



Ministerio de Educación  
de la República Dominicana  
OFICINA DE COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL  
"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

**CIRCULAR MODIFICATORIA Y ACLARATORIA NUMERO 001**

**REFERENCIA: LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. OCI-B-LPN-04-2017**

El Comité de Compras y Contrataciones les informa que el Pliego de Condiciones Específicas del Proceso de referencia ha sido modificado en lo que respecta a lo indicado en lo adelante.

**I.- MODIFICACION DE LOTES Y ACLARACIONES DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:**

**Se modifica el "ANEXO I"** del Pliego de Condiciones Específicas del proceso de referencia, contentivo del Listado de cantidades y Especificaciones técnicas de los artículos objeto de la presente licitación, en virtud de inclusión de aclaraciones técnicas y modificación en la clasificación de lotes, por lo que los datos contenidos en el mismo deben ser los considerados por los Oferentes /Proponentes para preparar las ofertas. Dicho documento se adjunta a la presente Circular, el cual sustituye el "ANEXO I" publicado en fecha 27 de diciembre, 2017.

Se modifica las cantidades de lotes de 5 a 10, para los cuales serán identificados aquellos lotes dirigidos a las Mipymes.

**II.- LOTES DIRIGIDOS A MIPYMES**

Con el propósito de dar participación a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), se ha destinado una reclasificación de los lotes de los bienes licitados, a fines de dirigir una proporción de los mismos exclusivamente para las Mipymes, para que las mismas realicen ofertas relativas a los renglones que se indican específicamente dirigidas a éstas en el "Anexo I" que se adjunta a la presente circular, los cuales bienes deberán ser de fabricación nacional.

**III. CONDICIONES DE PAGO**

En el literal **2.4 de la Sección II** del Pliego de Condiciones Específicas relativo a *Condiciones de Pago*, se incluye el siguiente texto:

**2.4.1.** Para el caso de Mipymes, la entidad contratante realizará los pagos de la siguiente manera:



- a) Anticipo: Un anticipo equivalente al veinte por ciento (20%) del Precio del Contrato se pagará dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del Contrato, contra presentación de una garantía bancaria por el monto equivalente al avance y válida hasta que los bienes hayan sido entregados en la forma establecida en los documentos de licitación o en otra forma que la entidad contratante considere aceptable
- b) Al realizar la orden de fabricación de los bienes: El 20% del monto contratado al momento de la comprobación del inicio de la fabricación de los bienes, conforme documentación de orden de fabricación emitida en original por el fabricante y verificación del inicio de la misma por inspección realizada por la entidad contratante.
- c) Al momento de la entrega de los bienes: El sesenta por ciento (60%) del monto adjudicado será pagado al momento de la recepción de los bienes que realice la entidad contratante, bajo las condiciones que establezca este pliego y el contrato a suscribir.

#### IV. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LAS MIPYMES:

En el literal **2.14 de la Sección II** del Pliego de Condiciones Específicas relativo a *Documentación a Presentar*, se incluye el siguiente texto:

**2.14.1** La documentación que deberán depositar las Mipymes interesadas en presentar ofertas serán las siguientes:

##### **A. Documentación Legal:**

1. Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034) (Deberá indicar plazo de oferta y listado de bienes)
2. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)
3. Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
4. Referencia bancaria de buen manejo de cuentas.
5. Declaración jurada en original donde se manifieste que no se encuentra afectado por las prohibiciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, con firma legalizada por un notario público, debidamente legalizada en la Procuraduría General de la Republica.
6. Certificación de no antecedentes penales (original y actualizada) del representante legal de la Mipyme oferente.
7. En el caso de sociedades: a) Copia de los Estatutos Sociales y Acta Constitutiva debidamente registrada y certificada por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, firmada de conformidad a su original por la gerencia o por quienes ostenten poder de representación y debidamente sellada con el sello social de la empresa, b) Lista de socios o accionistas con composición accionaria actualizada, debidamente registrada y certificada por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente al domicilio de la empresa, certificada y firmada de conformidad a su original por la gerencia o por quienes ostenten poder de representante

otorgado por dicha gerencia y debidamente sellada con el sello social de la empresa, c) Lista de presencia y acta de las dos últimas asambleas generales ordinarias anuales, donde se evidencie el nombramiento del actual Consejo de administración y el cierre de su ejercicio social, debidamente registrada y certificada por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente al domicilio de la empresa, certificada y firmada de conformidad a su original por la gerencia o por quienes ostenten poder de representación otorgado por dicha gerencia, debidamente sellada con el sello social de la empresa, d) Copia de Registro Nacional de Contribuyentes, e) Copia certificada de Registro Mercantil vigente, f) Poder especial de representación actualizado el cual deberá especificar en el Poder, el proceso de selección (no. Referencia) que se está autorizando, indispensable.

8. Declaración Jurada en la cual se haga constar el tiempo de experiencia en la actividad comercial a la que se refiere el presente proceso, notariado por Notario Público con legalización ante la Procuraduría General de la Republica.

9. Certificación expedida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes que acredite que el Oferente/Proponente está registrado como Mipyme. Esta certificación deberá ser vigente y actualizada.

10. Pliego de Condiciones Específicas del proceso, debidamente firmado por el oferente y sellado.

#### **B. Documentación Financiera:**

1. Estados Financieros de los Tres (3) estados financieros auditados de los últimos 3 periodos fiscales consecutivos, certificados por una firma de auditores o un CPA (contador público autorizado), con los IR-2 y sus anexos, correspondientes a tales periodos fiscales, en caso de personas morales, o bien, IR-1 y sus anexos, en caso de personas físicas, según sea el caso.

2. Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el oferente se encuentra al día con el pago de sus obligaciones fiscales. Dicha certificación debe estar vigente al momento de la entrega de la oferta.

3. Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), donde se manifieste que el oferente se encuentre al día con el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social. (vigente)

4. Certificación de crédito bancario igual o mayor al 20% del monto ofertado.

#### **C. Documentación Técnica:**

1. Oferta Técnica que debe presentar descripciones detalladas de los bienes ofertados haciendo referencia al ítem de acuerdo al orden dado, conforme a las especificaciones técnicas suministradas en los lotes indicados para Mipymes en el "Anexo I" del presente pliego y en el formulario de oferta económica dado en este pliego. Deberá especificar que los bienes son de fabricación nacional.

2. Formulario de Entrega de Muestra (SNCC.F.056).

3. Cronograma de entrega y Plan de suministro donde se detallen los tiempos de ejecución y plan de suministro para cumplir la obligación en tiempo hábil.

4. Plano de fabricación de los bienes ofertados (Debe identificar medidas y dimensiones).

5. Declaración Jurada en la cual indique que el Oferente es fabricante de los bienes de origen nacional, firmado en original y notariado ante Notario Público. En dicha declaración deberá

indicar el domicilio de la fábrica o taller de manera detallada y su disposición a mostrar sus instalaciones durante la visita que realice el personal de la entidad contratante a fines de verificación, si se dispone la realización de la misma.

6. Declaración suscrita por el Fabricante que los bienes han sido fabricados en cumplimiento de las Normas NCF (lo cual se verificará la correspondencia de cumplimiento en la muestra depositada). En caso de no ser comprobadas estas características, los artículos a los que se refieran, no serán aceptados como parte de la oferta.

7. Documentación que evidencie experiencia de mínimo (2) proyectos en los últimos tres (3) años en la fabricación y entrega de bienes del tipo que se refiera su oferta, con soporte documental que evidencie la venta de bienes del tipo requerido a clientes privados o públicos, con copia de factura con comprobante fiscal que demuestre la operación comercial que se indique en la referencia que presente el Proponente. (La entidad contratante se reserva el derecho de validar y comprobar tales datos, en relación a la declaración fiscal ante la DGII). Adjuntar Formulario (SNCC.D.049) con tales informaciones.

8. Descripción del personal que propone para la fabricación de los bienes, el cual deberá ser capacitado y poseer experiencia en la fabricación del tipo de bienes que se oferta. Adjuntar formulario de Experiencia profesional del personal principal (SNCC.F 48) y Formulario Currículo personal propuesto (SNCC.F.045)

9. Certificación sobre plazo y cobertura de la garantía de los bienes a suministrar, debiendo indicar sus limitaciones y exclusiones, si las hubiere.

10. Documentación probatoria de titularidad del taller o fábrica de manufactura de bienes (del tipo ofertado). En ese aspecto se requiere la presentación de documentación sobre titularidad del local o bien, contrato de alquiler, en cuyo caso deberá adjuntarse las comprobaciones de pago de alquiler de los últimos seis (6) meses, así también copia de recibos de pago de servicios públicos o privados de las instalaciones (energía eléctrica, basura, etc.) que deberán estar a nombre del Oferente.

## V.- CRITERIOS DE EVALUACION

En el literal 3.4 de la Sección III del Pliego de Condiciones Específicas relativo a *Criterios de Evaluación*, se incluye el siguiente texto:

### 3.4.1. Para el caso de las Mipymes:

#### Elegibilidad:

- a) Que el Proponente esté legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el país y que sea fabricante nacional de los bienes que oferta.
- b) Que posee estabilidad financiera para ejecutar cabalmente el eventual contrato.

#### Capacidad Técnica:

a) Que los Bienes cumplan con las todas características especificadas en las Fichas Técnicas. Este aspecto se evaluará tomando en cuenta los datos de la oferta técnica y las comprobaciones de las muestras recibidas, en particular el cumplimiento de los estándares de las normas NCF y calidad de los materiales de fabricación. Los artículos dados en la muestra deberán corresponderse a las características y especificaciones indicadas en la oferta técnica, las cuales deberán referirse a las dadas en el presente pliego y sus adendas si las hubiera. Los artículos o bienes que no puedan comprobarse las características y especificaciones técnicas, ya sea por falta de indicación en la oferta técnica o por la falta de la muestra, no podrán calificarse y el lote que se trata se considerará incompleto.

b) Que posea taller de fabricación adecuado para la manufactura o fabricación de los bienes ofertados y su entrega en tiempo hábil conforme la fecha indicada en este pliego.

c) Que posee personal con capacidad técnica y experiencia para la fabricación de los bienes que oferta.

#### **Experiencia.**

El Proponente deberá poseer experiencia en la fabricación y suministro de bienes del tipo requerido en el(os) lote(s) que se refiera(n) su oferta, en mínimo dos (02) proyectos en los últimos tres (3) años. Esto deberá ser demostrado mediante factura con comprobante fiscal adjunta. Solo se contabilizará la experiencia demostrada con esa documentación.

#### **Metodología y Plan de trabajo.**

El proponente deberá presentar la metodología que utilizará para fabricación de los bienes y el plan de trabajo que ejecutará para realizar el suministro en tiempo hábil y con la calidad requerida. En ese sentido, se calificará el cumplimiento de la aplicación de las normas NCF, así como la logística de coordinación de la programación efectuada en cumplimiento del objeto contractual.

#### **Facilidades y equipos.**

El oferente deberá listar las facilidades de las que dispone, en especial las instalaciones del lugar del taller de producción, así como los equipos disponibles para la fabricación. La entidad contratante podrá disponer un descenso al domicilio de las instalaciones indicadas en la oferta como lugar de fabricación, a los fines de verificar la idoneidad de las instalaciones de la fábrica, así como la comprobación de que el Oferente realiza las actividades comerciales y operativas indicadas en su oferta. Si resulta que alguna de las informaciones dadas en la oferta no se corresponde a la realidad, la oferta no será considerada por no cumplir los requerimientos del pliego.

El oferente deberá demostrar que es el usuario o titular exclusivo del taller o fabrica que indique como lugar de manufactura de los bienes, lo cual deberá hacer constar mediante documentación legal relativa al local, pago de servicios, y demás que puedan demostrar fehacientemente su calidad.

La visita que la Entidad contratante se reserva el derecho a efectuar para verificar las informaciones dadas en la documentación de la oferta relativa a las instalaciones y equipos del fabricante será

realizada por los peritos evaluadores del proceso. En caso de la realización de la visita será efectuada durante el plazo establecido para evaluación de la oferta técnica (Sobre A) indicado en el cronograma de actividades del Pliego de Condiciones Específicas, cualquier día, de Lunes a Viernes en horario de 8:00 am a 5:pm, sin previo aviso, por lo que el Oferente deberá estar dispuesto a facilitar la entrada al lugar a los peritos de manera y velar para que personal bajo su dirección o bien personalmente, mostrar las instalaciones y equipos a los fines de la verificación.

#### **Garantías.**

El oferente deberá indicar el tiempo de garantía de cada artículo y las restricciones o exclusiones, si las hubiera.

**Nota:** El texto relativo a “Criterios a aplicar en la evaluación de la oferta técnica y económica” que continúa en este literal, se mantiene sin modificación.

#### **VI. ACLARACIONES DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA**

Las documentaciones requeridas en el **Literal 2.14 de la Sección II** del Pliego de Condiciones Específicas relativo a *Documentación a presentar* será para los participantes **NO Mipymes**, la documentación a presentar de parte de la Mipymes son las indicadas en el **literal 2.14.1** de la referida Sección II.

En ese sentido, se modifica el **literal 2.14 de la Sección II** del Pliego de Condiciones Específicas (para las NO Mipymes) en los numerales indicados a continuación, a fines que los mismos se lean como sigue:

##### **C. Documentación Oferta Técnica:**

7. Certificación de **NCF, ETL, CE ó UL**, según cada caso, conforme se indica en las fichas técnicas. La entidad se reserva el derecho de verificar estas certificaciones. En caso de no ser comprobadas, los artículos a los que se refieran, estos bienes no serán aceptados como parte de la oferta.

##### **Para los Consorcios:**

4. Registro de Proveedores del Estado del Consorcio (**Esto deberá presentarse sólo si el Consorcio es declarado adjudicatario. Para la presentación de las ofertas solo se requerirá que cada socio que conforme el Consorcio posea el Registro de Proveedores del Estado**)

#### **VII. Formularios**

En el **literal 7.3 Anexos** de la **Sección VII** del Pliego de Condiciones Específicas el siguiente texto.

**7.3.1.** Las Mipymes deberán usar para la presentación de sus ofertas los siguientes formularios:

1. Modelo de Contrato de Suministro de Bienes (**SNCC.C.023**)
2. Formulario de Oferta Económica (**SNCC.F.033**)
3. Presentación de Oferta (**SNCC.F.034**)
4. Garantía bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato (**SNCC.D.038**), si procede.
5. Formulario de Información sobre el Oferente (**SNCC.F.042**)

6. Experiencia profesional del personal principal ( SNCC.F 48)
7. Formulario Currículo personal propuesto (SNCC.F.045)
8. Experiencia como contratista (SNCC.D.049)
9. Formulario de Entrega de Muestra (SNCC.F.056), si procede.

Las modificaciones indicadas se aplican de manera inmediata al Pliego de Condiciones Específicas. Las demás condiciones no incluidas en las enmiendas realizadas se mantienen vigentes e invariables.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los 17 días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018)

Elauterio Garcia Saya

Encargado de Compras y Adquisiciones



LOTE 1

LISTA DE CANTIDADES COCINA ATIPICA ESC. BRASIL

Contenido: Suministro, Transporte e Instalación de Equipos para Cocinas en comedores Atipico Esc. Brasil según especificaciones técnicas

Santo Domingo, D.N. DIC./2017.-

# Orden Espec. Técnicas / Planos	LEYENDA (DESCRIPCION DEL PLANO)	CANTIDAD	UND.	P. LISTA (RD\$)	ITBIS (RD\$)	PRECIO FINAL (RD\$)	TOTAL
1	BANCOS PLASTICOS BAJOS (VEGETALES/ VIVERES)	3	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
2	TRAMERIAS PLASTICAS (VEGETALES/ VIVERES)	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ZAFACONES	5	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4-A	ACCESORIOS CROMADOS	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
7	LAVAMANOS	2	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
10	HORNILLON DE PISO (2 QUEMADORES)	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
11	ESTUFA INDUSTRIAL (6 QUEMADORES)	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12	HORNILLON DE PISO (1 QUEMADOR)	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
13	MESA REFRIGERADA	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
14	PROCESADORA DE VEGETALES	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
16	CONGELADOR VERTICAL	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
17-A	ACCESORIOS CROMADOS	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
18	TRAMERIAS PLASTICAS ALMACEN	4	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
19	REFRIGERADOR VERTICAL DOBLE	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
20	EXTINTOR	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
21	LONGEADORA	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
23	FILTRO DE AGUA	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
25-A	ACCESORIOS CROMADOS	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
26	CARRO AJUSTABLE PARA BANDEJAS Y PLATOS LIMPIOS	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
27	REFRIGERADOR VERTICAL	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
28	CARRO CALIENTE	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
29-A	ACCESORIOS CROMADOS	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
30	MESA TIPO URNA	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
32	MESA ALIMENTOS FRIOS	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
33	MESA PLATOS LIMPIOS	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
34	CARRO CUBIERTOS Y BANDEJAS	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
35	CARROS MULTIUSOS DE SERVICIO Y TRANSPORTE	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
36	MANGUERA DE PARED	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
37	TRAMERIAS PLASTICAS (LAVADO VAJILLAS)	2	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
39	CARRO VAJILLA SUCIA	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
42	BASES Y DUCTERIAS METALICAS PARA EXTRACTOR DE GRASA	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
43	TANQUES DE GAS DE 120 GLS (RAMIFICACION E INSTALACION)	2	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
44	TERMOS PLASTICOS	2	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
45	CARRO TRANSPORTE DE INGREDIENTES	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
46	CALENTADORES DE LINEA DE GLP	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
47	EXTRACTORES DE JUGOS INDUSTRIALES	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
48	LICUADORAS INDUSTRIALES	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
49	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
50	MOLEDORA DE CARNE	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
51	PINTURA EPOXICA ANTIBACTERIAL PARA INTERIOR DE CANALETAS	8	M2	0.00	0.00	0.00	0.00
B.-	<b>EMSAMBLAJE E INSTALACION</b>						
	ENSAMBLAJE E INSTALACION DE EQUIPOS						

<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>		<b>0.00</b>
Beneficios (Incluye Gastos Administrativos)	0.00%	0.00
Transporte	0.00%	0.00
Acopio y Custodia de Equipos	2.00%	0.00
Imprevistos (5%)	5.00%	0.00
Total Itbis (18%)		0.00
<b>SUB-TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>		<b>0.00</b>

**OBSERVACIONES:**

- EL NUMERO DE ORDEN DETALLADO EN EL TITULO DE ESTA LISTA DE CANTIDADES SE REFIERE A LA LEYENDA EN PLANOS Y A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DADAS POR EL CONSULTOR.
- SERA TOMADO EN CUENTA QUE LA OFERTA PRESENTADA CUMPLA CON TODO LO ESPECIFICADO

## LOTE 1M (MIPYMES)

### LISTA DE CANTIDADES COCINA ATIPICA ESC. BRASIL

**Contenido:** Suministro, Transporte e Instalación de Equipos para Cocinas en comedores Atipico Esc. Brasil según especificaciones técnicas

Santo Domingo, D.N. 07/MARZO/2017.-

# Orden Espec. Técnicas / Planos	LEYENDA (DESCRIPCION DEL PLANO)	CANTIDAD	UND.	P. LISTA (RD\$)	ITBIS (RD\$)	PRECIO FINAL (RD\$)	TOTAL
4	FREGADERO DOBLE	1	UNDS	0.00	0.00	0.00	0.00
5	REJILLAS METALICAS CANALETAS	8	ML	0.00	0.00	0.00	0.00
8	CAMPANA	1	UNDS	0.00	0.00	0.00	0.00
15	MESAS DE TRABAJO (CON REPISA)	2	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
17	FREGADERO SENCILLO	1	UNDS	0.00	0.00	0.00	0.00
22	COLGADORES DE OLLAS (GARABATOS)	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
24	TOPE EN HUECO RECEPCION VAJILLA SUCIA	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
25	FREGADERO TRIPLE	1	UNDS	0.00	0.00	0.00	0.00
29	MESA CON FREGADERO	1	UNDS	0.00	0.00	0.00	0.00
38	MESA PLATOS SUCIOS	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
41	BARANDA PASAMANOS PARA FILA DE SERVICIO	5	ML	0.00	0.00	0.00	0.00
B.-							

<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>		<b>0.00</b>
Beneficios (Incluye Gastos Administrativos)	0.00%	0.00
Transporte	0.00%	0.00
Acopio y Custodia de Equipos	2.00%	0.00
Imprevistos (5%)	5.00%	0.00
Total Itbis (18%)		0.00
<b>SUB-TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>		<b>0.00</b>

**OBSERVACIONES:**

1.- EL NUMERO DE ORDEN DETALLADO EN EL TITULO DE ESTA LISTA DE CANTIDADES SE REFIERE A LA LEYENDA EN PLANOS Y A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DADAS POR EL CONSULTOR.

2.- SERA TOMADO EN CUENTA QUE LA OFERTA PRESENTADA CUMPLA CON TODO LO ESPECIFICADO

## LOTE 1

### LISTA DE CANTIDADES COCINA ATÍPICA ESC. LOS INDIOS

**Contenido:** Suministro, Transporte e Instalación de Equipos para Cocinas en comedores Atípico Esc. Los indios según especificaciones técnicas

Santo Domingo, D.N. DIC./2017.-

# Orden Espec. Técnicas / Planos	LEYENDA (DESCRIPCION DEL PLANO)	CANTIDAD	UND.	P. LISTA (RD\$)	ITBIS (RD\$)	PRECIO FINAL (RD\$)	TOTAL
1-A	ACCESORIOS CROMADOS	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
3	LAVAMANOS	2	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4	HORNILLON DE PISO (2 QUEMADORES)	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
5	TRAMERIAS PLASTICAS	2	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
7-A	ACCESORIOS CROMADOS	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8	ZAFACONES	3	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
9	CARRO DISPENSADOR DE CUBIERTOS Y BANDEJAS	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
10	MESA PLATOS LIMPIOS	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
11	MESA ALIMENTOS CALIENTES	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12-A	ACCESORIOS CROMADOS	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
13	REFRIGERADOR VERTICAL SENCILLO	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
14	CARRO MULTIUSO DE SERVICIO Y TRANSPORTE	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
16	TERMOS	2	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
17	CARRO AJUSTABLE PARA BANDEJAS Y PLATOS LIMPIOS	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
18	BANCOS PLASTICOS BAJOS	3	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
19	FILTRO DE AGUA	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
20	CARRO TRANSPORTE DE INGREDIENTES	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
22	HORNILLON DE PISO (1 QUEMADOR)	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
23	EXTINTOR	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
25	MANGUERA DE PARED	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
26	TANQUES DE GAS DE 50 LIBRAS (RAMIFICACION E INSTALACION)	2	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
27	EXTRACTOR DE HUMOS Y GRASA	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
28	BASES Y DUCTERIAS METALICAS PARA EXTRACTOR DE GRASA	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
30	CALENTADOR DE LINEA DE GLP	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
31	EXTRACTOR DE JUGOS	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
32	LICUADORA	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
33	PINTURA EPOXICA ANTIBACTERIAL PARA INTERIOR DE CANALETAS	5	M2	0.00	0.00	0.00	0.00
B.-	<b>ENSAMBLAJE E INSTALACION</b>						
	ENSAMBLAJE E INSTALACION DE EQUIPOS						

<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>	<b>0.00</b>
--------------------------	-------------

Beneficios (Incluye Gastos Administrativos)	0.00%	0.00
Transporte	0.00%	0.00
Acopio y Custodia de Equipos	2.00%	0.00
Imprevistos (5%)	5.00%	0.00
<b>TOTAL Itbis (18%)</b>		<b>0.00</b>

<b>SUB-TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>0.00</b>
----------------------------------	-------------

**OBSERVACIONES:**

1.- EL NUMERO DE ORDEN DETALLADO EN EL TITULO DE ESTA LISTA DE CANTIDADES SE REFIERE A LA LEYENDA EN PLANOS Y A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DADAS POR EL CONSULTOR.

2.- SERA TOMADO EN CUENTA QUE LA OFERTA PRESENTADA CUMPLA CON TODO LO ESPECIFICADO

## LOTE 1M (MIPYMES)

### LISTA DE CANTIDADES COCINA ATIPICA ESC. LOS INDIOS

**Contenido:** Suministro, Transporte e Instalación de Equipos para Cocinas en comedores Atípico Esc. Los indios según especificaciones técnicas

Santo Domingo, D.N. 07/MARZO/2017.-

# Orden Espec. Técnicas / Planos	LEYENDA (DESCRIPCION DEL PLANO)	CANTIDAD	UND.	P. LISTA (RD\$)	ITBIS (RD\$)	PRECIO FINAL (RD\$)	TOTAL
1	FREGADERO DOBLE	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
6	REJILLAS METALICAS PARA CANALETAS	5	ML	0.00	0.00	0.00	0.00
7	FREGADERO TRIPLE	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12	MESA CON FREGADERO	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
15	MESA TIPO URNA	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
21	CAMPANA	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
24	COLGADOR DE OLLAS (GARABATO)	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
B.-							

<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>	<b>0.00</b>
--------------------------	-------------

Beneficios (Incluye Gastos Administrativos)	0.00%	0.00
Transporte	0.00%	0.00
Acopio y Custodia de Equipos	2.00%	0.00
Imprevistos (5%)	5.00%	0.00
TOTAL Itbis (18%)		0.00

<b>SUB-TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>0.00</b>
----------------------------------	-------------

**OBSERVACIONES:**

1.- EL NUMERO DE ORDEN DETALLADO EN EL TITULO DE ESTA LISTA DE CANTIDADES SE REFIERE A LA LEYENDA EN PLANOS Y A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DADAS POR EL CONSULTOR.

2.- SERA TOMADO EN CUENTA QUE LA OFERTA PRESENTADA CUMPLA CON TODO LO ESPECIFICADO

LOTE 1

LISTA DE CANTIDADES COCINA ATIPICA ESC. LAUREANO HEREDIA

Contenido: Suministro, Transporte e Instalación de Equipos para Cocinas en comedores Atipico Esc. Laureano Heredia según especificaciones técnicas

Santo Domingo, D.N. DIC./2017.-

# Orden Espec. Técnicas / Planos	LEYENDA (DESCRIPCION DEL PLANO)	CANTIDAD	UND.	P. LISTA (RD\$)	ITBIS (RD\$)	PRECIO FINAL (RD\$)	TOTAL
1	BANCOS PLASTICOS BAJOS	3	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
2-A	ACCESORIOS CROMADOS	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4	LAVAMANOS	2	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
7	HORNILLON DE PISO (2 QUEMADORES)	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRAMERIAS PLASTICAS	3	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
11-A	ACCESORIOS CROMADOS	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
13	ZAFACONES	3	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
14	CARRO CUBIERTOS Y BANDEJAS	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
15	MESA PLATOS LIMPIOS	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
16	MESA ALIMENTOS CALIENTES	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
17-A	ACCESORIOS CROMADOS	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
18	REFRIGERADOR DOBLE	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
19	CARRO VAJILLA SUCIA	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
20	FILTRO DE AGUA	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
21	CARRO AJUSTABLES PARA BANDEJAS Y PLATOS LIMPIOS	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
22-A	ACCESORIOS CROMADOS	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
23	MESA ALIMENTOS FRIOS	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
24	REFRIGERADOR VERTICAL SENCILLO	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ESTUFA INDUSTRIAL (6 QUEMADORES)	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
27	HORNILLON DE PISO (1 QUEMADOR)	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
28	EXTINTOR	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
29	MANGUERA DE PARED	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
33	CARRO TRANSPORTE DE INGREDIENTES	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
35	TERMOS PLASTICOS	3	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
38	TANQUES DE GAS 100 LIBRAS	2	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
39	BASES Y DUCTERIAS METALICAS PARA EXTRACTOR DE GRASA	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
40	CALENTADORES DE LINEA DE GLP	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
41	EXTRACTOR DE JUGOS	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
42	LICUADORA	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
43	PROCESADORA DE VEGETALES	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
44	PINTURA EPOXICA ANTIBACTERIAL PARA INTERIOR DE CANALETAS	5	M2	0.00	0.00	0.00	0.00
B.-	<b>ENSAMBLAJE E INSTALACION</b>						
	ENSAMBLAJE E INSTALACION DE EQUIPOS						

<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>	<b>0.00</b>
--------------------------	-------------

Beneficios (Incluye Gastos Administrativos)	0.00%	0.00
Transporte	0.00%	0.00
Acopio y Custodia de Equipos	2.00%	0.00
Imprevistos (5%)	5.00%	0.00
Total Itbis(18%)		0.00

<b>SUB-TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>0.00</b>
----------------------------------	-------------

**OBSERVACIONES:**

1.- EL NUMERO DE ORDEN DETALLADO EN EL TITULO DE ESTA LISTA DE CANTIDADES SE REFIERE A LA LEYENDA EN PLANOS Y A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DADAS POR EL CONSULTOR.

2.- SERA TOMADO EN CUENTA QUE LA OFERTA PRESENTADA CUMPLA CON TODO LO ESPECIFICADO

## LOTE 1M (MIPYMES)

### LISTA DE CANTIDADES COCINA ATIPICA ESC. LAUREANO HEREDIA

**Contenido:** Suministro, Transporte e Instalación de Equipos para Cocinas en comedores Atipico Esc. Laureano Heredia según especificaciones técnicas

Santo Domingo, D.N. 07/MARZO/2017.-

# Orden Espec. Técnicas / Planos	LEYENDA (DESCRIPCION DEL PLANO)	CANTIDAD	UND.	P. LISTA (RD\$)	ITBIS (RD\$)	PRECIO FINAL (RD\$)	TOTAL
2	FREGADERO DOBLE	1	ML	0.00	0.00	0.00	0.00
5	CAMPANA	1	ML	0.00	0.00	0.00	0.00
8	MESA DE TRABAJO AUXILIAR SIN REPISA (AREA DE COCCION)	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
10	REJILLAS METALICAS PARA CANALETAS	5	ML	0.00	0.00	0.00	0.00
11	FREGADERO TRIPLE	1	ML	0.00	0.00	0.00	0.00
12	MESA PLATOS SUCIOS	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
17	MESA CON FREGADERO	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
22	FREGADERO SENCILLO	1	ML	0.00	0.00	0.00	0.00
25	MESA DE TRABAJO AUXILIAR SIN REPISA (AREA DE SERVICIO)	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
30	COLGADOR DE OLLAS (GARABATO)	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
31	TOPES EN HUECOS RECEPCION VAJILLA SUCIA	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
32	REPISA AUXILIAR (AREA DE COCCION)	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
34	MESA TIPO URNA	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
37	BARANDA PASAMANOS PARA FILAS DE SERVICIO	3	ML	0.00	0.00	0.00	0.00
B.-							

<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>	<b>0.00</b>
--------------------------	-------------

Beneficios (Incluye Gastos Administrativos)	0.00%	0.00
Transporte	0.00%	0.00
Acopio y Custodia de Equipos	2.00%	0.00
Imprevistos (5%)	5.00%	0.00
Total Itbis(18%)		0.00

<b>SUB-TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>0.00</b>
----------------------------------	-------------

**OBSERVACIONES:**

1.- EL NUMERO DE ORDEN DETALLADO EN EL TITULO DE ESTA LISTA DE CANTIDADES SE REFIERE A LA LEYENDA EN PLANOS Y A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DADAS POR EL CONSULTOR.

2.- SERA TOMADO EN CUENTA QUE LA OFERTA PRESENTADA CUMPLA CON TODO LO ESPECIFICADO



**LOTE 2**

**LISTA DE CANTIDADES COCINAS RURALES R1 Y R2**

**Contenido: Suministro, Transporte e Instalación de Equipos para Cocinas en comedores rurales según especificaciones técnicas**

Santo Domingo, D.N. DIC./2017.-

# Orden Espec. Técnicas / Planos	LEYENDA (DESCRIPCION DEL PLANO)	CANTIDAD	UND.	P. LISTA (RD\$)	ITBIS (RD\$)	PRECIO FINAL (RD\$)	TOTAL
1	BANCOS BAJO PLASTICO	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
2-A	ACCESORIOS CROMADOS	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4	LAVAMANOS	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
6	HORNILLON DE PISO (1 QUEMADOR)	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
7	HORNILLAS DE PISO (2 QUEMADORES)	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRAMERIAS PLASTICAS (ALMACEN Y LAVADO VAJILLAS)	24	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
11-A	ACCESORIOS CROMADOS	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
13	ZAFACONES	36	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
14	CARROS DISPENSADORES DE CUBIERTOS Y BANDEJAS	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
15	MESAS PLATOS LIMPIOS	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
16	MESAS ALIMENTOS CALIENTES	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
17	MESAS FREGADEROS CON REPISAS (AREA DE PREPARACION)	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
18	REFRIGERADORES VERTICALES	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
20	TERMOS PLASTICOS	24	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
21	EXTINTORES	24	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
22	FILTROS DE AGUA	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
24	CARROS TRANSPORTE DE INGREDIENTES	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
26	EXTRACTORES DE HUMO Y GRASA	3	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
27	BASES Y DUCTERIAS METALICAS PARA EXTRACTOR DE GRASA	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
28	TANQUES DE GAS 50 LIBRAS	24	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
29	MANGUERA DE PARED	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
30	CALENTADORES DE LINEA DE GLP	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
31	PROCESADORAS DE VEGETALES	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
32	EXTRACTORES DE JUGOS	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
33	LICUADORAS	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
34	EXTRACTORES AUXILIARES DE CALOR	3	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
35	PINTURA EPOXICA ANTIBACTERIAL PARA INTERIOR DE CANALETAS	36	M2	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B.-</b>	<b>EMSAMBLAJE E INSTALACION</b>						
	ENSAMBLAJE E INSTALACION DE EQUIPOS						

<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>	<b>0.00</b>
--------------------------	-------------

Beneficios (Incluye Gastos Administrativos)	0.00%	0.00
Transporte	0.00%	0.00
Acopio y Custodia de Equipos	2.00%	0.00
Imprevistos (5%)	5.00%	0.00
Total Itbis (18%)		0.00

<b>SUB-TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>0.00</b>
----------------------------------	-------------

**OBSERVACIONES:**

1.- EL NUMERO DE ORDEN DETALLADO EN EL TITULO DE ESTA LISTA DE CANTIDADES SE REFIERE A LA LEYENDA EN PLANOS Y A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DADAS POR EL CONSULTOR.

2.- SERA TOMADO EN CUENTA QUE LA OFERTA PRESENTADA CUMPLA CON TODO LO ESPECIFICADO



Departamento de Compras y Adquisiciones



Ministerio de  
de la Repúbl  
OFICINA D  
INTERNAC

## LOTE 2M (MIPYMES)

### LISTA DE CANTIDADES COCINAS RURALES R1 Y R2

**Contenido:** Suministro, Transporte e Instalación de Equipos para Cocinas en comedores rurales según especificaciones técnicas

Santo Domingo, D.N. 07/MARZO/2017.-

# Orden Espec. Técnicas / Planos	LEYENDA (DESCRIPCION DEL PLANO)	CANTIDAD	UND.	P. LISTA (RD\$)	ITBIS (RD\$)	PRECIO FINAL (RD\$)	TOTAL
2	FREGADERO DOBLE	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
5	CAMPANA	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8	TOPES METALICOS (MESAS COCINERO CON FREGADERO INCLUIDO)	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
10	REJILLAS METALICAS CANALETAS	36	ML	0.00	0.00	0.00	0.00
11	FREGADERO TRIPLE	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12	MESAS PLATOS SUCIOS	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
19	COLGADORES DE OLLAS (GARABATOS)	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
23	TOPES METALICOS HUECO VAJILLA SUCIA	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
B.-							

<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>	<b>0.00</b>
--------------------------	-------------

Beneficios (Incluye Gastos Administrativos)	0.00%	0.00
Transporte	0.00%	0.00
Acopio y Custodia de Equipos	2.00%	0.00
Imprevistos (5%)	5.00%	0.00
Total Itbis (18%)		0.00

<b>SUB-TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>0.00</b>
----------------------------------	-------------

**OBSERVACIONES:**

1.- EL NUMERO DE ORDEN DETALLADO EN EL TITULO DE ESTA LISTA DE CANTIDADES SE REFIERE A LA LEYENDA EN PLANOS Y A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DADAS POR EL CONSULTOR.

2.- SERA TOMADO EN CUENTA QUE LA OFERTA PRESENTADA CUMPLA CON TODO LO ESPECIFICADO



LOTE 3

LISTA DE CANTIDADES COCINAS TIPO 1

Contenido: Suministro, Transporte e Instalación de Equipos para Cocinas en comedores tipo 1 según especificaciones técnicas

Santo Domingo, DIC./2017.-

# Orden Espec. Técnicas / Planos	LEYENDA (DESCRIPCION DEL PLANO)	CANTIDAD	UND.	P. LISTA (RD\$)	ITBIS (RD\$)	PRECIO FINAL (RD\$)	TOTAL
1	TRAMERIAS PLASTICAS EXTERIOR	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
2-A	ACCESORIOS CROMADOS	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
3	MANGUERAS DE PARED	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BANCOS PLASTICOS BAJOS	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ZAFACONES COCINA	48	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
7-A	ACCESORIOS CROMADOS	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8	HORNILLAS DE PISO (1 QUEMADOR)	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
11	EXTRACTORES DE HUMO Y GRASA	3	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12	HORNILLAS DE PISO (2 QUEMADORES)	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
13	ESTUFAS INDUSTRIALES (6 HORNILLAS)	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
14	MESAS REFRIGERADAS	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
17	MEZCLADORA DE HARINA 30 QLS	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
18	LAVAMANOS SENCILLOS	24	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
20	LONGEADORAS	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
21	TRAMERIAS PLASTICAS LAVADO VAJILLAS	24	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
22	CARROS TRANSPORTE DE INGREDIENTES	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
23	EXTINTORES	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
24	PROCESADOR DE VEGETALES	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
26	REFRIGERADORES VERTICALES DOBLES	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
27	CARROS AJUSTABLES PARA BANDEJAS Y PLATOS LIMPIOS	24	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
28	TRAMERIAS PLASTICAS ALMACEN	24	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
29-A	ACCESORIOS CROMADOS	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
32	CARROS VAJILLA SUCIA	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
34	REFRIGERADORES VERTICALES	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
35	CARROS CALIENTES	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
36-A	ACCESORIOS CROMADOS	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
37	TERMOS PLASTICOS	24	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
38	MESAS TIPO URNAS	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
39	MESA ALIMENTOS CALIENTES	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
40	MESA ALIMENTOS FRIOS	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
41	MESA PLATOS LIMPIOS	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
42	CARROS DISPENSADORES DE CUBIERTOS Y BANDEJAS	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
44	FILTROS DE AGUA	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
46	BASES Y DUCTERIAS METALICAS PARA EXTRACTOR DE GRASA	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
47	TANQUES DE GAS DE 120 GALONES (RAMIFICACION E INSTALACION)	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
48	CARROS MULTIUSOS DE SERVICIO Y TRANSPORTE	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
49	CALENTADORES DE LINEA DE GLP	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
50	EXTRACTORES DE JUGOS	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
51	LICUADORAS	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
52	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
53	MOLEDORA DE CARNE	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
54	EXTRACTORES AUXILIARES DE CALOR	3	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
55	PINTURA EPOXICA ANTIBACTERIAL PARA INTERIOR DE CANALETAS	120	M2	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B.-</b>	<b>ENSAMBLAJE E INSTALACION</b>						
	ENSAMBLAJE E INSTALACION DE EQUIPOS						

<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>		<b>0.00</b>
Beneficios (Incluye Gastos Administrativos)	0.00%	0.00
Transporte	0.00%	0.00
Acopio y Custodia de Equipos	2.00%	0.00
Imprevistos (5%)	5.00%	0.00
Total Itbis (18%)		0.00
<b>SUB-TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>		<b>0.00</b>

**OBSERVACIONES:**

1.- EL NUMERO DE ORDEN DETALLADO EN EL TITULO DE ESTA LISTA DE CANTIDADES SE REFIERE A LA LEYENDA EN PLANOS Y A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DADAS POR EL CONSULTOR.

2.- SERA TOMADO EN CUENTA QUE LA OFERTA PRESENTADA CUMPLA CON TODO LO ESPECIFICADO



Departamento de Compras y Adquisiciones



Ministerio de Educación  
de la República Dominicana  
OFICINA DE COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL

**LOTE 3M (MIPYMES)**

**LISTA DE CANTIDADES COCINAS TIPO 1**

**Contenido: Suministro, Transporte e Instalación de Equipos para Cocinas en comedores tipo 1 según especificaciones técnicas**

Santo Domingo, D.N. 07/MARZO/2017.-

# Orden Espec. Técnicas / Planos	LEYENDA (DESCRIPCION DEL PLANO)	CANTIDAD	UND.	P. LISTA (RD\$)	ITBIS (RD\$)	PRECIO FINAL (RD\$)	TOTAL
2	FREGADERO SENCILLO	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
7	FREGADERO DOBLE	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
10	CAMPANA	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
15	COLGADORES DE OLLAS (GARABATOS)	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
16	MESAS CON REPISAS (AUXILIAR EN AREA COCCION)	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
19	FREGADERO TRIPLE	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
25	MESAS CON REPISAS (AUXILIAR EN ALMACEN)	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
29	FREGADERO TRIPLE	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
30	REJILLAS METALICAS CANALETAS	120	ML	0.00	0.00	0.00	0.00
31	MESA PLATOS SUCIOS	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
33	TOPE EN HUECOS RECEPCION VAJILLA SUCIA	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
36	MESA CON FREGADERO	12	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
45	BARANDA PASAMANOS PARA FILA DE SERVICIO	48	ML	0.00	0.00	0.00	0.00
B.-							

**SUB-TOTAL GENERAL 0.00**

Beneficios (Incluye Gastos Administrativos)	0.00%	0.00
Transporte	0.00%	0.00
Acopio y Custodia de Equipos	2.00%	0.00
Imprevistos (5%)	5.00%	0.00
Total Itbis (18%)		0.00
<b>SUB-TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>		<b>0.00</b>

**OBSERVACIONES:**

- 1.- EL NUMERO DE ORDEN DETALLADO EN EL TITULO DE ESTA LISTA DE CANTIDADES SE REFIERE A LA LEYENDA EN PLANOS Y A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DADAS POR EL CONSULTOR.
- 2.- SERA TOMADO EN CUENTA QUE LA OFERTA PRESENTADA CUMPLA CON TODO LO ESPECIFICADO



LOTE 4

LISTA DE CANTIDADES COCINAS TIPO 2

Contenido: Suministro, Transporte e Instalación de Equipos para Cocinas en comedores tipo 2 según especificaciones técnicas

Santo Domingo, D.N. DIC./2017.-

# Orden Espec. Técnicas / Planos	LEYENDA (DESCRIPCION DEL PLANO)	CANTIDAD	UND.	P. LISTA (RD\$)	ITBIS (RD\$)	PRECIO FINAL (RD\$)	TOTAL
1	MANGUERAS DE PARED	22	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
2	BANCOS PLASTICOS BAJOS (AREA VERTEDEROS)	66	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CARROS TRANSPORTE DE INGREDIENTES	22	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ZAFACONES	110	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
7A	ACCESORIOS CROMADOS	22	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8	TRAMERIAS PLASTICAS ALMACEN	66	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
10	LONGEADORAS	22	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
11-A	ACCESORIOS CROMADOS	22	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12	TRAMERIAS PLASTICAS CUARTO FRIO/ ALMACEN	44	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
13	MEZCLADORAS DE HARINA 40 QLS	22	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
15	LAVAMANOS	44	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
16	CONGELADORES VERTICALES (FREEZERS)	22	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
18	SARTENES VOLTEABLES 30GLS	22	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
19	MESAS REFRIGERADAS	22	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
20	MARMITAS 40GLS	22	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
21	HORNILLONES DE PISO (1 QUEMADOR)	22	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
23	ESTUFA INDUSTRIAL (6 QUEMADORES)	22	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
24	EXTINTORES	22	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
25	REFRIGERADORES VERTICALES DOBLES	22	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
26-A	ACCESORIOS CROMADOS	22	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
27	PROCESADORA DE VEGETALES	22	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
29	TRAMERIAS PLASTICAS (LAVADO OLLAS)	22	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
31	CARROS VAJILLAS SUCIAS	22	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
32	TRAMERIAS PLASTICAS (LAVADO VAJILLAS)	66	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
34-A	ACCESORIOS CROMADOS	22	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
35	FILTROS DE AGUA	22	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
36	CARROS DISPENSADORES DE CUBIERTOS/ BANDEJAS	22	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
37	MESAS PLATOS LIMPIOS	22	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
38	MESAS ALIMENTOS FRIOS	22	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
39	MESAS ALIMENTOS CALIENTES	22	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
40	MESAS TIPO URNAS	22	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
41	TERMOS PLASTICOS	44	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
42-A	ACCESORIOS CROMADOS	22	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
43	CARROS CALIENTES (AREA DE SERVICIO)	22	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
44	REFRIGERADOR VERTICAL	22	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
45	CARROS AJUSTABLES PARA BANDEJAS Y PLATOS LIMPIOS	22	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
46	CARROS MULTIUSOS DE SERVICIO Y TRANSPORTE	44	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
48	BASES Y DUCTERIAS METALICAS PARA EXTRACTOR DE GRASA	22	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
49	TANQUES DE GAS DE 250 GALONES (RAMIFICACION E INSTALACION)	44	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
51	EXTRACTORES DE HUMO Y GRASA	1	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
52	CALENTADORES DE LINEA DE GLP	22	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
53	CUARTOS FRIOS	5	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
54	MOLEDORAS DE CARNE	22	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
55	EXTRACTORES DE JUGOS	22	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
56	LICUADORAS	22	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
57	SISTEMAS CONTRA INCENDIOS	22	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
58	MAQUINAS DE HIELO	5	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
59	PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA 20kw	5	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
60	PINTURA EPOXICA ANTIBACTERIAL PARA INTERIOR DE CANALETAS	220	M2	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B.-</b>	<b>ENSAMBLAJE E INSTALACION</b>						
	ENSAMBLAJE E INSTALACION DE EQUIPOS						

**SUB-TOTAL GENERAL 0.00**

Beneficios (Incluye Gastos Administrativos)	0.00%	0.00
Transporte	0.00%	0.00
Acopio y Custodia de Equipos	2.00%	0.00
Imprevistos (5%)	5.00%	0.00
Total Itbis (18%)		0.00
<b>SUB-TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>		<b>0.00</b>

**OBSERVACIONES:**

1.- EL NUMERO DE ORDEN DETALLADO EN EL TITULO DE ESTA LISTA DE CANTIDADES SE REFIERE A LA LEYENDA EN PLANOS Y A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DADAS POR EL CONSULTOR.

2.- SERA TOMADO EN CUENTA QUE LA OFERTA PRESENTADA CUMPLA CON TODO LO ESPECIFICADO



Departamento de Compras y Adquisiciones



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA  
OFICINA DE COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL

LOTE 4M (MIPYMES)

LISTA DE CANTIDADES COCINAS TIPO 2

**Contenido:** Suministro, Transporte e Instalación de Equipos para Cocinas en comedores tipo 2 según especificaciones técnicas

Santo Domingo, D.N. 07/MARZO/2017.-

# Orden Espec. Técnicas / Planos	LEYENDA (DESCRIPCION DEL PLANO)	CANTIDAD	UND.	P. LISTA (RD\$)	ITBIS (RD\$)	PRECIO FINAL (RD\$)	TOTAL
6	REJILLAS METALICAS EN CANALETAS	220	ML	0.00	0.00	0.00	0.00
7	FREGADERO DOBLE	22	UNDS	0.00	0.00	0.00	0.00
11	FREGADERO TRIPLE	22	UNDS	0.00	0.00	0.00	0.00
14	MESAS CON REPISA (AUXILIAR AREA DE COCCION)	22	UNDS	0.00	0.00	0.00	0.00
17	MESAS CON REPISA (AUXILIAR AREA DE PREPARACION)	22	UNDS	0.00	0.00	0.00	0.00
22	CAMPANA	22	UNDS	0.00	0.00	0.00	0.00
26	FREGADERO SENCILLO	22	UNDS	0.00	0.00	0.00	0.00
28	COLGADORES DE OLLAS (GARABATOS)	22	UNDS	0.00	0.00	0.00	0.00
30	TOPES EN HUECOS RECEPCION VAJILLA SUCIA	22	UNDS	0.00	0.00	0.00	0.00
33	MESAS PLATOS SUCIOS	22	UNDS	0.00	0.00	0.00	0.00
34	FREGADERO TRIPLE	22	UNDS	0.00	0.00	0.00	0.00
42	MESA CON FREGADERO	22	UNDS	0.00	0.00	0.00	0.00
47	BARANDA PASAMANOS PARA FILA DE SERVICIO	77	ML	0.00	0.00	0.00	0.00
B.-							

SUB-TOTAL GENERAL 0.00

Beneficios (Incluye Gastos Administrativos)	0.00%	0.00
Transporte	0.00%	0.00
Acopio y Custodia de Equipos	2.00%	0.00
Imprevistos (5%)	5.00%	0.00
Total Itbis (18%)		0.00
<b>SUB-TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>		<b>0.00</b>

**OBSERVACIONES:**

1.- EL NUMERO DE ORDEN DETALLADO EN EL TITULO DE ESTA LISTA DE CANTIDADES SE REFIERE A LA LEYENDA EN PLANOS Y A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DADAS POR EL CONSULTOR.

2.- SERA TOMADO EN CUENTA QUE LA OFERTA PRESENTADA CUMPLA CON TODO LO ESPECIFICADO



LOTE 5

LISTA DE CANTIDADES COCINAS TIPO 3

Contenido: Suministro, Transporte e Instalación de Equipos para Cocinas en comedores tipo 3 según especificaciones técnicas

Santo Domingo, D.N. DIC./2017.-

# Orden Espec. Técnicas / Planos	LEYENDA (DESCRIPCION DEL PLANO)	CANTIDAD	UND.	P. LISTA (RD\$)	ITBIS (RD\$)	PRECIO FINAL (RD\$)	TOTAL
1	CARROS DISPENSADORES DE CUBIERTOS Y BANDEJAS	10	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MESAS PLATOS LIMPIOS	10	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
3	MESAS ALIMENTOS FRIOS	10	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4	MESAS ALIMENTOS CALIENTES	10	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
5	MESAS TIPO URNAS	10	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
6	TERMOS	20	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CARROS MULTIUOS DE SERVICIO Y TRANSPORTE	10	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
8	REFRIGERADORES VERTICALES	10	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
9	LAVAMANOS	15	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
10	CARROS CALIENTES (AREA DE SERVICIO)	10	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
11-A	ACCESORIOS CROMADOS	10	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
12	CARROS TRANSPORTE DE INGREDIENTES	10	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
14	ZAFACONES	30	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
15	TRAMERIAS PLASTICAS (LAVADO DE VAJILLAS)	20	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
16-A	ACCESORIOS CROMADOS	10	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
18	MESAS REFRIGERADAS (AUXILIAR EN AREA DE PANTRY)	5	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
20	SARTENES VOLTEABLES 30 GLS	5	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
21	MANGUERAS DE PARED	5	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
22	MARMITAS 40GLS	5	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
23	HORNILLONES DE PISO (1 QUEMADOR)	5	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
24	MEZCLADORAS DE HARINA 40GLS	5	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
25	ESTUFAS INDUSTRIALES (6 QUEMADORES)	5	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
26	TRAMERIAS PLASTICAS (AREA DE COCCION)	10	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
27	EXTRACTORES DE HUMO Y GRASA	8	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
29	CARROS AJUSTABLES PARA BANDEJAS Y PLATOS LIMPIOS	10	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-A	ACCESORIOS CROMADOS	5	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
32	PROCESADORAS DE VEGETALES	5	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
33	CARROS VAJILLAS SUCIAS	10	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
34	LONGEADORAS	5	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
35	BANCOS BAJOS (DESPENSA)	10	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
36	TRAMERIAS PLASTICAS ALMACEN/ CUARTOS FRIOS	10	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
37	REFRIGERADORES VERTICALES DOBLES	5	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
38-A	ACCESORIOS CROMADOS	5	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
39	CONGELADORES VERTICALES (FREEZERS)	5	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
40	FILTROS DE AGUA	5	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
42	EXTINTORES	5	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
43	TRAMERIAS PLASTICAS (DESPENSA)	10	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
44	BANCOS BAJOS (LAVADO VIVERES)	5	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
46	TANQUES DE GAS 250 GLS (RAMIFICACION E INSTALACION)	5	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
47	BASES Y DUCTERIAS METALICAS PARA EXTRACTOR DE GRASA	10	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
52	CALENTADORES DE LINEA DE GLP	5	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
53	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	5	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
54	CUARTOS FRIOS	5	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
55	MOLEDORAS DE CARNE	5	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
56	MAQUINAS DE HIELO	5	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
57	PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA 20kw	5	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
58	LICUADORAS	5	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
59	EXTRACTORES DE JUGOS	5	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
60	EXTRACTORES AUXILIARES DE CALOR	2	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
61	PINTURA EPOXICA ANTIBACTERIAL PARA INTERIOR DE CANALETAS	65	M2	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B.-</b>	<b>ENSAMBLAJE E INSTALACION</b>						
	ENSAMBLAJE E INSTALACION DE EQUIPOS						

<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>	<b>0.00</b>
--------------------------	-------------

Beneficios (Incluye Gastos Administrativos)	0.00%	0.00
Transporte	0.00%	0.00
Acopio y Custodia de Equipos	2.00%	0.00
Imprevistos (5%)	5.00%	0.00
Total Itbis (18%)		0.00

<b>SUB-TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>0.00</b>
----------------------------------	-------------

**OBSERVACIONES:**

1.- EL NUMERO DE ORDEN DETALLADO EN EL TITULO DE ESTA LISTA DE CANTIDADES SE REFIERE A LA LEYENDA EN PLANOS Y A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DADAS POR EL CONSULTOR.

2.- SERA TOMADO EN CUENTA QUE LA OFERTA PRESENTADA CUMPLA CON TODO LO ESPECIFICADO



Departamento de Compras y Adquisiciones



Ministerio de Educación  
de la República Dominicana  
OFICINA DE COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL

LOTE 5M (MIPYMES)

LISTA DE CANTIDADES COCINAS TIPO 3

Contenido: Suministro, Transporte e Instalación de Equipos para Cocinas en comedores tipo 3 según especificaciones técnicas

Santo Domingo, D.N. 07/MARZO/2017.-

# Orden Espec. Técnicas / Planos	LEYENDA (DESCRIPCION DEL PLANO)	CANTIDAD	UND.	P. LISTA (RD\$)	ITBIS (RD\$)	PRECIO FINAL (RD\$)	TOTAL
11	MESA CON FREGADERO	10	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
13	MESAS AUXILIARES DE TRABAJO (PELADO DE VIVERES)	5	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
16	FREGADERO TRIPLE	5	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
17	MESAS AUXILIARES DE TRABAJO (AREA DE COCCION)	10	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
19	CAMPANA	5	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
28	MESAS PLATOS SUCIOS (AUXILIAR DE TRABAJO)	5	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
30	REJILLAS METALICAS DE CANALETAS	65	ML	0.00	0.00	0.00	0.00
31	FREGADERO SENCILLO	5	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
38	FREGADERO TRIPLE	5	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
41	COLGADORES DE OLLAS (GARABATOS)	5	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
45	BARANDA PASAMANOS PARA FILA DE SERVICIO	45	ML	0.00	0.00	0.00	0.00
51	TOPE EN HUECOS RECEPCION VAJILLA SUCIA	5	UNDS.	0.00	0.00	0.00	0.00
B.-							

<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>	<b>0.00</b>
--------------------------	-------------

Beneficios (Incluye Gastos Administrativos)	0.00%	0.00
Transporte	0.00%	0.00
Acopio y Custodia de Equipos	2.00%	0.00
Imprevistos (5%)	5.00%	0.00
Total Itbis (18%)		0.00
<b>SUB-TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>		<b>0.00</b>

**OBSERVACIONES:**

- 1.- EL NUMERO DE ORDEN DETALLADO EN EL TITULO DE ESTA LISTA DE CANTIDADES SE REFIERE A LA LEYENDA EN PLANOS Y A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DADAS POR EL CONSULTOR.
- 2.- SERA TOMADO EN CUENTA QUE LA OFERTA PRESENTADA CUMPLA CON TODO LO ESPECIFICADO

# ESPECIFICACIONES COCINAS ATIPICAS (LOTE 1)

## 1.ESPECIFICACIONES COCINA BRASIL

### .1 BANCOS PLASTICOS BAJOS (VEGETALES/VIVERES)

- . **Material:** Plástico, resina de polipropileno con agente anti bacteria.
- . **Características/ Despiece:**
- . Banco bajo plástico de 21" de ancho x 48" de largo x 12" de alto con capacidad para 3000 libras de peso, tope ranurado.
- . Certificación NSF

### .2 TRAMERIAS PLASTICAS (VEGETALES/VIVERES)

- . **Material:** resina de polipropileno con agente anti bacteria
- . **Tipo:** enrejillada heavy duty
- . **Dimensiones de 24 x 60" de largo**
- . **Características/ Despiece:**  
Set de (4) tramos de estante de polipropileno reforzado ventiladas con protección anti microbio, y (4) postes compuestos con pies de nivelación instalados, conectores y cuñas premontados soporta temperaturas de -36 F hasta 190 F
- . **Capacidad:** para soportar hasta 600 libras de peso por tramo.
- . **Compuesto de:** 4 tramos de polipropileno reforzado con ventilación y protección anti microbios, conectores de postes pre ensamblados y cunas y
- . **Certificado NSF.**

### .3 ZAFACONES

- . **Características:**
- . Contenedores de capacidad de 20 galones, resistente y duradero, manija incorporada, base doble para estabilidad y capacidad de arrastre,
- . **Dimensiones** de 16" x 23" x 20" Seguro para el contacto con los alimentos capacidad de soportar un rango de temperatura de -50 F A 120 ° F, **color amarillo.**
- . **Incluye:** Tapa, amarilla para Contenedor de residuos, redondo, 1-1 / 4 "H x 20" diámetro. (Diámetro de 23 "con asas), para contenedor de 20 galones, polietileno
- . Carretilla giratoria con ruedas de 3" para adaptas a contenedor de basura 20, galones; Para fácil transporte de carga pesada, de polietileno, color negro.
- . Las ruedas no dejan marcas cuando ruedan sobre superficies interiores y exteriores, **color Negro**
- . Certificado NSF

### .4 FREGADERO DOBLE CON ESCURRIDERA IZQUIERDA (LAVADO VEGETALES) (MIPYMES)

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16
- . **Características/ (de fabricación especial), Despiece:**
- . Base abierta, escurridera izquierda.
- . **Montaje:** sobre seis patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) en acero inoxidable 304 calibre 16, entrelazadas por riel lateral y trasero, apertura frontal para zafacón de desperdicios.
- . **Dos Pocetas** dimensiones: 24"x 24"x14", esquinas redondeadas a 3/4", desagüe al centro de 3" de diámetro, respaldo de 8" de alto x 2.0" de ancho.
- . **Una escurridera** de 24"x 30" (de soldadura integral), respaldo de 8"x2", borde frontal y lateral de 3" de alto x 1.5" de ancho con dobles de 180°, escurridera

izquierda con hueco para desperdicios de 3" de diámetro con un cuello de goma negra.

Construcción según normas NSF

#### 4-A. Accesorios cromados:

- . **Dos drenajes** Válvula de desechos, manija de la palanca rectos, abertura del fregadero de 3", salida de desagüe de 2" con adaptador de 1-1 / 2 "y conjunto de desagüe
- Manguera** de montaje en pared de 8 "O/C, cartuchos de cerámica de cuarto de vuelta, Boquilla, manguera flexible de acero inoxidable de 44 " largo, válvula de pulverización de 1.42 GPM, Válvulas de retención en línea, abrazadera de pared de 6 "y entradas hembra NPT de 1/2" Dispositivo de flujo Boquilla oscilante de 12 " Certificación NSF

#### .5 REJILLAS METALICAS CANALETAS (MYPIMES)

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16
- . **Características/** (de fabricación especial), Despiece: Ver plano de detalles.

#### .6 TINA LAVADO DE VIVERES (NO APLICA, INCLUIDAS EN LA CONSTRUCCION)

#### .7 LAVAMANOS

- . **Material/** Despiece:
- . Acero inoxidable tipo 304 calibre 20
- . **Poceta** de 10" x 14" x 5"
- . Respaldo de 7 3/8" de alto y 11 a v e mezcladora tipo cuello de ganso cromada heavy duty accionada mediante palanca a nivel de las rodillas.
- . Certificación NSF.

#### .8 CAMPANA COLECTORA DE HUMO Y GRASA (MIPYMES)

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 18
- . **Características/** (de fabricación especial), tipo de pared,
- . **Montaje:** de pared
- . **Dimensiones:** de 42" 144"x 24"
- . **Campana:** 7 filtros a prueba de incendio, en acero inoxidable 304 calibre 18, dimensiones de 20" x 20" x 2" de espesor con marco, canaleta colectora y bandeja para la grasa, 2 luces incandescentes (instalación eléctrica en la parte superior externa de la campana NO dentro), La campana se suplirá con plenum de inyección de aire externa de 12" x 144" de largo
- . Soportes de pared en forma de "L" de 2" x 6" x 1/4" en acero 304 calibre 16 con orificios de fijación de 1/2" de diámetro.
- . Soportes frontales para tensores de techo (planchuela de 2"x1/4"x 4" con orificios de 1/2" para el tensor).
- . Construcción según normas NSF

#### .9 EXTRACTOR DE HUMO Y GRASA (NO APLICA, INCLUIDO EN LA CONSTRUCCION)

#### .10 HORNILLON DE PISO (2 QUEMADORES)

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16
- . **Características/** (de fabricación especial), Despiece:
- . **Dimensiones Totales:** 48L" x 32A" x 24" (base abierta)
- . **Montaje:** sobre cuatro patas en perfil en forma de "L" de acero inoxidable

tipo 304 de ancho variable entre el tope (4") y el piso (3") de 16" de altura más 8" más de la caja que aloja el quemador.

- . . Riel (frontal) de apoyo de 6" x 30" y (trasero) de 5" x 30" con respaldo de . . 8" x 1" en acero inoxidable calibre 14 tipo 304, laterales (perfil) de 1" de ancho.
- . . Quemador abierto a gas propano (LPG) de 50,000 BTU/HR, cuatro anillos de calor cada uno, válvula de control de 13" de diámetro con manifold de entrada de 9" x 5", sobre soporte (cannel) de 6" de ancho en acero inoxidable tipo 304 calibre 16
- . incluye: "Manguera Juego de conectores de gas estacionario de diámetro interior de 3/4 ", 48" de largo, recubierto con PVC antimicrobiano amarillo, 1 válvula de llenado completo (2) codos de 90 °, kit de conectores NPFS, capacidad mínima de flujo de 225.000 BTU / h"

#### **.11 ESTUFA INDUSTRIAL DE 36" (6 QUEMADORES)**

. **Material:** acero inoxidable heavy duty serie 304 frente y lados

. **Características/ Despiece:**

. **Tipo:** heavy duty

. **Montaje:** sobre Mesa Base en acero inoxidable de 37 x 30" de profundidad, en acero inoxidable serie 304 cal 18, con respaldo laterales y patas de 1 1/2" tipo punta de bala con doblado 90 grados a los lados y trasero, entrepaño inferior Construcción según normas NSF

. **Quemadores:** 32,000 BTU/HR cada hornilla para total de 192,000 btu/h

. **Gas propano (LPG)** seis controles manuales de gas bandeja deslizante recolectora de desperdicios y grasas en acero inoxidable. **salida trasera (de 3/4" a 1" según el fabricante)**

. **Hornillas:** de 12" x 12" en Hierro Colado Dimensiones de 36 x 30" de profundidad **Certificación NSF**

. **Montaje:** sobre Mesa Base en acero inoxidable de 37 x 30" de profundidad, en acero inoxidable serie 304 cal 18, con respaldo laterales y patas de 1 1/2" tipo punta de bala con doblado 90 grados a los lados y trasero, entrepaño inferior Construcción según normas NSF

. **Incluye:** Manguera Juego de conectores de gas estacionario de diámetro interior de 3/4 ", 48" de largo, recubierto con PVC antimicrobiano amarillo, 1 válvula de llenado completo (2) codos de 90 °, kit de conectores NPFS, capacidad mínima de flujo de 225.000 BTU / h, Certificación NSF

#### **.12 HORNILLON DE PISO (1 QUEMADOR)**

. . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16

. . **Características/ (de fabricación especial), Despiece:**

. . **Dimensiones:** 30" x 30" x 24" (base abierta)

. . **Montaje:** sobre cuatro patas en perfil en forma de "L" de acero inoxidable tipo 304 de ancho variable entre el tope (4") y el piso (3") de 16" de altura más 8" de la caja que aloja el quemador.

. . Riel (frontal) de apoyo de 6" x 30" y (trasero) de 5" x 30" con respaldo de . . 8" x 1" en acero inoxidable calibre 14 tipo 304, laterales (perfil) de 1" de ancho.

. . Quemador abierto a gas propano (LPG) de 50,000 BTU/HR, cuatro anillos de calor cada uno, válvula de control de 13" de diámetro con manifold de entrada de 9" x 5", sobre soporte (cannel) de 6" de ancho en acero inoxidable tipo 304 calibre 16

. . Bandeja deslizante para la grasa de 23.5"x 23.5", pestaña de 1" montada sobre perfiles en acero inoxidable 304 calibre 16.

. . Incluye: "Manguera Juego de conectores de gas estacionario de diámetro interior de 3/4 ", 48" de largo, recubierto con PVC antimicrobiano amarillo, 1 válvula de llenado completo (2) codos de 90 °, kit de conectores NPFS, capacidad mínima de flujo de 225.000 BTU / h" interior de 3/4 ", 48" de largo,

**recubierto con PVC antimicrobiano amarillo, 1 válvula de llenado completo (2) codos de 90 °, kit de conectores NPFS, capacidad mínima de flujo de 225.000 BTU / h,**

- . **Construcción según normas NSF**

### **.13 MESA REFRIGERADA**

- . **Material:** acero inoxidable frente, lados y parte trasera, con respaldo trasero
- . 4-5" de alto
- . Características/ Despiece:
- . **Tipo:** heavy duty
- . **Capacidad 460 litros**
- . **Características:** 3 puertas, temperatura de -2°C/ +8°, con fregadero integrado
- . **De 15" x 15" con llave monomando cromada, de mando vertical, cano recto de 7/8" , altura 12"**
- . **Tope de trabajo:** de 72 a 78" de largo x 26 a 30", en acero inoxidable tipo 304
- . **Altura: 32" /36"**
- . **Puertas:** 3, en acero inoxidable, con tiradores integrados
- . Motor: 1/3 HP 115V-60hz- 1 PH
- . refrigerante R-134-a., evaporador con tratamiento anti corrosión 100% poliéster
- . **Aislamiento:** de espuma de poliuretano inyectado de 2" De alta densidad, libre de CFC
- . Estantes de acero con capa epóxica antibacterial
- . Sistema automático de ahorro de energía y de descharche automático
- . Control de temperatura digital,
- . **Montaje:** ruedas de 5"
- . **Incluye:** LLAVE MEZCLADORA, MONOMANDO, para agua fría y caliente, TIPO BARRIL DE 225mm alto x 180mm de largo, con mangos transversales pequeños,
- . Construcción según normas NSF, ETL o CE

### **.14 PROCESADORA DE VEGETALES**

- . **Características:**
- . **Tipo:** de mesa, alimentador continuo
- . **Capacidad de 4 Qt**
- . **Motor** de 2 HP para 120voltios/60/1PH, protección térmica tipo heavy duty.
- . **Recipiente** o bowl capacidad para cuatro cuartillos en plástico resistente sellado.
- . Cuchilla de corte tipo "S" en acero inoxidable
- . Cuchillas para lonjear y desmenuzar los alimentos (ajustable desde 1 mm @ 6 mm de espesor).
- . Certificado ETL o NSF

### **.15 MESAS DE TRABAJO CON REPISA (MIPYME)**

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16
- . **Características/ Despiece:**
- . **Dimensiones:** 30"x 72" x 35"
- . Base abierta, tramo inferior, respaldo de 6"x2" de ancho en la parte trasera con dobles hacia atrás
- . **Montaje:** sobre 6 patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) construidas en acero inoxidable tipo 304 calibre 16.
- . **Repisa:** tipo de pared de 12"x 72" con tres soportes para pared en acero inoxidable tipo 304 calibre 16.
- . Construcción según normas NSF

### **.16 CONGELADOR VERTICAL**

### **Congelador 1 puerta**

**Terminación exterior e interior acero inoxidable aisi 304**

**Estructura compacta totalmente inyectada,**

**Aislamiento de poliuretano de alta presión libre de cfc's**

**Con densidad de 40 kg/m<sup>3</sup>**

**Puertas con tirador integrado y contrapuestas embutidas en**

**Acero inoxidable aisi 304**

**Rango de temperatura -18c**

**Refrigerante r 404a**

**3 parrillas por puertas**

**Estantes interiores regulables en altura y de fácil desmontura**

**Zero odp y bajo gwp**

**Iluminación interior Ruedas**

**de 5" dos con frenos**

**Dimensiones de 687 x 800 x 2133 mm**

**Capacidad de 610 lit**

**Potencia 710w**

**Compresor de 1/2hp**

**115/60/01**

**Certificado CE, ETL, UL o NSF**

### **.17 FREGADERO SENCILLO (MIPYMES)**

**. Material: acero inoxidable tipo 304 calibre 16**

**. Características/ (de fabricación especial), Despiece:**

**. Sencillo de una poceta**

**. Dimensiones: 24" x 24"x 14", esquinas redondas a 3/4", desagüe de fondo de 3" de diámetro, respaldo de 8" de alto x 2.0" de ancho, bordes de 1.5"x3" redondeados, doblez de 180° hacia abajo.**

**. Montaje: cuatro patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) en acero inoxidable 304 calibre 16.**

**Construcción según normas NSF.**

### **17- A Accesorios**

**Mezcladora de montaje en pared de 8 "O.C, cartuchos de cerámica, Y entradas hembra**

**NPT de ½" manijas de la palanca, boquilla giratoria de 12" de largo,**

**Certificado NSF**

**. Construcción según normas NSF.**

### **.18 TRAMERIAS PLASTICAS ALMACEN**

**. Material: resina de polipropileno con agente anti bacteria**

**. Tipo: enrejada heavy duty**

**. Dimensiones de 24 x 60" de largo**

**. Características/ Despiece:**

**Set de (4) tramos de estante de polipropileno reforzado ventiladas con protección antimicrobiana, y (4) postes compuestos con pies de nivelación instalados, conectores y cuñas premontados soporta temperaturas de -36 F hasta 190 F**

**. Capacidad: para soportar hasta 600 libras de peso por tramo.**

**. Compuesto de: 4 tramos de polipropileno reforzado con ventilación y protección anti microbios, conectores de postes pre ensamblados y cunas y**

**. Certificado NSF.**

### **.19 REFRIGERADOR VERTICAL DOBLE**

## **Refrigerador 2 puerta**

**Terminación exterior e interior acero inoxidable aisi 304**

**Estructura compacta totalmente inyectada,**

**Aislamiento de poliuretano de alta presión libre de cfc's**

**Con densidad de 40 kg/m<sup>3</sup>**

**Puertas con tirador integrado y contrapuestas embutidas en**

**Acero inoxidable aisi 304**

**Rango de temperatura -2c/+8c**

**Refrigerante r 134a**

**3 parrillas por puertas**

**Estantes interiores regulables en altura y de fácil desmontura**

**Zero odp y bajo gwp**

**Iluminación interior**

**Ruedas de 5" dos con frenos**

**Dimensiones de 1385 x 800 x 2133 mm**

**Capacidad de 1340 lit**

**Potencia 630w**

**Compresor de 3/8 hp**

**115/60/01**

**Certificado CE, ETL, UL o NSF**

## **.20 EXTINTOR**

Válvulas de latón cromado resistentes

- Modelo de 6 litros lleno de fábrica
- Concepto de manguera de descarga segura para el operador con  
Protección de los dedos y sello del orificio de la boquilla protectora
- Flujo suave de descarga de niebla de 360 ° para evitar salpicaduras
- Listado UL-Cumple con los requisitos de D.O.T.
- Garantía de seis años
- Cilindro, base, empuñadura, palanca y pasador de acero inoxidable
- Anillo de sujeción del collarín de la válvula hexagonal para una fácil recarga
- Placas de identificación de dos piezas fáciles de leer

UL fire rating k

Tipo de agente: acetato de potasio

Material de cilindro: acero inoxidable

Material de válvula: latón chapado

Mango / palanca material: acero inoxidable

Propulsor: nitrógeno

Aprobación de uscg

#### .21 LONGEADORA

- . . **Características:**
- . . **Tipo: manual**
- . . **Motor integral de 1/2 HP para 115 voltios/60/1PH con protección térmica enfriado por aire. de correa**
- . . **Cuchilla de corte de 12" de diámetro en aleación de acero endurecido, amolador de cuchilla integrado en parte superior, sistema anti bacteria de protección integrado, cubierta para la cuchilla con sistema de protección, alimentación con bandeja por gravedad con Angulo de inclinación de 35° y luz indicadora de encendido.**
- . . **Ajuste de corte: de 0 a 9/16" espesor**
- . . **Capacidad de acomodar productos de hasta 10.5"**
- . . **Material: aluminio anodizado sanitario Construcción de aluminio anodizado sin costuras en Bordes y esquinas de bordeadas**
- . . **Accesorio: Cover Protector**
- . . **Certificado: NSF**

#### .22 -COLGADORES DE OLLAS -GARABATOS (MIPYMES)

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16
- . **Características:** doble construcción, acero calibre 3/16
- . **Medidas:** 64" de largo
- . **Montaje:** de pared, doble barra
- . Construcción según normas NSF.

#### .23 FILTRO DE AGUA

Sistema de filtrado de agua con carcasa doble de 10"

Manómetro, Válvula para purgar el sistema

Incluye soporte.

Con lampara de rayos ultravioleta con capacidad de 9000 horas  
120/60/1

Con filtro de sedimentos de 10 micrones

Con filtro de carbón para reducir cloro, mal olores, sabores y reducción de sarro

Capacidad de 3000 galones de reducción de cloro a 1.5 GPM.

#### .24 TOPE EN HUECO RECEPCION VAJILLA SUCIA (MIPYMES)

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16
- . **Características/** (de fabricación especial),
- . **Dimensiones:** 12"x38"
- . **Despiece:** Ver plano de detalles.

#### .25 FREGADERO TRIPLE CON DOBLE ESCURRIDERA (LAVADO VAJILLAS/OLLAS) (MIPYMES)

- **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16
- **Características/ Despiece:**
- Base abierta, escurrideras
- **Montaje:** sobre seis patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) en acero inoxidable 304 calibre 16, entrelazadas por riel lateral y trasero, apertura frontal para zafacón de desperdicios.
- **Tres Pocetas dimensiones:** 24"x 24"x14", esquinas redondeadas a 3/4", desagüe al centro de 3" de diámetro, respaldo de 8" de alto x 2.0" de ancho.
- **Dos escurrideras** de 24"x30" (de soldadura integral), respaldo de 8"x2", borde frontal y lateral de 3" de alto x 1.5" de ancho con dobles de 180°, escurridera izquierda con hueco para desperdicios de 3" de diámetro con un cuello de goma negra.  
Construcción según normas NSF.

#### 25-A Accesorios cromados:

**Tres drenajes** Válvula de desechos, manija de la palanca rectos, abertura del fregadero de 3", salida de desagüe de 2" con adaptador de 1-1 / 2 "y conjunto de desagüe  
**Manguera** de montaje en pared de 8 "O.C, cartuchos de cerámica de cuarto de vuelta, Boquilla, manguera flexible de acero inoxidable de 44 " largo, válvula de pulverización de 1.42 GPM, Válvulas de retención en línea, abrazadera de pared de 6 "y entradas hembra NPT de 1/2" Dispositivo de flujo Boquilla oscilante de 12 "  
**Mezcladora** de montaje en pared de 8 "O.C, cartuchos de cerámica, Y entradas hembra NPT de 1/2 "manijas de la palanca, boquilla giratoria de 12" de largo  
 Certificación NSF

#### .26 CARRO AJUSTABLE PLATOS LIMPIOS

- **Material:** Fabricado en una sola pieza de resina resistente de polietileno
- **Dimensiones:** 38 7/8" x 23 1/4" x 34 1/2" de alto
- **Capacidad de 500 libras**
- **Características:** dos divisiones ajustables para bandejas de 14"x18"
- (80 unidades por columna y/o 45/60 platos)
- Cerrado en tres lados
- **Montado** sobre 4 ruedas giratorias de 6" de diámetro dos con frenos
- Incluye: Forro en vinyl transparente.
- Certificación NSF.

#### .27 REFRIGERADOR VERTICAL

**Refrigerador 1 puerta**

**Terminación exterior e interior acero inoxidable aisi 304**

**Estructura compacta totalmente inyectada,**

**Aislamiento de poliuretano de alta presión libre de cfc's**

**Con densidad de 40 kg/m3**

**Puertas con tirador integrado y contrapuestas embutidas en**

**Acero inoxidable aisi 304**

**Rango de temperatura -2c/+8c**

**Refrigerante r 134a**

**3 parrillas por puertas**

**Estantes interiores regulables en altura y de fácil desmontura**

**Zero odp y bajo gwp**

**Iluminación interior Ruedas**

**de 5" dos con frenos**

**Dimensiones de 687 x 800 x 2133 mm**

**Capacidad de 610 lit**

**Potencia 450w**  
**Compresor de ¼ hp**  
**115/60/01**  
**Certificado CE, ETL, UL o NSF**

#### **.28 CARRO CALIENTE**

**Carro Caliente con aislamiento para conservar**

**Calor, construcción duradera del polímero resistente a abolladura, impacto y mancha**

**material de gabinete .063 "(1.8mm) de aluminio, interior natural con .125" (3.2mm) chasis de aluminio. Los asideros de mano moldeados**

**Controles: Disponibles tres módulos: Retención, Humedad, Y Combinación de Prueba y Retención.**

**Capacidad de: 26 bandejas de 12 x 20 o 14 bandejas 18 x 26 Termómetro digital, diales de control empotrados, un maestro on / off Interruptor y luces indicadoras de encendido. desmontables sin**

**Herramientas para facilitar la limpieza y permitir actualizaciones futuras Sin sustituir el cuerpo entero del gabinete.**

**• Rendimiento: módulos proporcionan un calentamiento Recuperación mediante un sistema de control Sistema de convección.**

**• Dimensiones: Los armarios están disponibles en altura completa 59 " Alto x 27 5/8" ancho x 31 1/2" de profundidad**

**• Puertas: policarbonato transparente para proporcionar Visibilidad del contenido del armario sin la pérdida de calor**

**Cuatro ruedas con 5 "(127 mm) rueda de neopreno, doble pelota**

**Con rodamiento de bolas, eje de cojinetes de bolas, niquelado, dos con freno deslizadores de alambre galvanizado de níquel-cromo de 1/4 "(6.4mm) de diámetro, Ajustable en incrementos de 1/2 "(38 mm)**

**Canal de goteo: Goteo de goteo de polímero liso con bandeja de captura.**

**2000 vatios, 120 voltios, 60 Hz., Monofásico, 16,7 amperios.**

**Rango de temperatura de funcionamiento de 80 ° F a 200 ° F. NEMA 5-20P.**

**Certificación NSF y UL**

#### **.29 MESA FREGADERO (MIPYMES)**

- . Material: acero inoxidable tipo 304**
- . Características/ (de fabricación especial), Despiece:**
- . Base abierta y fregadero**
- . Tope calibre 16 (incluir hueco de ½" para llave de filtro de agua a la derecha)**
- . Tramo calibre 16, respaldo de 6"x2" con dobles hacia atrás.**
- . Dimensiones de la mesa: 24" x 48"x35"**
- . Fregadero izquierdo: de 20"x20"x10" (soldadura integral) , esquinas redondeadas a 3/4" calibre 16, desagüe central de 3".**
- . Montaje: 4 patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) en acero 304 calibre 16**
- . Construcción según normas NSF.**

#### **29-A Accesorio:**

**Llave mezcladora para montaje en cubierta de 4 "O.C. con cartuchos cerámicos, palanca con Manijas, 8 " de largo boquilla oscilante y las entradas hembra NPT de 1/2", certificación NSF**

#### **.30 MESA TIPO URNA**

- . **Material/** (de fabricación especial), Despiece: acero inoxidable tipo 304
- . **Características:**
- . Tope de mesa: calibre 14
- . Cerrada en tres lados con dos tramos en la parte inferior
- . **Tramos:** calibre 16
- . **Riel frontal**, repisa anti estornudos, laterales y frente de la mesa: calibre 18
- . **Dimensiones:**
- . **Mesa** de 24" de ancho x 30" x 35", con rejilla de desagüe en todo el frente de 3" x 24" x 1". Desagüe de 1/2"
- . **Dos tramos inferiores** con agujeros de 3/4" para desagüe
- . Repisa frontal para bandejas de 12"x60" a 1.5" por debajo del nivel del tope con soportes en acero inoxidable calibre 16.
- . **Patas:** cuatro (4) tubulares de 1-5/8" de diámetro x 6" de alto con (ajustables tipo punta de bala) en acero calibre 16:
- . Construcción según normas NSF.

**31 MESA ALIMENTOS CALIENTES (NO APLICA, INCLUIDA EN LA CONSTRUCCION)**

### **.32 MESA ALIMENTOS FRIOS**

#### **Dimensiones/Características:**

- . **Para usar con Hielo**
- . **Material/** (de fabricación especial), Despiece: acero inoxidable tipo 304
- . **Tope:** calibre 14
- . **Riel frontal bandejas:** calibre 16
- . Tina, frente, costados, tramo inferior y estructura superior anti estornudo: calibre 18
- . 36" de largo x 30" de ancho con vuelo de 6" adicionales para apoyo.
- . **Tina:**
- . **Capacidad:** dos bandejas de 12" x 20" x 4" de profundidad
- . Riel separador y soporte de 1/4" de espesor x 1" de ancho x 20.375" de largo en acero inoxidable calibre 16
- . Hueco para tina:
- . 24" x 20" x 11" (una sola pieza)
- . Desagüe de 1" (al centro)
- . Aislamiento de 1" de espesor, exterior acero galvanizado calibre 22, interior acero inoxidable calibre 18.
- . Fondo en fibra de vidrio.
- . **Repisa protectora** anti estornudos: estructura tubular en acero inoxidable 304 calibre 16 1" de diámetro y vidrio templado (frontal y lateral)
- . **Dimensiones:** 36" x 30" x 16"
- . **Repisa frontal** para bandejas de 12"x 36" a 1.5" por debajo del tope, con soportes en acero inoxidable.
- . **Patas** tubulares de 1-5/8" de diámetro x 6" de alto (ajustables tipo punta de bala) en acero inoxidable 304 calibre 16:
- . Construcción según normas NSF.

### **33 MESA PLATOS LIMPIOS**

- . **Dimensiones:** 24" de ancho x 24" de fondo x 35" de alto.
- . **Material/** (de fabricación especial), Despiece /
- . **Características:** acero inoxidable tipo 304
- . **Tope:** calibre 14
- . Tramos inferiores calibre 16
- . Frente y los lados- calibre 18
- . 2 tramos en la parte inferior sobre patas tubulares de 1-5/8" de diámetro por seis pulgadas de alto (ajustables tipo punta de bala)
- . Construcción según normas NSF.

### **.34 CARROS DISPENSADORES DE CUBIERTOS/ BANDEJAS**

**Material/Despiece: polietileno completo**

- . 3 lados cerrados
- . Tope con 12 huecos para cilindros plásticos perforados
- . Agarraderas para transportar
- . Tramo inferior para el almacenamiento
- . Montaje: Ruedas giratorias de 6" dos con frenos
- . 12 cilindros plásticos perforados para cubiertos
- . Dimensiones de exteriores 32 1/8" x 21 1/4" x 45 1/2"
- Capacidad de Peso: 500 libras
- Capacidad de Bandejas de: 180-200 bandejas
- . suplir doce cilindros plásticos perforados adicionales.
- Incluye: Forro en vinyl
- . Certificación NSF.

### **35 CARRO MULTIUSOS DE SERVICIO Y TRANSPORTE**

Carro con 3 Repisas resistentes al arañazo, anti corrosión  
Material: repisas de polietileno de alta densidad con anti-microbios  
Con manubrio  
Dimensiones: 18" x 31" x 35"  
Capacidad de uso continuo de temperaturas de: -20F a 120F  
Capacidad de 400 libras  
Cuatro ruedas de 4" termoplásticas recubiertas  
Certificación NSF

### **.36 MANGUERA DE PARED**

**Manguera de pared**  
**Carrete en acero inoxidable cerrado**  
**Dimensiones de 15 metros**  
**Presión de lavado mínimo 20 bar**  
**Temperatura de lavado máximo 70c**

### **.37 TRAMERIAS PLASTICAS (LAVADO VAJILLAS)**

**Material: resina de polipropileno con agente anti bacteria**

- . Tipo: enrejada heavy duty
- . Dimensiones de 24 x 60" de largo
- . Características/ Despiece:
  - Set de (4) tramos de estante de polipropileno reforzado ventiladas con protección anti microbio, y (4) postes compuestos con pies de nivelación instalados, conectores y cuñas premontados soporta temperaturas de -36 F hasta 190 F
- . Capacidad: para soportar hasta 600 libras de peso por tramo.
- . Compuesto de: 4 tramos de polipropileno reforzado con ventilación y protección anti microbios, conectores de postes pre ensamblados y cunas y
- . Certificado NSF.

### **.38 MESA PLATOS SUCIOS (MIPYMES)**

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16-14
- . **Características/** (de fabricación especial), Despiece:
- . **Base:** abierta construida en acero inoxidable calibre 14 tipo 304 con
- . **Dimensiones:** 30"x 64"x 35"
- . **Respaldo:** de 8"x 2", dobles de 60" de largo, hueco para los desperdicios con cuello de goma (a la derecha)
- . **Montaje:** sobre seis patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) construidas en acero inoxidable tipo 304 calibre 16, entrelazadas, entrada frontal para zafacón.
- . Construcción según normas NSF.

### **.39 CARRO VAJILLA SUCIA**

- . **Material:** resina plástica de polipropileno
- . **Capacidad de 400 libras**
- . **Dimensiones** de: 40" de largo x 21.25" de ancho x 37.5" de alto.
- . Tres tramos abiertos, agarraderas moldeadas para transporte,
- . **Montaje:** cuatro ruedas giratorias de 5" de diámetro sin frenos.
- . Carro con recipiente para basura capacidad: 8 galones, recipiente para almacenar cubiertos de 2.5 galones (según el fabricante)
- . Certificación NSF.

### **.40 RIEL PARA BANDEJAS (VIENEN INCLUIDOS EN LAS MESAS FRIAS Y CALIENTES)**

### **.41 BARANDA PASAMANOS PARA FILA DE SERVICIO (MIPYMES)**

**Pasamanos** de acero inoxidable con tubos de 1 1/2".

**Forma y dimensiones:** según detalles en plano.

### **.42 BASES Y DUCTERIAS METALICAS PARA EXTRACTOR DE GRASA**

- . **Soporte metálico** para ductería de extractores construida de angulares de 1 1/2"x 1 1/2" x 3/16".
- . **Acabado** pintura antióxido negro (dos manos).
- . **Dimensiones según** tabla de detalles y tamaño de extractor colocado en obra, (Ver tabla de dimensiones e imagen de referencia)
- . **Nota:** solo se colocarán bases y ducterías en los casos donde los extractores ya instalados en obras no sean de pared.

### **.43 TANQUES DE GAS DE 120 GALONES (RAMIFICACION E INSTALACION)**

**CARACTERISTICAS:** Vertical, conforme a la última norma de la revisión del código ASME sobre tanques de presión, sección VIII división I, NFPA 58 Máxima

**Presión de Trabajo:** 250 PSIG a 125 F MDMT: -20 F A 250 psg

**Material:** Cuerpo y Cabeza en SA-414G cumpliendo el requerimiento del código ASME 2015 ACERO LAMINADO

**Tapa:** C.Q G-30 acero galvanizado C.S.

**Soldadura:** alambre y fundente para arco sumergido de acuerdo con las normas internacionales A/SFA5.17 EM12K

**Terminados con un recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, para mayor resistencia a la intemperie y durabilidad. Válvula tipo POL**

**Espesor Mínimo:** 2.30 mm (casquetes) 2.65 mm (cuerpo) y 3.18 mm (base) **Presión Mínima:** 0

**Dimensiones: 50 3/8" alto x 30" ancho**

**Incluir costos del primer llenado para fines de pruebas de equipos e instalaciones.**

**.44 TERMOS PLASTICOS**

- . **Material:** resina, doble pared en polietileno con espuma de aislamiento
- . **Características:**

**Aislamiento:**

Polietileno de una pieza, sin juntas, de doble pared con grueso aislante de hule espuma.

- . **Capacidad:** 4.75 galones, llave dispensadora frontal.
- . Dos asas en laterales, tapa superior., elevador de nivel y válvula de fácil llenado tipo empuje
- . Certificado NSF.

**.45 CARRO TRANSPORTE DE INGREDIENTES**

- . **Material:** resina plástica de polietileno
- . **Características/ Despiece:**
- . Tapa deslizable /transparente superior.
- . **Dimensiones:** 22" x 24" x 23"
- . **Capacidad:** 32 galones / 215 lbs.
- . 4 ruedas giratorias de 3" de diámetro 2 con frenos 2 sin frenos.
- . Certificado NSF.

**. 46 CALENTADOR DE LINEA DE GAS (GLP)**

**Características:**

**Encendido Automático:** enciende abriendo la llave del agua.

Deflector interno proyectado para extraer los gases quemados a través de arrastre natural.

**Visor Digital**

**Seguridad:** Piloto sin llama, la llama enciende solamente al momento de su utilización, Sensor de llama, Corta el gas en caso de ausencia de llama para evitar fugas.

Termostato de Seguridad, Apagado automático en caso de sobrecalentamiento.

**Rendimiento:** (litros /min de agua): 15.9 Lt

**.47 EXTRACTOR DE JUGOS**

**Exprimidor comercial, eléctrico, 17 "Alt., 8" dia., Extracto de 10-12 galones por hora, colador oscilante, soporte para boquilla y taza, bulbos de extracción intercambiables, carcasa de acero cromado, domo de plástico resistente a la corrosión, blanco, 1/4 HP, 115v / 60/1-ph, 495 vatios, Certificado NSF**

**.48 LICUADORA**

**Mezclador, modelo de piso, 6-1 / 2 galones, contenedor de acero inoxidable con 4 ranuras prensadas, interruptor estilo rocker con cubierta de silicona, hoja de acero inoxidable, cuerpo y soporte de acero inoxidable,**

**Voltaje ..... 110 V**

**Potencia nominal ..... 1 1/2 HP**

**Altura ..... 46 3/8 "**

**Ancho ..... 16 1/8 "**

**Profundidad ..... 20 5/8 "**

**Peso neto ..... 45 libras**  
**Peso de envío ..... 86 lb**  
**Velocidad (con taza vacía) ..... 3.500 rpm**  
**Certificación UL o NSF**

#### **.49 SISTEMA CONTRA INCENDIOS**

**Características:** Sistema antiincendios para campana de cocina con detector de fuego, autónomo y automático.

**Componentes:** Sistema de detección mecánica, Agente extintor y Red de difusores de descarga.

Seis detectores térmicos de temperatura disponibles para especificaciones de peligro precisas a temperatura de funcionamiento y de almacenamiento 0f (-18c) a 120f (49c)

Las válvulas incorporan manómetros para un estado de pronta disponibilidad

Cilindros se pueden canalizar juntos

Soporte de montaje a pared

**Válvula mecánica de gas** para uso con cabezal de control universal.

Caja de control

- dos líneas discretas de detección mecánica
- cilindro o montaje en pared
- hasta 400 pies de cable de detección mecánica
- funciona con 2 válvulas de gas
- accionamiento eléctrico
- múltiples opciones de liberación remota
- cuerpo de aluminio resistente a la corrosión
- puerto de cierre (tamperlock) para la cubierta
- fácil de instalar y mantener

#### **Boquillas de descarga del agente**

filtro interno de acero inoxidable

- cuerpo de latón chapado en níquel y cromo
- anillos ranura dos para fácil identificación
- el sello de láminas para prevenir el taponamiento de la grasa
- adaptador giratorio para un fácil ajuste del objetivo

#### **Los cilindros**

Cilindro, de 4 galones corto

Conjunto de válvulas, 12 flujo

Los cilindros se accionan neumáticamente mediante un actuador de válvula de sistema (sva), utilizando cabeza de control universal o control a +Box)

Rango de temperatura de operación listado de 0°f a 120°f (-18°c a 49°c).

Dimensiones de 10 pulgadas, de 24 Vcc

Con Alarma de 8" diámetro, con capacidad de instalarse en conductos de superficie, semi empotrados, exteriores y ocultos, terminación lisa para apariencia y durabilidad, color rojo

**Incluye: todos los accesorios y materiales necesarios para instalarse adecuadamente, (las tuberías y demás materiales deben ser acero inoxidable).**

**Cumpla las normas NFPA**

**Cilindro de acero DOT**

#### **.50 MOLEDORA DE CARNES**

**Tipo:** Mezclador de carne, estilo banco.

**Características:**

Cuerpo compacto fabricado en acero inoxidable 304

Cubo de fijación # 12,

**Capacidad:** de aproximadamente 264 libras por hora, bandeja y carcasa de acero inoxidable, canal interior de diámetro 2-1 / 4 ",

**Incluye:** cuchilla de amoladora # 12 y placas de amoladora de 1/8 "y 5/16", **Motor 1 HP**, 115 volts, 115/60/1, 16 amps. Interruptor de retroceso, 60/1-ph, Certificación ETL o NSF

#### **.51 PINTURA EPOXICA ANTIBACTERIAL**

Recubrimiento de resina epóxica de dos componentes: sellador + esmalte o poliuretano de poliéster, catalizado y formulado para combatir la formación de algas, hongos y bacterias.

No emite olor a disolvente, por lo que es ideal para áreas donde es importante que el olor pase inadvertido, como por ejemplo cocinas, áreas infantiles, hoteles, restaurantes y en todas aquellas áreas donde se requiera protección antibacterial.

Resistencia a la abrasión, a las condiciones de humedad, a las emisiones corrosivas y al contacto con productos químicos. Protege contra el impacto, características autonivelantes.

Color final: Gris claro.

## 2.ESPECIFICACIONES COCINA LAUREANO HEREDIA (LA COLA)

### 1 BANCO PLASTICO BAJO

- . **Material:** Plástico, resina de polipropileno con agente anti bacterial.
- . **Características/ Despiece:**
- . Banco bajo plástico de 21" de ancho x 48" de largo x 12" de alto con capacidad para 3000 libras de peso, tope ranurado.  
Certificación NSF

### 2 FREGADERO DOBLE CON ESCURRIDERA DERECHA (LAVADO DE VEGETALES) (MYPIMES)

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16
- . **Características/ (de fabricación especial), Despiece:**
- . Base abierta, escurridera derecha.
- . **Montaje:** sobre seis patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) en acero inoxidable 304 calibre 16, entrelazadas por riel lateral y trasero, apertura frontal para zafacón de desperdicios.
- . **2 pocetas** dimensiones: 24"x 24"x14", esquinas redondeadas a 3/4", desagüe al centro de 3" de diámetro, respaldo de 8" de alto x 2.0" de ancho.
- . **Una escurridera** de 24"x24" (de soldadura integral), respaldo de 8"x2", borde frontal y lateral de 3" de alto x 1.5" de ancho con dobles de 180°, escurridera derecha con hueco para desperdicios de 3" de diámetro con un cuello de goma negra.  
Construcción según normas NSF

#### 2-A. Accesorios cromados:

- . **Dos drenajes** Válvula de desechos, manija de la palanca rectos, abertura del fregadero de 3", salida de desagüe de 2" con adaptador de 1-1/2" y conjunto de desagüe
- . **Manguera** de montaje en pared de 8" O/C, cartuchos de cerámica de cuarto de vuelta, Boquilla, manguera flexible de acero inoxidable de 44" largo, válvula de pulverización de 1.42 GPM, Válvulas de retención en línea, abrazadera de pared de 6" y entradas hembra NPT de 1/2" Dispositivo de flujo Boquilla oscilante de 12" Certificación NSF

### 3 TINA LAVADO DE VIVERES (NO APLICA, INCLUIDA EN LA CONSTRUCCION)

### 4 LAVAMANOS

- . **Material/ Despiece:**
- . Acero inoxidable tipo 304
- . **Poceta** de 10" x 14" x 5"
- . Respaldo de 7 3/8" de alto y llave mezcladora tipo cuello de ganso cromada heavy duty accionada mediante palanca a nivel de las rodillas.
- . Certificación NSF.

### 5 CAMPANA COLECTORA DE HUMO Y GRASA(MIPYMES)

**Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 18

- . **Características/ (de fabricación especial),**
- . **Montaje:** de pared
- . **Dimensiones:** de 42" X142"x 24"
- . **Campana:** 6 filtros a prueba de incendio, en acero inoxidable 304 calibre 18, dimensiones de 20" x 20" x 2" de espesor con marco, canaleta colectora y bandeja

para la grasa, 3 luces incandescentes (instalación eléctrica en la parte superior externa de la campana NO dentro)

- . Soportes de pared en forma de "L" de 2" x 6" x 1/4" en acero 304 calibre 16 con orificios de fijación de 1/2" de diámetro.
- . Soportes frontales para tensores de techo (planchuela de 2"x1/4"x 4" con orificios de 1/2" para el tensor).
- . Construcción según normas NSF

#### **6 EXTRACTOR DE HUMO Y GRASA (NO APLICA, INCLUIDO EN LA CONSTRUCCION)**

#### **7 HORNILLON DE PISO (2 QUEMADORES)**

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16
  - . **Características/ (de fabricación especial):**
  - . **Dimensiones Totales:** 48L" x 32A" x 24" (base abierta)
  - . **Montaje:** sobre cuatro patas en perfil en forma de "L" de acero inoxidable tipo 304 de ancho variable entre el tope (4") y el piso (3") de 16" de altura más 8" más de la caja que aloja el quemador.
  - . **Riel (frontal) de apoyo de 6" x 30" y (trasero) de 5" x 30" con respaldo de 8" x 1" en acero inoxidable calibre 14 tipo 304, laterales (perfil) de 1" de ancho.**
  - . **Quemador abierto a gas propano (LPG) de 50,000 BTU/HR, cuatro anillos de calor cada uno, válvula de control de 13" de diámetro con manifold de entrada de 9" x 5", sobre soporte (cannel) de 6" de ancho en acero inoxidable tipo 304 calibre 16**
  - . **2 bandejas deslizables para la grasa de 23.5"x 23.5", pestaña de 1" montada sobre perfiles en acero inoxidable 304 calibre 16.**
- Manguera Juego de conectores de gas estacionario de diámetro interior de 3/4 ", 48" de largo, recubierto con PVC antimicrobiano amarillo, 1 válvula de llenado completo (2) codos de 90 °, kit de conectores NPFS, capacidad mínima de flujo de 225.000 BTU / h,**
- Construcción según normas NSF**

#### **8 MESA DE TRABAJO AUXILIAR SIN REPISA AREA DE COCCION (MIPYMES)**

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16
- . **Características/ Despiece:**
- . **Dimensiones:** 30"x 72" x35"
- . Base abierta, tramo inferior, respaldo de 6"x2" de ancho en la parte trasera con dobles hacia atrás
- . **Montaje:** sobre 6 patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) construidas en acero inoxidable tipo 304 calibre 16.
- . Construcción según normas NSF.

## 9 TRAMERIAS PLASTICAS

- . **Material:** resina de polipropileno con agente anti bacteria
- . **Tipo:** enrejaldla heavy duty
- . **Dimensiones de 24 x 60"** de largo
- . **Características/ Despiece:**
  - Set de (4) tramos de estante de polipropileno reforzado ventiladas con protección anti microbio, y (4) postes compuestos con pies de nivelación instalados, conectores y cuñas premontados soporta temperaturas de -36 F hasta 190 F
- . **Capacidad:** para soportar hasta 600 libras de peso por tramo.
- . **Compuesto de:** 4 tramos de polipropileno reforzado con ventilación y protección anti microbios, conectores de postes pre ensamblados y cunas y
- . **Certificado NSF.**

## 10 REJILLAS METALICAS PARA CANALETAS (MIPYMES)

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16
- . **Características/ (de fabricación especial), Despiece:** Ver plano de detalles.

## 11 FREGADERO TRIPLE CON ESCURRIDERA IZQUIERDA (LAVADOVAJILLAS) (MIPYMES)

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304
- . **Características/ (de fabricación especial), Despiece:**
- . **Escurridera izquierda de 24"x 24"**
- . **Respaldo en perímetro lateral de 3"** de alto x 1.5" de ancho, doblez a 180°.
- . **3 pocetas dimensiones:** 24"x24"x14", esquinas redondeadas a 3/4"
- . **Accesorios:**

3 válvula de desechos, manija de palanca, abertura de fregadero de 3 ", salida de drenaje de 2" con adaptador de 1-1 / 2 "

Construcción según normas NSF

### 11-A. Accesorios cromados:

**Tres drenajes** Válvula de desechos, manija de la palanca rectos, abertura del fregadero de 3 ", salida de desagüe de 2" con adaptador de 1-1 / 2 "y conjunto de desagüe

**Manguera** de montaje en pared de 8 "O/C, cartuchos de cerámica de cuarto de vuelta, Boquilla, manguera flexible de acero inoxidable de 44 " largo, válvula de pulverización de 1.42 GPM, Válvulas de retención en línea, abrazadera de pared de 6 "y entradas hembra NPT de 1/2" Dispositivo de flujo Boquilla oscilante de 12 "

**Mezcladora** de montaje en pared de 8 "O.C, cartuchos de cerámica, Y entradas hembra NPT de 1/2 "manijas de la palanca, boquilla giratoria de 12" de largo, Certificación NSF

## 12 MESA PLATOS SUCIOS (MIPYMES)

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16-14
- . **Características/ (de fabricación especial), Despiece:**
- . **Base:** abierta construida en acero inoxidable calibre 14 tipo 304 con
- . **Dimensiones:** 30"x 48" x 35"
- . **Respaldo:** de 8"x 2", dobles de 60" de largo, hueco para los desperdicios con cuello de goma (a la derecha)
- . **Montaje:** sobre seis patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) construidas en acero inoxidable tipo 304 calibre 16, entrelazadas, entrada

- frontal para zafacón.
- . Construcción según normas NSF.

### 13 ZAFACONES

- . **Características:**
- . Contenedores de capacidad de 20 galones, resistente y duradero, manija incorporada, base doble para estabilidad y capacidad de arrastre,
- . **Dimensiones** de 16" x 23" x 20" Seguro para el contacto con los alimentos capacidad de soportar un rango de temperatura de -50 F A 120 ° F, **color amarillo.**
- . **Incluye:** Tapa, amarilla para Contenedor de residuos, redondo, 1-1 / 4 "H x 20" diámetro. (Diámetro de 23 "con asas), para contenedor de 20 galones, polietileno
- . Carretilla giratoria con ruedas de 3" para adaptas a contenedor de basura 20, galones; Para fácil transporte de carga pesada, de polietileno, color negro.
- . Las ruedas no dejan marcas cuando ruedan sobre superficies interiores y exteriores, **color Negro**
- . Certificado NSF

### 14 CARRO DISPENSADOR DE CUBIERTOS/ BANDEJAS

#### Material/Despiece:

**Hecho de un solo moldeado, sin costuras, de doble pared, alta densidad construcción de polietileno**

• **Fácil de limpiar y resistente a los golpes. No se oxidará, no se pelará, no se romperá o abolladura.**

• **El aislamiento de poliuretano expandido**

. **3 lados cerrados y entrepaño inferior. Las esquinas redondeadas protegen las paredes.**

. **Tope desmontable con 12 huecos para cilindros plásticos perforados**

. **Las manijas moldeadas en ambos lados garantizan fácil y cómodo manejo.**

. **Tramo inferior para el almacenamiento**

. **Montaje: Ruedas giratorias de 6" dos con frenos**

. **Incluye: 12 cilindros plásticos perforados para cubiertos y forro protector en vinyl,**

. **Dimensiones de 38 1/2 x 22 3/4 x 41 9/16" "**

. **Suplir: 12 cilindros perforados plásticos adicionales**

. **Certificación NSF.**

### 15 MESA PLATOS LIMPIOS

- . **Dimensiones:** 24" de ancho x 24" de fondo x 35" de alto.
- . **Material/** (de fabricación especial), **D e s p i e c e /**
- . **Características:** acero inoxidable tipo 304
- . **Tope:** calibre 14
- . Tramos inferiores calibre 16
- . Frente y los lados- calibre 18
- . 2 tramos en la parte inferior sobre patas tubulares de 1-5/8" de diámetro por seis pulgadas de alto (ajustables tipo punta de bala)
- . Construcción según normas NSF.

## 16 MESA ALIMENTOS CALIENTES

- . Dimensiones/Características:
- . De fabricación especial, cerrada en tres lados
- . Calefacción a LPG Gas
- . Material/ Despiece: acero inoxidable tipo 304
- . Tope de mesa calibre 14, Tramo inferior calibre 16
- . Riel para bandejas, repisa anti estornudos, patas tubulares, frente y laterales calibre 18
- . Mesa de 76" x 30" x 35" con extensión de 6" adicional para apoyo.
- . Baño de maría:
- . Capacidad: cinco bandejas de 12" x 20" x 4"
- . 4 soportes de 1" x 20" x 1/4" en acero inoxidable calibre 16.
- . Dimensiones internas: 22-1/4" x 69-1/4" x 11-1/4"
- . Desagüe de 1"
- . Quemadores (3), LPG, 3,000 BTU/HR (manuales), válvula de paso y encendido, sobre rieles en "Ú" de 76" en acero inoxidable calibre 16.
- . Tina (una sola pieza) acero inoxidable 304 calibre 16
- . Aislamiento en fibra de vidrio de 1" (laterales) y de 2" (fondo)
- . Exterior en acero galvanizado calibre 22.
- . Placa protectora en hierro negro de 12" x 12" x 2" x 1/4" de espesor.
- . Riel frontal para bandejas de 12" x 76" con soportes en acero inoxidable a 1.5" por debajo del tope.
- . Repisa anti-estornudos de 76" x 16" x 16", vidrio templado (certificado) sobre estructura tubular de 1" de diámetro en acero inoxidable calibre 16.
- . Salida para agua fría de 1/2", mezcladora de mesa tipo cuello de ganso cromada.
- . Patas: (6) seis, tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala), acero inoxidable calibre 16
- . Incluye; **Incluye Manguera Juego de conectores de gas estacionario de diámetro interior de 3/4", 48" de largo, recubierto con PVC antimicrobiano amarillo, 1 válvula de llenado completo (2) codos de 90°, kit de conectores NPFS, capacidad mínima de flujo de 225.000 BTU / h,**
- . **Construcción según normas NSF**

## 17 MESAS FREGADERO DERECHO

### (MIPYMES)

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304
- . **Características/** (de fabricación especial), Despiece:
- . Base abierta y fregadero
- . **Tope calibre 16 (incluir hueco de 1/2" para llave de filtro de agua a la izquierda)**
- . Tramo calibre 16, respaldo de 6" x 2" con dobles hacia atrás.
- . **Dimensiones de la mesa: 24" x 48" x 35"**
- . **Fregadero Derecho:** de 20" x 20" x 10" (soldadura integral), esquinas redondeadas a 3/4" calibre 16, desagüe central de 3".
- . **Llave mezcladora tipo cubierta cromada, giratoria (agua fría y caliente) de 1/2" y 8" de largo.**
- . 4 patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) en acero 304 calibre 16
- . Construcción según normas NSF.

### 17-A Accesorios cromados:

Llave mezcladora para montaje en cubierta de 4 "O.C. con cartuchos cerámicos, palanca con Manijas, 8 " de largo boquilla oscilante y las entradas hembra NPT de 1/2", certificación NSF

## **18 REFRIGERADOR DOBLE**

### **Refrigerador 2 puerta**

**Terminación exterior e interior acero inoxidable aisi 304**

**Estructura compacta totalmente inyectada,**

**Aislamiento de poliuretano de alta presión libre de cfc's**

**Con densidad de 40 kg/m<sup>3</sup>**

**Puertas con tirador integrado y contrapuestas embutidas en**

**Acero inoxidable aisi 304**

**Rango de temperatura -2c/+8c**

**Refrigerante r 134a**

**3 parrillas por puertas**

**Estantes interiores regulables en altura y de fácil desmontura**

**Zero odp y bajo gwp**

**Iluminación interior**

**Ruedas de 5" dos con**

**frenos**

**Dimensiones de 1385 x 800 x 2133 mm**

**Capacidad de 1340 lit**

**Potencia 630w**

**Compresor de 3/8 hp**

**115/60/01**

**Certificado CE, ETL, UL o NSF**

## **19 CARRO VAJILLA SUCIA**

- . **Material:** resina plástica de polipropileno
- . **Características/ Despiece:**
- . **Dimensiones de:** 40" de largo x 21.25" de ancho x 37.5" de alto.
- . **Tres tramos abiertos, agarraderas moldeadas para transporte,**
- . **Montaje:** cuatro ruedas giratorias de 5" de diámetro sin frenos.
- . **Carro con recipiente para basura capacidad: 8 galones, recipiente para almacenar cubiertos de 2.5 galones aproximadamente (según el fabricante)**
- . **Certificación NSF**

## **20 FILTRO DE AGUA**

Sistema de filtrado de agua con carcasa doble de 10"

Manómetro, Válvula para purgar el sistema

Incluye soporte.

Con lampara de rayos ultravioleta con capacidad de 9000 horas

120/60/1

Con filtro de sedimentos de 10 micrones

Con filtro de carbón para reducir cloro, mal olores, sabores y reducción de sarro

Capacidad de 3000 galones de reducción de cloro a 1.5 GPM.

## **21 CARRO AJUSTABLE PARA BANDEJAS Y PLATOS LIMPIOS**

- . **Material:** Fabricado en una sola pieza de resina resistente de polietileno
- . **Dimensiones:** 38 7/8" x 23 1/4" x 34 1/2" de alto
- . **Capacidad de 500 libras**

- . **Características:** dos divisiones ajustables para bandejas de 14"x18"
- . (80 unidades por columna y/o 45/60 platos)
- . Cerrado en tres lados
- . **Montado** sobre 4 ruedas giratorias de 6" de diámetro dos con frenos
- . Incluye: Forro en vinyl transparente.
- . Certificación NSF.

## 22 FREGADERO SENCILLO (MIPYMES)

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16
- . **Características/** (de fabricación especial), **Despiece:**
- . **Sencillo de una poceta**
- . **Dimensiones:** 24" x 24" x 14", esquinas redondas a 3/4", desagüe de fondo de 3" de diámetro, respaldo de 8" de alto x 2.0" de ancho, bordes de 1.5"x3" redondeados, dobléz de 180° hacia abajo.
- . **Montaje:** cuatro patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) en acero inoxidable 304 calibre 16.  
Construcción según normas NSF.

### 22-A Accesorios cromados:

**Mezcladora** de montaje en pared de 8 "O.C, cartuchos de cerámica, Y entradas hembra NPT de 1/2 "manijas de la palanca, boquilla giratoria de 12" de largo, certificación NSF

## 23 MESA ALIMENTOS FRIOS

- . **Dimensiones/Características:**
- . **Material/** (de fabricación especial), **Despiece:** acero inoxidable tipo 304
- . **Tope:** calibre 14
- . **Riel frontal bandejas:** calibre 16
- . Tina, frente, costados, tramo inferior y estructura superior anti estornudo: calibre 18
- . 36" de largo x 30" de ancho con vuelo de 6" adicionales para apoyo.
- . **Tina: Para uso con Hielo**
- . **Capacidad:** dos bandejas de 12" x 20" x 4" de profundidad
- . Riel separador y soporte de 1/4" de espesor x 1" de ancho x 20.375" de largo en acero inoxidable calibre 16:
- . Hueco para tina:
- . 24" x 20" x 11" (una sola pieza)
- . Desagüe de 1" (al centro)
- . Aislamiento de 1" de espesor, exterior acero galvanizado calibre 22, interior acero inoxidable calibre 18.
- . Fondo en fibra de vidrio.
- . **Repisa protectora** anti estornudos: estructura tubular en acero inoxidable 304 calibre 16 1" de diámetro y vidrio templado (frontal y lateral)
- . **Dimensiones:** 36" x 30" x 16"
- . **Repisa frontal** para bandejas de 12"x 36" a 1.5" por debajo del tope, con soportes en acero inoxidable.
- . **Patas** tubulares de 1-5/8" de diámetro x 6" de alto (ajustables tipo punta de bala) en acero inoxidable 304 calibre 16:
- . Construcción según normas NSF.
- .

## 24 REFRIGERADOR VERTICAL SENCILLO

### Refrigerador 1 puerta

Terminación exterior e interior acero inoxidable aisi 304

Estructura compacta totalmente inyectada,

Aislamiento de poliuretano de alta presión libre de cfc's

Con densidad de 40 kg/m<sup>3</sup>

Puertas con tirador integrado y contrapuestas embutidas en

Acero inoxidable aisi 304

Rango de temperatura -2c/+8c

Refrigerante r 134a

3 parrillas por puertas

Estantes interiores regulables en altura y de fácil desmontura

Zero odp y bajo gwp

Iluminación interior Ruedas

de 5" dos con frenos

Dimensiones de 687 x 800 x 2133 mm

Capacidad de 610 lit

Potencia 450w

Compresor de ¼ hp

115/60/01

Certificado CE, ETL, UL o NSF

## 25 MESA DE TRABAJO AUXILIAR SIN REPISA AREA DE SERVICIO (MIPYMES)

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16
- . **Características/ Despiece:**
- . **Dimensiones:** 30"x 48" x35"
- . Base abierta, tramo inferior, respaldo de 6"x2" de ancho en la parte trasera con dobles hacia atrás
- . **Montaje:** sobre 6 patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) construidas en acero inoxidable tipo 304 calibre 16.
- . Construcción según normas NSF.

## 26 ESTUFA INDUSTRIAL DE 36" (6 QUEMADORES)

**Material:** acero inoxidable heavy duty serie 304 frente y lados

. **Características/ Despiece:**

. **Tipo:** heavy duty

. **Montaje:** sobre Mesa Base en acero inoxidable de 37 x 30" de profundidad, en acero inoxidable serie 304 cal 18, con respaldo laterales y patas de 1 ½" tipo punta de bala con doblado 90 grados a los lados y trasero, entrepaño inferior Construcción según normas NSF

. **Quemadores:** 32,000 BTU/HR cada hornilla para total de 192,000 btu/h

. **Gas propano (LPG)** seis controles manuales de gas bandeja deslizante recolectora de desperdicios y grasas en acero inoxidable. . **salida trasera (de 3/4" a 1" según el fabricante)**

. **Hornillas:** de 12" x 12" en Hierro Colado Dimensiones de 36 x 30" de profundidad  
**Certificación NSF**

. **Montaje:** sobre Mesa Base en acero inoxidable de 37 x 30" de profundidad, en acero inoxidable serie 304 cal 18, con respaldo laterales y patas de 1 ½" tipo punta de bala con doblado 90 grados a los lados y trasero, entrepaño inferior Construcción según normas NSF

. **Incluye:** Manguera Juego de conectores de gas estacionario de diámetro interior de 3/4 ", 48" de largo, recubierto con PVC antimicrobiano amarillo, 1 válvula de

llenado completo (2) codos de 90 °, kit de conectores NPFS, capacidad mínima de flujo de 225.000 BTU / h, Certificación NSF

## 27 HORNILLON DE PISO (1 QUEMADOR)

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16
  - . **Características/ (de fabricación especial),**
  - . **Dimensiones:** 30" x 30" x 24" (base abierta)
  - . **Montaje:** sobre cuatro patas en perfil en forma de "L" de acero inoxidable tipo 304 de ancho variable entre el tope (4") y el piso (3") de 16" de altura más 8" de la caja que aloja el quemador.
  - . **Riel (frontal) de apoyo de 6" x 30" y (trasero) de 5" x 30" con respaldo de 8" x 1" en acero inoxidable calibre 14 tipo 304, laterales (perfil) de 1" de ancho.**
  - . **Quemador abierto a gas propano (LPG) de 50,000 BTU/HR, cuatro anillos de calor cada uno, válvula de control de 13" de diámetro con manifold de entrada de 9" x 5", sobre soporte (cannel) de 6" de ancho en acero inoxidable tipo 304 calibre 16**
  - . **Bandeja deslizable para la grasa de 23.5"x 23.5", pestaña de 1" montada sobre perfiles en acero inoxidable 304 calibre 16.**
  - . **Incluye: Manguera Juego de conectores de gas estacionario de diámetro interior de 3/4 ", 48" de largo, recubierto con PVC antimicrobiano amarillo, 1 válvula de llenado completo (2) codos de 90 °, kit de conectores NPFS, capacidad mínima de flujo de 225.000 BTU / h,**
- Construcción según normas NSF**

## 28 EXTINTOR

- . Válvulas de latón cromado resistentes
- . Modelo de 6 litros lleno de fábrica
- . Concepto de manguera de descarga segura para el operador con
- . Protección de los dedos y sello del orificio de la boquilla protectora
- . Flujo suave de descarga de niebla de 360 ° para evitar salpicaduras
- . Listado UL-Cumple con los requisitos de D.O.T.
- . **Garantía de seis años**
- . **Cilindro, base, empuñadura, palanca y pasador de acero inoxidable**
- . Anillo de sujeción del collarín de la válvula hexagonal para una fácil recarga
- . Placas de identificación de dos piezas fáciles de leer
- . **Clase k**
- . **Tipo de agente: acetato de potasio**
- . **Material de cilindro:** acero inoxidable
- . **Material de válvula:** latón chapado
- . Mango / palanca material: acero inoxidable
- . **Propulsor:** nitrógeno
- . Aprobación de USCG

## **29 MANGUERA DE PARED**

**Manguera de pared**

**Carrete en acero inoxidable cerrado**

**Dimensiones de 15 metros**

**Presión de lavado mínimo 20 bar**

**Temperatura de lavado máximo 70c**

## **30 COLGADOR DE OLLAS -GARABATO-(MIPYMES)**

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16
- . **Características:** doble construcción, acero calibre 3/16
- . **Medidas:** 64" de largo
- . **Montaje:** de pared, doble barra.
- . Construcción según normas NSF.

## **31 TOPES EN HUECOS RECEPCION VAJILLA SUCIA (MIPYMES)**

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16
- . **Características/** (de fabricación especial),
- . **Dimensiones:** 12"x 58"
- . Despiece: Ver plano de detalles.

## **32 REPISA AUXILIAR AREA DE COCCION (MIPYMES)**

- . **Características/** (de fabricación especial)
- . **Repisa:** tipo de pared de 12"x 48" con tres soportes para pared en acero inoxidable tipo 304 calibre 16.
- . Construcción según normas NSF.

## **33 CARRO TRANSPORTE DE INGREDIENTES**

- . **Material:** resina plástica de polietileno
- . **Características/ Despiece:**
- . Tapa deslizable /transparente superior.
- . **Dimensiones:** 22" x 24" x 23"
- . **Capacidad:** 32 galones / 215 lbs
- . 4 ruedas giratorias de 3" de diámetro 2 con frenos 2 sin frenos.
- . Certificado NSF.

## **34 MESA TIPO URNA (MIPYME)**

- . **Material/** (de fabricación especial), Despiece: acero inoxidable tipo 304
- . **Características:**
- . Tope de mesa: calibre 14
- . Cerrada en tres lados con dos tramos en la parte inferior
- . **Tramos:** calibre 16
- . **Riel frontal,** repisa anti estornudos, laterales y frente de la mesa: calibre 18
- . **Dimensiones:**
- . **Mesa** de 24" de ancho x 36" x 35", con rejilla de desagüe en todo el frente de 3"x 24" x 1". Desagüe de 1/2"

- . **Dos tramos inferiores** con agujeros de 3/4" para desagüe
- . Repisa frontal para bandejas de 12"x60" a 1.5" por debajo del nivel del tope con soportes en acero inoxidable calibre 16.
- . **Patas:** cuatro (4) tubulares de 1-5/8" de diámetro x 6" de alto con (ajustables tipo punta de bala) en acero calibre 16:
- . Construcción según normas NSF.

### 35 TERMOS PLASTICOS

- . **Material:** resina, doble pared en polietileno con espuma de aislamiento
- . **Características:**

**Aislamiento:**

Polietileno de una pieza, sin juntas, de doble pared con grueso aislante de hule espuma.

- . **Capacidad:** 4.75 galones, llave dispensadora frontal.
- . Dos asas en laterales, tapa superior., elevador de nivel y válvula de fácil llenado tipo empuje
- . Certificado NSF.

### 36 RIEL PARA BANDEJAS (NO APLICA, VIENEN INCLUIDOS EN LAS MESAS FRIAS Y CALIENTES)

### 37 BARANDA PASAMANOS PARA FILA DE SERVICIO (MIPYME)

**Pasamanos** de acero inoxidable con tubos de 1 1/2".

**Forma y dimensiones:** según detalles en plano.

### 38 TANQUES DE GAS 100 LIBRAS

- **Características:** Espesor Mínimo 2.30 mm de casquetes, 2.65 mm de cuerpo y 3.18 mm en la base. Capacidad de agua: 104 litros. Tara: 69 libras. Presión de diseño: 16.87 Kg/cm<sup>2</sup>. Diámetro Exterior: 362 mm Altura: 1.220 mm.
- Acero laminado en caliente, decapado y aceitado según norma JISG3116-SG295. Soldado en alambre y fundente para arco sumergido de acuerdo a las normas internacionales AWS: A5.1797 E112 y F7A2EM-12K. terminados con un recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, para mayor resistencia a la intemperie y la durabilidad. Válvula tipo POL modelo V9 con aprobación UL, según normas NORDOM 69.
- . **Incluir costos del primer llenado para fines de pruebas de equipos e instalaciones.**

### 39 BASES Y DUCTERIAS METALICAS PARA EXTRACTOR DE GRASA

- . **Soporte metálico** para ductería de extractores construida de angulares de 1 ½" x 1 ½" x 3/16".
- . **Acabado** pintura antióxido negro (dos manos).
- . **Dimensiones según** tabla de detalles y tamaño de extractor colocado en obra, (Ver tabla de dimensiones e imagen de referencia)
- . **Nota: solo se colocarán bases y ducterías en los casos donde los extractores ya instalados en obras no sean de pared.**

### . 40 CALENTADOR DE LINEA DE GAS (GLP)

#### **Características:**

**Encendido Automático:** enciende abriendo la llave del agua.

Deflector interno proyectado para extraer los gases quemados a través de arrastre natural.

#### **Visor Digital**

**Seguridad:** Piloto sin llama, la llama enciende solamente al momento de su utilización,

Sensor de llama, Corta el gas en caso de ausencia de llama para evitar fugas.

Termostato de Seguridad, Apagado automático en caso de sobrecalentamiento.

**Rendimiento:** (litros /min de agua): 15.9 Lts

### .41 EXTRACTOR DE JUGOS

**Exprimidor comercial, eléctrico, 17 "Alt., 8" dia., Extracto de 10-12 galones por hora, colador oscilante, soporte para boquilla y taza, bulbos de extracción intercambiables, carcasa de acero cromado, domo de plástico resistente a la corrosión, blanco, 1/4 HP, 115v / 60/1-ph, 495 vatios, Certificado NSF**

### .42 LICUADORA

**Batidora de mesa, envase de acero inoxidable sin costura con 4 costillas internas prensadas, interruptor tipo balancín con cubierta de silicona, tapa flexible resistente con tapa de agujero central, (4) Base de acero inoxidable, Motor 1/2 HP, Frecuencia: 60Hz**

**Tensión: 127V**

**Altura: 780.00 mm**

**Ancho: 340.00 mm**

**Profundidad: 330.00 mm**

**Peso neto: 10.80 kg**

**Peso bruto: 12.00 kg**

**Ruta: 3500 rpm**

**Capacidad del vaso: 10 litros**

**Certificación UL o NSF**

### .43 PROCESADORA DE VEGETALES

#### **Características:**

**Tipo:** de mesa, alimentador continuo

**Capacidad de 4 Qt**

**Motor** de 2 HP para 120voltios/60/1PH, protección térmica tipo heavy duty.

**Recipiente** o bowl capacidad para cuatro cuartillos en plástico resistente sellado.

- . Cuchilla de corte tipo "S" en acero inoxidable

- . Cuchillas para lonjear y desmenuzar los alimentos (ajustable desde 1 mm @ mm de espesor).  
Certificado ETL o NSF

#### **.44 PINTURA EPOXICA ANTIBACTERIAL**

Recubrimiento de resina epóxica de dos componentes: sellador + esmalte o poliuretano de poliéster, catalizado y formulado para combatir la formación de algas, hongos y bacterias.

No emite olor a disolvente, por lo que es ideal para áreas donde es importante que el olor pase inadvertido, como por ejemplo cocinas, áreas infantiles, hoteles, restaurantes y en todas aquellas áreas donde se requiera protección antibacterial.

Resistencia a la abrasión, a las condiciones de humedad, a las emisiones corrosivas y al contacto con productos químicos. Protege contra el impacto, características autonivelantes.

Color final: Gris claro.

## ESPECIFICACIONES COCINA LOS INDIOS

### .1 FREGADERO DOBLE CON ESCURRIDERA IZQUIERDA (LAVADO DE VEGETALES) (MIPYME)

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 14
- . **Características/** (de fabricación especial), **Despiece:**
- . Base abierta, escurridera izquierda.
- . **Montaje:** sobre seis patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) en acero inoxidable 304 calibre 16, entrelazadas por riel lateral y trasero, apertura frontal para zafacón de desperdicios.
- . **Dos Pocetas** dimensiones: 24"x24"x14", esquinas redondeadas a 3/4", desagüe al centro de 3" de diámetro, respaldo de 8" de alto x 2.0" de ancho.
- . **Una escurridera** de 24"x24" (de soldadura integral), respaldo de 8"x2", borde frontal y lateral de 3" de alto x 1.5" de ancho con dobles de 180°, escurridera **izquierda** con hueco para desperdicios de 3" de diámetro con un cuello de goma negra.

**Construcción según normas NSF**

#### 1-A Accesorios cromados:

- . **Dos drenajes** Válvula de desechos, manija de la palanca rectos, abertura del fregadero de 3", salida de desagüe de 2" con adaptador de 1-1/2" y conjunto de desagüe
- . **Manguera** de montaje en pared de 8" O/C, cartuchos de cerámica de cuarto de vuelta, Boquilla, manguera flexible de acero inoxidable de 44" largo, válvula de pulverización de 1.42 GPM, Válvulas de retención en línea, abrazadera de pared de 6" y entradas hembra NPT de 1/2" Dispositivo de flujo Boquilla oscilante de 12" Certificación NSF

### .2 TINA LAVADO DE VIVERES (NO APLICA, INCLUIDA EN LA CONSTRUCCION)

#### .3 LAVAMANOS

- . **Material/ Despiece:**
- . Acero inoxidable tipo 304
- . **Poceta** de 10" x 14" x 5"
- . Respaldo de 7 3/8" de alto y llave mezcladora tipo cuello de ganso cromada heavy duty accionada mediante palanca a nivel de las rodillas.
- . Certificación NSF.

### .4 HORNILLON DE PISO (2 QUEMADORES)

- .. **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16
- . **Características/** (de fabricación especial), **Despiece:**
- . **Dimensiones Totales:** 48L" x 32A" x 24" (base abierta)
- . **Montaje:** sobre cuatro patas en perfil en forma de "L" de acero inoxidable tipo 304 de ancho variable entre el tope (4") y el piso (3") de 16" de altura más 8" más de la caja que aloja el quemador.
- . **Riel (frontal)** de apoyo de 6" x 30" y (trasero) de 5" x 30" con respaldo de . 8" x 1" en acero inoxidable calibre 14 tipo 304, laterales (perfil) de 1" de ancho.
- . **Quemador** abierto a gas propano (LPG) de 50,000 BTU/HR, cuatro anillos de calor cada uno, válvula de control de 13" de diámetro con

**manifold de entrada de 9" x 5", sobre soporte (cannel) de 6" de ancho en acero inoxidable tipo 304 calibre 16**

**. 2 bandejas deslizables para la grasa de 23.5"x 23.5", pestaña de 1" montada sobre perfiles en acero inoxidable 304 calibre 16.**

**. Construcción según normas NSF**

**Manguera Juego de conectores de gas estacionario de diámetro interior de 3/4 ", 48" de largo, recubierto con PVC antimicrobiano amarillo, 1 válvula de llenado completo (2) codos de 90 °, kit de conectores NPFS, capacidad mínima de flujo de 225.000 BTU / h,**

**. Construcción según normas NSF**

#### **.5 TRAMERIAS PLASTICAS**

**. Material: resina de polipropileno con agente anti bacteria**

**. Tipo: enrejada heavy duty**

**. Dimensiones de 24 x 60" de largo**

**. Características/ Despiece:**

**Set de (4) tramos de estante de polipropileno reforzado ventiladas con protección anti microbio, y (4) postes compuestos con pies de nivelación instalados, conectores y cuñas premontados soporta temperaturas de -36 F hasta 190 F**

**. Capacidad: para soportar hasta 600 libras de peso por tramo.**

**. Compuesto de: 4 tramos de polipropileno reforzado con ventilación y protección anti microbios, conectores de postes pre ensamblados y cunas y**

**. Certificado NSF.**

#### **.6 REJILLAS METALICAS PARA CANALETAS(MIPYME)**

**. Material: acero inoxidable tipo 304 calibre 16**

**. Características/ (de fabricación especial), Despiece: Ver plano de detalles.**

#### **.7 FREGADERO TRIPLE CON ESCURRIDERA DERECHA (LAVADO VAJILLAS/OLLAS) (MIPYME)**

**. Material: acero inoxidable tipo 304 calibre 14**

**. Características/ Despiece:**

**. Base abierta, escurrideras**

**. Montaje: sobre seis patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) en acero inoxidable 304 calibre 16, entrelazadas por riel lateral y trasero, apertura frontal para zafacón de desperdicios.**

**. Tres Pocetas dimensiones: 24"x 24"x14", esquinas redondeadas a 3/4", desagüe al centro de 3" de diámetro, respaldo de 8" de alto x 2.0" de ancho.**

**Una escurridera derecha de 24"x24" (de soldadura integral), respaldo de 8"x2", borde frontal y lateral izquierdo de 3" de alto x 1.5" de ancho con dobles de 180°.**

**Construcción según normas NSF.**

**7-A Accesorios cromados:**

**. Tres drenajes Válvula de desechos, manija de la palanca rectos, abertura del fregadero de 3 ", salida de desagüe de 2" con adaptador de 1-1 / 2 "y conjunto de desagüe**

**, Manguera de montaje en pared de 8 "O/C, cartuchos de cerámica de cuarto de vuelta, Boquilla, manguera flexible de acero inoxidable de 44 " largo, válvula de pulverización de 1.42 GPM, Válvulas de retención en línea, abrazadera de pared**

de 6 "y entradas hembra NPT de 1/2" Dispositivo de flujo Boquilla oscilante de 12 "

**Mezcladora** de montaje en pared de 8 "O.C, cartuchos de cerámica, Y entradas hembra NPT de 1/2 "manijas de la palanca, boquilla giratoria de 12" de largo, Certificación NSF

#### **.8 ZAFACONES**

- . **Características:**
- . Contenedores de capacidad de 20 galones, resistente y duradero, manija incorporada, base doble para estabilidad y capacidad de arrastre,
- . **Dimensiones** de 16" x 23" x 20" Seguro para el contacto con los alimentos capacidad de soportar un rango de temperatura de -50 F A 120 ° F, **color amarillo.**
- . **Incluye:** Tapa, amarilla para Contenedor de residuos, redondo, 1-1 / 4 "H x 20" diámetro. (Diámetro de 23 "con asas), para contenedor de 20 galones, polietileno
- . Carretilla giratoria con ruedas de 3" para adaptas a contenedor de basura 20, galones; Para fácil transporte de carga pesada, de polietileno, color negro.
- . Las ruedas no dejan marcas cuando ruedan sobre superficies interiores y exteriores, **color Negro**
- . Certificado NSF

#### **.9 CARRO DISPENSADOR DE CUBIERTOS Y BANDEJAS**

##### **Material/Despiece:**

**Hecho de un solo moldeado, sin costuras, de doble pared, alta densidad construcción de polietileno**

• **Fácil de limpiar y resistente a los golpes. No se oxidará, no se pelará, no se romperá o abolladura.**

• **El aislamiento de poliuretano expandido**

. **3 lados cerrados y entrepaño inferior. Las esquinas redondeadas protegen las paredes.**

. **Tope desmontable con 12 huecos para cilindros plásticos perforados**

. **Las manijas moldeadas en ambos lados garantizan fácil y cómodo manejo.**

. **Tramo inferior para el almacenamiento**

. **Montaje: Ruedas giratorias de 6" dos con frenos**

. **Incluye: 12 cilindros plásticos perforados para cubiertos y forro protector en vinyl,**

. **Dimensiones de 38 1/2 x 22 3/4 x 41 9/16" "**

. **Suplir 12 cilindros plásticos adicionales**

. **Certificación NSF.**

#### **.10 MESA PLATOS LIMPIOS**

- . **Dimensiones:** 24" de ancho x 24" de fondo x 35" de alto.
- . **Material/** (de fabricación especial), **Despiece/**
- . **Características:** acero inoxidable tipo 304
- . **Tope:** calibre 14
- . Tramos inferiores y riel calibre 16
- . Frente y los lados- calibre 18
- . **Riel frontal de 12" de ancho x 24" de largo a 1.5" bajo tope.**
- . 2 tramos en la parte inferior sobre patas tubulares de 1-5/8" de diámetro por seis pulgadas de alto (ajustables tipo punta de bala)
- . Construcción según normas NSF.

## .11 MESA ALIMENTOS CALIENTES

- . **Dimensiones/Características:**
- . **De fabricación especial**, cerrada en tres lados
- . **Material/ Despiece:** acero inoxidable tipo 304
- . **Tope** de mesa calibre 14, Tramo inferior calibre 16
- . **Riel** para bandejas, repisa anti estornudos, patas tubulares, frente y laterales calibre 18
- . **Mesa** de 76"x 30" x 35" con extensión de 6" adicional para apoyo.
- . **Baño de maría:**
- . **Capacidad:** cinco bandejas de 12" x 20" x 4"
- . 4 soportes de 1" x 20" x 1/4" en acero inoxidable calibre 16.
- . Dimensiones internas: 22-1/4"x 69-1/4"x 11-1/4"
- . **Desagüe de 1"**
- . **Quemadores** (3), LPG gas, 3,000 BTU/HR (manuales), válvula de paso y encendido, sobre rieles en "Ü" de 76" en acero inoxidable calibre 16.
- . **Tina** (una sola pieza) acero inoxidable 304 calibre 16
- . Aislamiento en fibra de vidrio de 1" (laterales) y de 2" (fondo)
- . **Exterior en acero galvanizado calibre 22.**
- . Placa protectora en hierro negro de 12"x 12" x 2"x 1/4" de espesor.
- . **Riel** frontal para bandejas de 12"x76" con soportes en acero inoxidable a 1.5" por debajo del tope.
- . **Repisa anti-estornudos** de 76"x 16"x16", vidrio templado (certificado) sobre estructura tubular de 1" de diámetro en acero inoxidable calibre 16.
- . Salida para agua fría de 1/2", mezcladora de mesa tipo cuello de ganso cromada.
- . **Patas:** (6) seis, tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala), acero inoxidable calibre 16
- . **Incluye Manguera Juego de conectores de gas estacionario de diámetro interior de 3/4", 48" de largo, recubierto con PVC antimicrobiano amarillo, 1 válvula de llenado completo (2) codos de 90 °, kit de conectores NPPS, capacidad mínima de flujo de 225.000 BTU / h,**
- . **Construcción según normas NSF**

## 12 MESA FREGADERO CON REPISA (MIPYME).

Material: **acero inoxidable tipo 304 cal 14**

- . **Características/** (de fabricación especial), Despiece:
- . **Base abierta y fregadero**
- . **Tope** calibre 16, (incluir hueco de 1/2" para llave de filtro de agua en el centro).
- . Tramo calibre 16, respaldo de 6"x2" con dobles hacia atrás.
- . **Dimensiones de la mesa: 30" de ancho x 76" de largo x35"**
- . **Fregadero izquierdo:** de 20"x20"x10" (soldadura integral) , esquinas redondeadas a 3/4" calibre 16, desagüe central de 3".
- . **Montaje:** 4 patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) en acero 304 calibre 16
- . **Repisa:** tipo de pared de 12"x 76" con tres soportes para pared en acero inoxidable tipo 304 calibre 16.
- . **Construcción según normas NSF.**

## 12-A Accesorios cromados:

Llave mezcladora para montaje en cubierta de 4 "O.C. con cartuchos cerámicos, palanca con Manijas, 8 " de largo boquilla oscilante y las entradas hembra NPT de 1/2", certificación NSF

### **.13 REFRIGERADOR VERTICAL SENCILLO**

#### **Refrigerador 1 puerta**

**Terminación exterior e interior acero inoxidable aisi 304**

**Estructura compacta totalmente inyectada,**

**Aislamiento de poliuretano de alta presión libre de cfc's**

**Con densidad de 40 kg/m<sup>3</sup>**

**Puertas con tirador integrado y contrapuestas embutidas en**

**Acero inoxidable aisi 304**

**Rango de temperatura -2c/+8c**

**Refrigerante r 134a**

**3 parrillas por puertas**

**Estantes interiores regulables en altura y de fácil desmontura**

**Zero odp y bajo gwp**

**Iluminación interior Ruedas**

**de 5" dos con frenos**

**Dimensiones de 687 x 800 x 2133 mm**

**Capacidad de 610 lit**

**Potencia 450w**

**Compresor de ¼ hp**

**115/60/01**

**Certificado CE, ETL, UL o NSF**

### **.14 CARRO MULTIUSO DE SERVICIO Y TRANSPORTE**

**Carro con 3 Repisas resistentes a los arañazos, anti corrosión**

**Material:** repisas de polietileno de alta densidad con anti-microbios

**Con manubrio**

**Dimensiones:** 18" x 31" x 35"

**Capacidad de uso continuo de temperaturas de: -20F a 120F**

**Capacidad de 400 libras**

**Cuatro ruedas de 4" termoplásticas recubiertas**

**Certificación NSF**

### **.15 MESA TIPO URNA (MIPYME)**

. **Material/** (de fabricación especial), Despiece: acero inoxidable tipo 304

. **Características:**

. Tope de mesa: calibre 14

**.16. Cerrada en tres lados con dos tramos en la parte inferior**

. **Tramos:** calibre 16

. **Riel frontal,** repisa anti estornudos, laterales y frente de la mesa: calibre 18

. **Dimensiones:**

. **Mesa** de 24" de ancho x 30" x 35", con rejilla de desagüe en todo el frente de 3"x 24" x 1". Desagüe de 1/2"

. **Dos tramos inferiores** con agujeros de 3/4" para desagüe

. **Repisa frontal** para bandejas de 12"x60" a 1.5" por debajo del nivel del tope con soportes en acero inoxidable calibre 16.

. **Patatas:** cuatro (4) tubulares de 1-5/8" de diámetro x 6" de alto con (ajustables tipo

- punta de bala) en acero calibre 16:
- . Construcción según normas NSF.

#### .17 TERMOS

- . **Material:** resina, doble pared en polietileno con espuma de aislamiento
- . **Características:**
  - Aislamiento:**  
Polietileno de una pieza, sin juntas, de doble pared con grueso aislante de hule espuma.
  - . **Capacidad:** 4.75 galones, llave dispensadora frontal.
  - . Dos asas en laterales, tapa superior., elevador de nivel y válvula de fácil llenado tipo empuje
  - . Certificado NSF.

#### .18 CARRO AJUSTABLE PARA BANDEJAS Y PLATOS LIMPIOS

- . **Material:** Fabricado en una sola pieza de resina resistente de polietileno
- . **Dimensiones:** 38 7/8" x 23 1/4" x 34 1/2" de alto
- . **Capacidad de 500 libras**
- . **Características:** dos divisiones ajustables para bandejas de 14"x18"  
(80 unidades por columna y/o 45/60 platos)
- . Cerrado en tres lados
- . **Montado** sobre 4 ruedas giratorias de 6" de diámetro dos con frenos
- . Incluye: Forro en vinyl transparente.
- . Certificación NSF.

#### .19 BANCOS PLASTICOS BAJOS

- . **Material:** Plástico, resina de polipropileno con agente anti bacterial.
- . **Características/ Despiece:**
  - . Banco bajo plástico de 21" de ancho x 36" de largo x 12" de alto con capacidad para 1500 libras de peso, tope ranurado.
  - . Certificado NSF

#### .20 FILTRO DE AGUA

Sistema de filtrado de agua con carcasa doble de 10"  
Manómetro, Válvula para purgar el sistema  
Incluye soporte.  
Con lampara de rayos ultravioleta con capacidad de 9000 horas  
120/60/1  
Con filtro de sedimentos de 10 micrones  
Con filtro de carbón para reducir cloro, mal olores, sabores y reducción de sarro  
Capacidad de 3000 galones de reducción de cloro a 1.5 GPM.

## **.21 CARRO TRANSPORTE DE INGREDIENTES**

- . **Material:** resina plástica de polietileno
- . **Características/ Despiece:**
- . Tapa deslizable /transparente superior.
- . **Dimensiones:** 22" x 24" x 23"
- . **Capacidad:** 32 galones / 215 lbs
- . 4 ruedas giratorias de 3" de diámetro 2 con frenos 2 sin frenos.
- . Certificado NSF.

## **.22 CAMPANA COLECTORA DE HUMO Y GRASA (MIPYME)**

**Material: acero inoxidable tipo 304 calibre 18**

- . **Características/ (de fabricación especial)**
- . **Montaje: de pared**
- . **Dimensiones: de 42" X 96"x 24"**
- . **Campana: 4 filtros a prueba de incendio, en acero inoxidable 304 calibre 18, dimensiones de 20" x 20" x 2" de espesor con marco, canaleta colectora y bandeja para la grasa, 2 luces incandescentes (instalación eléctrica en la parte superior externa de la campana NO dentro),**
- . **Soportes de pared en forma de "L" de 2" x 6" x 1/4" en acero 304 calibre 16 con orificios de fijación de 1/2" de diámetro.**
- . **Soportes frontales para tensores de techo (planchuela de 2"x1/4"x 4" con orificios de 1/2" para el tensor.**
- . **Construcción según normas NSF**

## **.23 HORNILLON DE PISO (1 QUEMADOR)**

**Material: acero inoxidable tipo 304 calibre 16**

**Características/ (de fabricación especial), Despiece:**

**Dimensiones: 30" x 30" x 24" (base abierta)**

**Montaje: sobre cuatro patas en perfil en forma de "L" de acero inoxidable tipo 304 de ancho variable entre el tope (4") y el piso (3") de 16" de altura más 8" de la caja que aloja el quemador.**

**Riel (frontal) de apoyo de 6" x 30" y (trasero) de 5" x 30" con respaldo de 8" x 1" en acero inoxidable calibre 14 tipo 304, laterales (perfil) de 1" de ancho.**

**Quemador abierto a gas propano (LPG) de 50,000 BTU/HR, cuatro anillos de calor cada uno, válvula de control de 13" de diámetro con manifold de entrada de 9" x 5", sobre soporte (cannel) de 6" de ancho en acero inoxidable tipo 304 calibre 16**

**Bandeja deslizable para la grasa de 23.5"x 23.5", pestaña de 1" montada sobre perfiles en acero inoxidable 304 calibre 16.**

**Incluye: Manguera Juego de conectores de gas estacionario de diámetro interior de 3/4 ", 48" de largo, recubierto con PVC antimicrobiano amarillo, 1 válvula de llenado completo (2) codos de 90 °, kit de conectores NPFS, capacidad mínima de flujo de 225.000 BTU / h,**

**Construcción según normas NSF**

#### .24 EXTINTOR

- . Válvulas de latón cromado resistentes
- . Modelo de 6 litros lleno de fábrica
- . Concepto de manguera de descarga segura para el operador con
- . Protección de los dedos y sello del orificio de la boquilla protectora
- . Flujo suave de descarga de niebla de 360 ° para evitar salpicaduras
- . Listado UL-Cumple con los requisitos de D.O.T.
- . **Garantía de seis años**
- . **Cilindro, base, empuñadura, palanca y pasador de acero inoxidable**
- . Anillo de sujeción del collarín de la válvula hexagonal para una fácil recarga
- . Placas de identificación de dos piezas fáciles de leer
- . **Clase k**
- . **Tipo de agente: acetato de potasio**
- . **Material de cilindro: acero inoxidable**
- . **Material de válvula: latón chapado**
- . Mango / palanca material: acero inoxidable
- . **Propulsor: nitrógeno**
- . Aprobación de USCG

#### .25 COLGADOR DE OLLAS –GARABATO- (MIPYME)

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16
- . **Características:** doble construcción, acero calibre 3/16
- . **Medidas:** 48” de largo
- . **Montaje:** de pared, doble barra.

#### .26 MANGUERA DE PARED

**Manguera de pared**  
**Carrete en acero inoxidable cerrado**  
**Dimensiones de 15 metros**  
**Presión de lavado mínimo 20 bar**  
**Temperatura de lavado máximo 70c**

#### .27 TANQUES DE GAS DE 50 LIBRAS

- **Características:** Espesor Mínimo 2.30 mm de casquetes. Capacidad de agua: 52 litros. Tara: 40 libras. Presión de diseño: 16.87 Kg/cm<sup>2</sup>. Diámetro Exterior: 316 mm Altura: 880 mm.
- Acero laminado en caliente, decapado y aceitado según norma JISG3116-SG295. Soldado en alambre y fundente para arco sumergido de acuerdo a las normas internacionales AWS: A5.1797 E112 y F7A2EM-12K. terminados con un recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, para mayor resistencia a la intemperie y la durabilidad. Válvula tipo POL modelo V9 con aprobación UL, según normas NORDOM 69.
- . **Incluir costos del primer llenado para fines de pruebas de equipos e instalaciones.**

### **.28 EXTRACTOR DE HUMOS Y GRASA**

**Tipo:** Ventilador centrífugo de extracción de la correa con una rueda de 15.75 "El ventilador de escape maneja 1500 CFM @ -0.500" wc ESP, ventilador funciona a 889 RPM.

**Motor de escape:** 1.000 HP, 1 PH, 208 V, 60 Hz, 4,9 FLA, ODP

#### **Características:**

Carcasa construida de aluminio de calibre pesado • Ruedas centrífugas inclinadas hacia atrás y sin sobrecarga • Interruptor de desconexión de seguridad resistente a la intemperie • Aisladores de vibración • Conjunto de accionamiento ajustable • Montaje ajustable del motor • Motores de rodamiento de bolas resistentes • Precisión de eje rectificada y pulida • Soporte de ventilador resistente, Pre-lubricado, con capacidad para 200.000 horas de funcionamiento • Aire fresco canalizado a través del motor para garantizar una larga vida del motor • Fijadores resistentes a la corrosión • Base duradera con esquinas soldadas • Las correas no estáticas son resistentes al aceite y al calor

**Montaje:** lateral de pared, (ver plano de cocina).

Se suplirá el extractor con una bandeja colectora de grasa.

Incluir suministro e instalación de salidas eléctrica 120v para extractores de pared

Construcción según normas: ETL/AMCA/UL.CSA

### **.29 BASES Y DUCTERIAS METALICAS PARA EXTRACTOR DE GRASA**

**Soporte metálico** para ductería de extractores construida de angulares de 1 ½"x 1 ½" x 3/16".

**Acabado** pintura antióxido negro (dos manos).

**Dimensiones** según tabla de detalles y tamaño de extractor colocado en obra, (Ver tabla de dimensiones e imagen de referencia)

**Nota:** solo se colocarán bases y ducterías en los casos donde los extractores ya instalados en obras no sean de pared.

### **.30 RIEL PARA BANDEJAS (NO APLICA, VIENEN INCLUIDOS EN LAS MESAS FRIAS Y CALIENTES)**

### **. 30 CALENTADOR DE LINEA DE GAS (GLP)**

#### **Características:**

**Encendido Automático:** enciende abriendo la llave del agua.

Deflector interno proyectado para extraer los gases quemados a través de arrastre natural.

#### **Visor Digital**

**Seguridad:** Piloto sin llama, la llama enciende solamente al momento de su utilización,

Sensor de llama, Corta el gas en caso de ausencia de llama para evitar fugas.

Termostato de Seguridad, Apagado automático en caso de sobrecalentamiento.

**Rendimiento:** (litros /min de agua): 15.9 Lts

### **.31 EXTRACTOR DE JUGOS**

Exprimidor comercial, eléctrico, 17 "Alt., 8" dia., Extracto de 10-12 galones por hora, colador oscilante, soporte para boquilla y taza, bulbos de extracción intercambiables, carcasa de acero cromado, domo de plástico resistente a la corrosión, blanco, 1/4 HP, 115v / 60/1-ph, 495 vatios, Certificado NSF

### **.32 LICUADORA**

**Batidora de mesa, capacidad de 10 litros envase de acero inoxidable sin costura con 4 costillas internas prensadas, interruptor tipo balancín con cubierta de silicona, tapa flexible resistente con tapa de agujero central, (4) Base de acero inoxidable, motor 1/2 HP, 3500 rpm (con taza vacía), 110v / 60/1-ph**

**Tensión: 127V**

**Altura: 780.00 mm**

**Ancho: 340.00 mm**

**Profundidad: 330.00 mm**

**Peso neto: 10.80 kg**

**Peso bruto: 12.00 kg**

**Ruta: 3500 rpm**

**Capacidad del vaso: 10 lit**

**Certificación UL o NSF**

### **PINTURA EPOXICA ANTIBACTERIAL**

Recubrimiento de resina epóxica de dos componentes: sellador + esmalte o poliuretano de poliéster, catalizado y formulado para combatir la formación de algas, hongos y bacterias.

No emite olor a disolvente, por lo que es ideal para áreas donde es importante que el olor pase inadvertido, como por ejemplo cocinas, áreas infantiles, hoteles, restaurantes y en todas aquellas áreas donde se requiera protección antibacterial.

Resistencia a la abrasión, a las condiciones de humedad, a las emisiones corrosivas y al contacto con productos químicos. Protege contra el impacto, características autonivelantes.

Color final: Gris claro.

### **NOTAS IMPORTANTES:**

-Todo el acero inoxidable para la fabricación de los equipos locales tales como: las mesas de trabajo; los fregaderos; las repisas de pared y las campanas para la extracción de humos y grasas, será tipo 304 con una aleación de 18% de cromo y un 8% de níquel con el calibre que se requiera en las especificaciones de cada equipo indicado en cada renglón. Todas las patas de las mesas y los fregaderos serán tubulares de 1-5/8" de diámetro con terminales ajustables tipo punta de bala calibre 16.

#### **No se aceptarán patas cuadradas.**

-Todos los fregaderos serán contruidos no estampados con sus respaldos de 8" de altos doblados hacia atrás de 2.0" de ancho x 3" de alto sobre el tope terminado del fregadero y/o escurridera.

-Todos los bordes de los fregaderos y escurrideras deberán terminar en una curvatura hacia abajo de 180° x 1-1/2" de ancho.

-Todos los respaldos de las mesas de trabajo serán de 6" de alto x 2" de ancho con sus dobles hacia atrás: en el caso de las mesas de lavado de vajilla y fregaderos de piso, el respaldo será de ocho pulgadas de alto según se indique en las especificaciones.

-Todo el equipo en acero inoxidable se soldará con argón, las soldaduras deberán ser pulidas, no se permitirán soldaduras con electrodos ni partes remachadas en las campanas y escurrideras de los fregaderos.

-Los desagües de palanca, donde sean indicados, deberán ser montados sobre salidas en el fondo del fregadero para 3" de diámetro con orificio de rebozo en bronce cromado y colector de basura perforado en acero inoxidable.

-Las campanas serán fabricadas en acero inoxidable tipo 304 calibre 18. Toda su construcción será soldada con argón. Los filtros serán de 20" x 20" x 2" de espesor contruidos en acero inoxidable calibre 18 tipo 304.

-Se deberá considerar para fines de la instalación de los extractores un ducto de salida de la campana al extractor con una sección de 18" x 18" en acero galvanizado calibre 24 con acople de la salida de campana de 12" de ancho x 24" de largo a 18" x 18" por seis pies de largo hasta el extractor (se ha estimado la instalación del extractor directamente al muro: esto podrá variar en alguna de las obras si se presenta una viga lateral que cruce frente a extractor y se deberá rectificar cada caso).

-Los extractores de pared ya fueron instalados en la construcción por lo que el suplidor de los equipos deberá asumir cualquier tipo de adaptación necesario de los mismos a las campanas, por ello se incluyen las bases y las ducterías metálicas.

**-Los suplidores de los equipos deberán revisar en obra las medidas existentes antes de comenzar la fabricación de los equipos de manera que puedan rectificar cualquier cambio entre los planos y la construcción civil de la obra.**

**-Como parte de la partida de instalación, los suplidores de los equipos deberán tomar en cuenta en sus presupuestos posibles adaptaciones de salidas de gas, eléctricas y/o de agua potable y desagües donde el caso lo amerite para los equipos a partir del análisis de los planos sanitarios y eléctricos suministrados.**

**-Sólo se colocarán las rejillas metálicas de acero inoxidable en las cocinas donde las existentes sean de hierro fundido.**

# ESPECIFICACIONES COCINAS RURALES (R1 Y R2) LOTE 2

## . 1 BANCOS BAJO PLASTICO

- . **Material:** Plástico, resina de polipropileno con agente anti bacterial.
- . **Características/ Despiece:**
- . Banco bajo plástico de 21" de ancho x 48" de largo x 12" de alto con capacidad para 3000 libras de peso, tope ranurado.
- . Certificado NSF

## . 2 FREGADEROS DOBLES CON ESCURRIDERA IZQUIERDA LAVADO VEGETALES (MIPYMES)

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 14
- . **Características/ (de fabricación especial), Despiece:**
- . Base abierta, escurridera izquierda.
- . **Montaje:** sobre seis patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) en acero inoxidable 304 calibre 16, entrelazadas por riel lateral y trasero, apertura frontal para zafacón de desperdicios.
- . **Dos Pocetas dimensiones:** 24"x 30"x14", esquinas redondeadas a 3/4", desagüe al centro de 3" de diámetro, respaldo de 8" de alto x 2.0" de ancho.
- . **Una escurridera de 24"x24"** (de soldadura integral), respaldo de 8"x2", borde frontal y lateral de 3" de alto x 1.5" de ancho con dobles de 180°, escurridera izquierda con hueco para desperdicios de 3" de diámetro con un cuello de goma negra.
- . **Construcción según normas NSF**

### 2-A Accesorios cromados:

- . **Dos drenajes** Válvula de desechos, manija de la palanca rectos, abertura del fregadero de 3", salida de desagüe de 2" con adaptador de 1-1/2" y conjunto de desagüe
- . **Manguera** de montaje en pared de 8" O/C, cartuchos de cerámica de cuarto de vuelta, Boquilla, manguera flexible de acero inoxidable de 44" largo, válvula de pulverización de 1.42 GPM, Válvulas de retención en línea, abrazadera de pared de 6" y entradas hembra NPT de 1/2" Dispositivo de flujo Boquilla oscilante de 12" Certificación NSF

## .3 TINAS LAVADO DE VIVERES (NO APLICA, INCLUIDAS EN LA CONSTRUCCION)

## .4 LAVAMANOS

- . **Material/ Despiece:**
- . Acero inoxidable tipo 304 calibre 20
- . **Poceta** de 10" x 14" x 5"
- . Respaldo de 8" de alto y llave mezcladora tipo cuello de ganso cromada heavy duty accionada mediante palanca a nivel de las rodillas.
- . Certificado NSF.

## .5 CAMPANAS COLECTORAS DE HUMO Y GRASA (MIPYMES)

**Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 18

- . **Características/ (de fabricación especial), Despiece:**
- . **Montaje:** de pared
- . **Dimensiones:** de 42" 96"x 24"
- . **Campana:** 4 filtros a prueba de incendio, en acero inoxidable 304 calibre 18, dimensiones de 20" x 20" x 2" de espesor con marco, canaleta colectora y bandeja para la grasa, 2 luces incandescentes (instalación eléctrica en la parte superior

externa de la campana NO dentro),

- . Soportes de pared en forma de "L" de 2" x 6" x 1/4" en acero 304 calibre 16 con orificios de fijación de 1/2" de diámetro.
- . Soportes frontales para tensores de techo (planchuela de 2"x1/4"x 4" con orificios de 1/2" para el tensor).
- . Construcción según normas NSF

#### **.6 HORNILLON DE PISO (1 QUEMADOR)**

**.. Material: acero inoxidable tipo 304 calibre 16**

- . Características/ (de fabricación especial),
- . Dimensiones: 30" x 30" x 24" (base abierta)
- . Montaje: sobre cuatro patas en perfil en forma de "L" de acero inoxidable tipo 304 de ancho variable entre el tope (4") y el piso (3") de 16" de altura más 8" de la caja que aloja el quemador.
- . Riel (frontal) de apoyo de 6" x 30" y (trasero) de 5" x 30" con respaldo de 8" x 1" en acero inoxidable calibre 14 tipo 304, laterales (perfil) de 1" de ancho.
- . Quemador abierto a gas propano (LPG) de 50,000 BTU/HR, cuatro anillos de calor cada uno, válvula de control de 13" de diámetro con manifold de entrada de 9" x 5", sobre soporte (cannel) de 6" de ancho en acero inoxidable tipo 304 calibre 16
- . Bandeja deslizante para la grasa de 23.5"x 23.5", pestaña de 1" montada sobre perfiles en acero inoxidable 304 calibre 16.
- . Construcción según normas NSF
- . agente antibacterial (diámetro de salida según el fabricante), sistema de desconexión rápida con válvula de paso de seguridad.
- . Manguera Juego de conectores de gas estacionario de diámetro interior de 3/4 ", 48" de largo, recubierto con PVC antimicrobiano amarillo, 1 válvula de llenado completo (2) codos de 90 °, kit de conectores NPFS, capacidad mínima de flujo de 225.000 BTU / h,
- . Construcción bajo Certificación NSF

#### **.7 HORNILLAS DE PISO (2 QUEMADORES)**

**. Material: acero inoxidable tipo 304 calibre 16**

- . Características/ (de fabricación especial), Despiece:
- . Dimensiones Totales: 48L" x 32A" x 24" (base abierta)
- . Montaje: sobre cuatro patas en perfil en forma de "L" de acero inoxidable tipo 304 de ancho variable entre el tope (4") y el piso (3") de 16" de altura más 8" más de la caja que aloja el quemador.
- . Riel (frontal) de apoyo de 6" x 30" y (trasero) de 5" x 30" con respaldo de 8" x 1" en acero inoxidable calibre 14 tipo 304, laterales (perfil) de 1" de ancho.
- . Quemador abierto a gas propano (LPG) de 50,000 BTU/HR, cuatro anillos de calor cada uno, válvula de control de 13" de diámetro con manifold de entrada de 9" x 5", sobre soporte (cannel) de 6" de ancho en acero inoxidable tipo 304 calibre 16
- . 2 bandejas deslizantes para la grasa de 23.5"x 23.5", pestaña de 1" montada sobre perfiles en acero inoxidable 304 calibre 16.
- . Manguera Juego de conectores de gas estacionario de diámetro interior de 3/4 ", 48" de largo, recubierto con PVC antimicrobiano amarillo, 1 válvula de llenado completo (2) codos de 90 °, kit de conectores NPFS, capacidad mínima de flujo de 225.000 BTU / h,
- . Construcción según normas NSF

#### **.8 TOPES METALICOS MESAS COCINERO CON FREGADERO INCLUIDO (MIMPYMES)**

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304
- . **Características/** (de fabricación especial),
- . :
- . Base abierta y fregadero
- . **Tope calibre 16 (incluir hueco de ½" para llave de filtro de agua a la derecha)**
- . **Dimensiones de la mesa: 24" x93" x 2"**
- . **Fregadero izquierdo:** de 16"x 12" x 10" (soldadura integral), esquinas redondeadas a 3/4" calibre 16, desagüe central de 3".
- . **Llave mezcladora** tipo cubierta cromada, giratoria (agua fría y caliente) de 1/2" y 8" de largo. Centrada a 4" O.C
- . **Montaje:** sin patas, soportado sobre muro existente y soporte (cannel) de 4" en acero 304 calibre 16
- . **Despiece:** Ver plano de detalles Cocinas Rurales.
- . Construcción según normas NSF.

#### **. 9 TRAMERIAS PLASTICAS (ALMACEN Y LAVADO VAJILLAS)**

- . **Material:** resina de polipropileno con agente anti bacteria
- . **Tipo:** enrejada heavy duty
- . **Dimensiones de 24 x 60"** de largo
- . **Características/ Despiece:**
  - Set de (4) tramos de estante de polipropileno reforzado ventiladas con protección anti microbio, y (4) postes compuestos con pies de nivelación instalados, conectores y cuñas premontados soporta temperaturas de -36 F hasta 190 F
  - . **Capacidad:** para soportar hasta 600 libras de peso por tramo.
  - . **Compuesto de:** 4 tramos de polipropileno reforzado con ventilación y protección anti microbios, conectores de postes pre ensamblados y cunas y
  - . **Certificado NSF.**

#### **. 10 REJILLAS METALICAS PARA CANALETAS(MIPYMES)**

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16
- . **Características/** (de fabricación especial), **Despiece:** Ver plano de detalles.

#### **.11 FREGADEROS TRIPLES CON ESCURRIDERA DERECHA (MIPYMES)**

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 14
- . **Características/ Despiece:**
- . **Base abierta, escurrideras**
- . **Montaje:** sobre seis patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) en acero inoxidable 304 calibre 16, entrelazadas por riel lateral y trasero, apertura frontal para zafacón de desperdicios.
- . **Tres Pocetas dimensiones:** 24"x 24"x14", esquinas redondeadas a 3/4", desagüe al centro de 3" de diámetro, respaldo de 8" de alto x 2.0" de ancho.
- Una escurridera de 24"x30" (de soldadura integral), respaldo de 8"x2", borde frontal y lateral de 3" de alto x 1.5" de ancho con dobles de 180°, Construcción según normas NSF.

## 11-A Accesorios cromados:

- . **Tres drenajes** Válvula de desechos, manija de la palanca rectos, abertura del fregadero de 3 ", salida de desagüe de 2" con adaptador de 1-1 / 2 "y conjunto de desagüe
- . **Manguera** de montaje en pared de 8 "O/C, cartuchos de cerámica de cuarto de vuelta, Boquilla, manguera flexible de acero inoxidable de 44 " largo, válvula de pulverización de 1.42 GPM, Válvulas de retención en línea, abrazadera de pared de 6 "y entradas hembra NPT de 1/2" Dispositivo de flujo Boquilla oscilante de 12 "
- . **Mezcladora** de montaje en pared de 8 "O.C, cartuchos de cerámica, Y entradas hembra NPT de 1/2 "manijas de la palanca, boquilla giratoria de 12" de largo, Certificación NSF

## . 12 MESAS PLATOS SUCIOS (MIPYME)

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16-14
- . **Características/** (de fabricación especial), Despiece:
- . **Base:** abierta construida en acero inoxidable calibre 14 tipo 304 con
- . **Dimensiones:** 30"x 60"x 35"
- . **Respaldo:** de 8"x 2", dobles de 60" de largo, hueco para los desperdicios con cuello de goma (a la derecha)
- . **Montaje:** sobre seis patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) construidas en acero inoxidable tipo 304 calibre 16, entrelazadas, entrada frontal para zafacón.
- . Construcción según normas NSF.

## . 13 ZAFACONES

- . **Características:**
- . Contenedores de capacidad de 20 galones, resistente y duradero, manija incorporada, base doble para estabilidad y capacidad de arrastre,
- . **Dimensiones** de 16" x 23" x 20" Seguro para el contacto con los alimentos capacidad de soportar un rango de temperatura de -50 F A 120 ° F, **color amarillo.**
- . **Incluye:** Tapa, amarilla para Contenedor de residuos, redondo, 1-1 / 4 "H x 20" diámetro. (Diámetro de 23 "con asas), para contenedor de 20 galones, polietileno
- . Carretilla giratoria con ruedas de 3" para adaptas a contenedor de basura 20, galones; Para fácil transporte de carga pesada, de polietileno, color negro.
- . Las ruedas no dejan marcas cuando ruedan sobre superficies interiores y exteriores, **color Negro**
- . Certificado NSF

#### . 14 CARROS DISPENSADORES DE CUBIERTOS Y BANDEJAS

##### **Material/Despiece:**

**Hecho de un solo moldeado, sin costuras, de doble pared, alta densidad construcción de polietileno**

- **Fácil de limpiar y resistente a los golpes. No se oxidará, no se pelará, no se romperá o abolladura.**
  - **El aislamiento de poliuretano expandido**
  - . **3 lados cerrados y entrepaño inferior. Las esquinas redondeadas protegen las paredes.**
  - . **Tope desmontable con 12 huecos para cilindros plásticos perforados**
  - . **Las manijas moldeadas en ambos lados garantizan fácil y cómodo manejo.**
  - . **Tramo inferior para el almacenamiento**
  - . **Montaje: Ruedas giratorias de 6" dos con frenos**
  - . **Incluye: 12 cilindros plásticos perforados para cubiertos y forro protector en vinyl,**
  - . **Dimensiones de 38 1/2 x 22 3/4 x 41 9/16"**
- Se suplirán 12 cilindros plásticos adicionales**
- . **Certificación NSF.**

#### . 15 MESAS PLATOS LIMPIOS

- . **Dimensiones: 30" de ancho x 30" de fondo x 35" de alto.**
- . **Material/ (de fabricación especial), D e s p i e c e /**
- . **Características: acero inoxidable tipo 304**
- . **Tope: calibre 14**
- . **Tramos inferiores calibre 16**
- . **Cerrada Frente y los lados- calibre 18**
- . **Patas-acero inoxidable 304 calibre 18**
- . **2 tramos en la parte inferior sobre patas tubulares de 1-5/8" de diámetro por seis pulgadas de alto (ajustables tipo punta de bala)**
- . **Construcción según normas NSF.**

#### 16 MESAS ALIMENTOS CALIENTES

##### **Dimensiones/Características:**

- . **De fabricación especial, cerrada en tres lados**
- . **Material/ Despiece: acero inoxidable tipo 304**
- . **Tope de mesa calibre 14, Tramo inferior calibre 16**
- . **Riel para bandejas, repisa anti estornudos, patas tubulares, frente y laterales calibre 18**
- . **Mesa de 76"x 30" x 35" con extensión de 6" adicional para apoyo.**
- . **Baño de maría:**
- . **Capacidad: cinco (5) bandejas de 12" x 20" x 4"**
- . **4 soportes de 1" x 20" x 1/4" en acero inoxidable calibre 16.**
- . **Dimensiones internas: 22-1/4"x 69-1/4"x 11-1/4"**
- . **Desagüe de 1"**
- . **Quemadores (3), LPG, 3,000 BTU/HR (manuales), válvula de paso y encendido, sobre rieles en "Ú" de 76" en acero inoxidable calibre 16.**
- . **Tina (una sola pieza) acero inoxidable 304 calibre 16**
- . **Aislamiento en fibra de vidrio de 1" (laterales) y de 2" (fondo)**
- . **Exterior en acero galvanizado calibre 22.**
- . **Placa protectora en hierro negro de 12"x 12" x 2"x 1/4" de espesor.**
- . **Riel frontal para bandejas de 12"x76" con soportes en acero inoxidable a 1.5" por debajo del tope.**

- . **Repisa anti-estornudos de 76"x 16"x16", vidrio templado (certificado) sobre estructura tubular de 1" de diámetro en acero inoxidable calibre 16.**
- . **Salida para agua fría de 1/2", mezcladora de mesa tipo cuello de ganso cromada.**
- . **Patas: (6) seis, tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala), acero inoxidable calibre 16**
- . **Incluye Manguera Juego de conectores de gas estacionario de diámetro interior de 3/4 ", 48" de largo, recubierto con PVC antimicrobiano amarillo, 1 válvula de llenado completo (2) codos de 90 °, kit de conectores NPFSS, capacidad mínima de flujo de 225.000 BTU / h,**
- . **Construcción según normas NSF.**

#### **.17 MESAS FREGADEROS CON REPISAS (AREA DE PREPARACION)**

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304
- . **Características/** (de fabricación especial), Despiece:
- . **Base abierta y fregadero**
- . **Tope** calibre 14
- . **Tramo** calibre 16, respaldo de 6"x2" con dobles hacia atrás.
- . **Dimensiones de la mesa:** 30" de ancho x 76" de largo x35"
- . **Fregadero izquierdo:** de 20"x20"x10" (soldadura integral), esquinas redondeadas a 3/4" calibre 16, desagüe central de 3".
- . **Montaje:** 4 patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) en acero 304 calibre 16
- . **Repisa:** tipo de pared de 12"x 76" con tres soportes para pared en acero inoxidable tipo 304 calibre 16.
- . **Construcción según normas NSF.**

**Accesorio:** Llave mezcladora para montaje en cubierta de 4 "O.C. con cartuchos cerámicos, palanca con Manijas, 8 " de largo boquilla oscilante y las entradas hembra NPT de 1/2", certificación NSF

#### **.18 REFRIGERADORES VERTICALES**

- . **Refrigerador 1 puerta**
- . **Terminación exterior e interior acero inoxidable aisi 304**
- . **Estructura compacta totalmente inyectada,**
- . **Aislamiento de poliuretano de alta presión libre de cfc's**
- . **Con densidad de 40 kg/m3**
- . **Puertas con tirador integrado y contrapuestas embutidas en**
- . **Acero inoxidable aisi 304**
- . **Rango de temperatura -2c/+8c**
- . **Refrigerante r 134a**
- . **3 parrillas por puertas**
- . **Estantes interiores regulables en altura y de fácil desmontura**
- . **Zero odp y bajo gwp**
- . **Iluminación interior**
- . **Ruedas de 5" dos con frenos**
- . **Dimensiones de 687 x 800 x 2133 mm**
- . **Capacidad de 610 lit**
- . **Potencia 450w**
- . **Compresor de ¼ hp**
- . **115/60/01**
- . **Certificado CE, ETL, UL o NSF**

**. 19 COLGADORES DE OLLAS -GARABATOS-  
(MIPYME)**

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16
- . **Características:** doble construcción, acero calibre 3/16
- . **Medidas:** 48" de largo
- . **Montaje:** de pared, doble barra.
- . Construcción según normas NSF.
- .

**. 20 TERMOS PLASTICOS**

- . **Material:** resina, doble pared en polietileno con espuma de aislamiento
- . **Características:**
- . **Aislamiento:**
- . Polietileno de una pieza, sin juntas, de doble pared con grueso aislante de hule espuma.
- . **Capacidad:** 4.75 galones, llave dispensadora frontal.
- . Dos asas en laterales, tapa superior., elevador de nivel y válvula de fácil llenado tipo empuje
- . Certificado NSF.

**. 21 EXTINTORES**

- . Válvulas de latón cromado resistentes
- . Modelo de 6 litros lleno de fábrica
- . Concepto de manguera de descarga segura para el operador con
- . Protección de los dedos y sello del orificio de la boquilla protectora
- . Flujo suave de descarga de niebla de 360 ° para evitar salpicaduras
- . Listado UL-Cumple con los requisitos de D.O.T.
- . **Garantía de seis años**
- . **Cilindro, base, empuñadura, palanca y pasador de acero inoxidable**
- . Anillo de sujeción del collarín de la válvula hexagonal para una fácil recarga
- . Placas de identificación de dos piezas fáciles de leer
- . **Clase k**
- . **Tipo de agente: acetato de potasio**
- . **Material de cilindro:** acero inoxidable
- . **Material de válvula:** latón chapado
- . Mango / palanca material: acero inoxidable
- . **Propulsor:** nitrógeno
- . Aprobación de USCG

**. 22 FILTROS DE AGUA**

Sistema de filtrado de agua con carcasa doble de 10"

Manómetro, Válvula para purgar el sistema

Incluye soporte.

Con lámpara de rayos ultravioleta con capacidad de 9000 horas

120/60/1

Con filtro de sedimentos de 10 micrones

Con filtro de carbón para reducir cloro, malos olores, sabores y reducción de sarro

Capacidad de 3000 galones de reducción de cloro a 1.5 GPM.

. **23 TOPES METALICOS HUECO VAJILLA SUCIA (MIPYME)**

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16
- . **Dimensiones:** 12" x 38"
- . **Características/** (de fabricación especial), Despiece: Ver plano de detalles.

. **24 CARROS TRANSPORTE DE INGREDIENTES**

- . **Material:** resina plástica de polietileno
- . **Características/** Despiece:
- . Tapa deslizable /transparente superior.
- . **Dimensiones:** 22" x 24" x 23"
- . **Capacidad:** 32 galones / 215 lbs
- . 4 ruedas giratorias de 3" de diámetro 2 con frenos 2 sin frenos.  
Certificado ETL o NSF

. **25 RIEL PARA BANDEJAS (NO APLICA, VIENEN INCLUIDOS EN LAS MESAS FRIAS Y CALIENTES)**

. **26 EXTRACTORES DE HUMO Y GRASA**

**Tipo:** Ventilador centrífugo de extracción de la correa con una rueda de 15.75 "El ventilador de escape maneja 3,000 CFM @ - 0.500" wc ESP, ventilador funciona a 1,354 RPM. dimensión de aspas 15.75" diámetro

**Motor de escape:** 1.0 HP aprox. 1 PH, 208 V, 60 Hz, 4,9 FLA, ODP

**Características:**

Carcasa construida en aluminio de grueso calibre • Rueda centrífuga inclinada hacia atrás sin sobrecarga fabricada de aluminio • Interruptor de desconexión resistente a la intemperie • Caño de engrase soldado a la carcasa • Aisladores de vibración • Conjuntos de paso ajustable • Montaje del motor ajustable • Motores con cojinetes de bolas • Fuerzas aire fresco a través motor para asegurar una larga vida útil del motor • Sujetadores resistentes a la corrosión • Operación de alto calor (300 ° F) • Clasificado para aplicaciones de restaurantes y ventilación general • Clasificación de grasa probada • UL705 y UL762 •

**Montaje:** de pared, (ver plano de cocina). Se suplirá el extractor con una bandeja colectora de grasa. Incluir suministro e instalación de salidas eléctrica 120v para extractores de pared Construcción según normas: ETL/AMCA/UL.CSA

\*Nota sólo se instalarán extractores en los centros indicados, en todas las demás cocinas rurales los extractores ya están instalados.

-El Corbano en Bánica, Elias Piña

-Hato Viejo en Bánica, Elias Piña

-Raymundo Mateo Alcántara en Las Matas de Farfán, San Juan de la Maguana

. **27 BASES Y DUCTERIAS METALICAS PARA EXTRACTOR DE GRASA**

- . **Soporte metálico** para ductería de extractores construida de angulares de 1 ½" x 1 ½" x 3/16".
- . **Acabado** pintura antióxido negro (dos manos).

- . **Dimensiones según** tabla de detalles y tamaño de extractor colocado en obra, (Ver tabla de dimensiones e imagen de referencia)  
**Nota: solo se colocarán bases y ducterías en los casos donde los extractores ya instalados en obras no sean de pared.**

. **28 TANQUES DE GAS DE 50 LIBRAS**

- **Características:** Espesor Mínimo 2.30 mm de casquetes. Capacidad de agua: 52 litros. Tara: 40 libras. Presión de diseño: 16.87 Kg/cm<sup>2</sup>. Diámetro Exterior: 316 mm Altura: 880 mm.
- Acero laminado en caliente, decapado y aceitado según norma JISG3116-SG295. Soldado en alambre y fundente para arco sumergido de acuerdo a las normas internacionales AWS: A5.1797 E112 y F7A2EM-12K. terminados con un recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, para mayor resistencia a la intemperie y la durabilidad. Válvula tipo POL modelo V9 con aprobación UL, según normas NORDOM 69.
- . **Incluir costos del primer llenado para fines de pruebas de equipos e instalaciones.**

. **29 MANGUERA DE PARED**

**Manguera de pared**

**Carrete en acero inoxidable cerrado**

**Dimensiones de 15 metros**

**Presión de lavado mínimo 20 bar**

**Temperatura de lavado máximo 70c**

. **30 CALENTADOR DE LINEA DE GAS (GLP)**

**Características:**

**Encendido Automático:** enciende abriendo la llave del agua.

Deflector interno proyectado para extraer los gases quemados a través de arrastre natural.

**Visor Digital**

**Seguridad:** Piloto sin llama, la llama enciende solamente al momento de su utilización,

Sensor de llama, Corta el gas en caso de ausencia de llama para evitar fugas.

Termostato de Seguridad, Apagado automático en caso de sobrecalentamiento.

**Rendimiento:** (litros /min de agua): 15.9 Lts

. **31 PROCESADORAS DE VEGETALES**

- . **Características:**
- . **Tipo:** de mesa, alimentador continuo
- . **Capacidad de 4 Qt**
- . **Motor** de 2 HP para 120voltios/60/1PH, protección térmica tipo heavy duty.
- . **Recipiente** o bowl capacidad para cuatro cuartillos en plástico resistente sellado.
- . Cuchilla de corte tipo "S" en acero inoxidable
- . Cuchillas para lonjear y desmenuzar los alimentos (ajustable desde 1 mm @ 6 mm de espesor).
- . Certificado ETL o NSF.

### **.32 EXTRACTORES DE JUGOS**

**Exprimidor comercial, eléctrico, 17 "Alt., 8" dia., Extracto de 10-12 galones por hora, colador oscilante, soporte para boquilla y taza, bulbos de extracción intercambiables, carcasa de acero cromado, domo de plástico resistente a la corrosión, blanco, 1/4 HP, 115v / 60/1-ph, 495 vatios, Certificado NSF**

### **.33 LICUADORAS**

**Batidora de mesa, envase de acero inoxidable sin costura con 4 costillas internas prensadas, interruptor tipo balancín con cubierta de silicona, tapa flexible resistente con tapa de agujero central, (4) Base de acero inoxidable, Motor 1/2 HP, Frecuencia: 60Hz  
Tensión: 127V  
Altura: 780.00 mm  
Ancho: 340.00 mm  
Profundidad: 330.00 mm  
Peso neto: 10.80 kg  
Peso bruto: 12.00 kg  
Ruta: 3500 rpm  
Capacidad del vaso: 10 litros  
Certificación UL o NSF**

### **34-EXTRACTORES AUXILIARES DE CALOR**

Extractor Auxiliar (a trabajar con inversor)

Extractor de pared de 1HP 1,730 CFM 120V 60 HZ

Color: Crema o blanco

\*Nota sólo se instalarán extractores auxiliares en los centros indicados, en todas las demás cocinas rurales ya están instalados.

**-El Corbano en Bánica, Elias Piña**

**-Hato Viejo en Bánica, Elias Piña**

**-Raymundo Mateo Alcántara en Las Matas de Farfán, San Juan de la Maguana**

### **35 -PINTURA EPOXICA ANTIBACTERIAL**

Recubrimiento de resina epóxica de dos componentes: sellador + esmalte o poliuretano de poliéster, catalizado y formulado para combatir la formación de algas, hongos y bacterias.

No emite olor a disolvente, por lo que es ideal para áreas donde es importante que el olor pase inadvertido, como por ejemplo cocinas, áreas infantiles, hoteles, restaurantes y en todas aquellas áreas donde se requiera protección antibacterial.

Resistencia a la abrasión, a las condiciones de humedad, a las emisiones corrosivas y al contacto con productos químicos. Protege contra el impacto, características autonivelantes.

Color final: Gris claro.

**NOTAS IMPORTANTES:**

-Todo el acero inoxidable para la fabricación de los equipos locales tales como: las mesas de trabajo; los fregaderos; las repisas de pared y las campanas para la extracción de humos

y grasas, será tipo 304 con una aleación de 18% de cromo y un 8% de níquel con el calibre que se requiera en las especificaciones de cada equipo indicado en cada renglón. Todas las patas de las mesas y los fregaderos serán tubulares de 1-5/8" de diámetro con terminales ajustables tipo punta de bala calibre 16.

**No se aceptarán patas cuadradas.**

-Todos los fregaderos serán contruidos no estampados con sus respaldos de 8" de altos doblados hacia atrás de 2.0" de ancho x 3" de alto sobre el tope terminado del fregadero y/o escurridera.

-Todos los bordes de los fregaderos y escurrideras deberán terminar en una curvatura hacia abajo de 180° x 1-1/2" de ancho.

-Todos los respaldos de las mesas de trabajo serán de 6" de alto x 2" de ancho con sus dobles hacia atrás: en el caso de las mesas de lavado de vajilla y fregaderos de piso, el respaldo será de ocho pulgadas de alto según se indique en las especificaciones.

-Todo el equipo en acero inoxidable se soldará con argón, las soldaduras deberán ser pulidas, no se permitirán soldaduras con electrodos ni partes remachadas en las campanas y escurrideras de los fregaderos.

-Los desagües de palanca, donde sean indicados, deberán ser montados sobre salidas en el fondo del fregadero para 3" de diámetro con orificio de rebozo en bronce cromado y colector de basura perforado en acero inoxidable.

-Las campanas serán fabricadas en acero inoxidable tipo 304 calibre 18. Toda su construcción será soldada con argón. Los filtros serán de 20" x 20" x 2" de espesor contruidos en acero inoxidable calibre 18 tipo 304.

-Se deberá considerar para fines de la instalación de los extractores un ducto de salida de la campana al extractor con una sección de 18" x 18" en acero galvanizado calibre 24 con acople de la salida de campana de 12" de ancho x 24" de largo a 18" x 18" por seis pies de largo hasta el extractor (se ha estimado la instalación del extractor directamente al muro: esto podrá variar en alguna de las obras si se presenta una viga lateral que cruce frente a extractor y se deberá rectificar cada caso).

-Los extractores de pared ya fueron instalados en la construcción por lo que el suplidor de los equipos deberá asumir cualquier tipo de adaptación necesario de los mismos a las campanas, por ello se incluyen las bases y las ducterías metálicas.

**-Los suplidores de los equipos deberán revisar en obra las medidas existentes antes de comenzar la fabricación de los equipos de manera que puedan rectificar cualquier cambio entre los planos y la construcción civil de la obra.**

**-Como parte de la partida de instalación, los suplidores de los equipos deberán tomar en cuenta en sus presupuestos posibles adaptaciones de salidas de gas, eléctricas y/o de agua potable y desagües donde el caso lo amerite para los equipos a partir del análisis de los planos sanitarios y eléctricos suministrados.**

**-Sólo se colocarán las rejillas metálicas de acero inoxidable en las cocinas donde las existentes sean de hierro fundido.**

## **ESPECIFICACIONES COCINAS TIPO 1 (LOTE 3)**

### **. 1 TRAMERIAS PLASTICAS EXTERIOR**

- . **Material:** resina de polipropileno con agente anti bacteria
- . **Tipo:** enrejada heavy duty
- . **Dimensiones de 24 x 48"** de largo
- . **Características/ Despiece:**
  - Set de (4) tramos de estante de polipropileno reforzado ventiladas con protección anti microbio, y (4) postes compuestos con pies de nivelación instalados, conectores y cuñas pre montados soporta temperaturas de -36 F hasta 190 F
- . **Capacidad:** para soportar hasta 800 libras de peso por tramo.
- . **Compuesto de:** 4 tramos de polipropileno reforzado con ventilación y protección anti microbios, conectores de postes pre ensamblados y cuñas y
- . **Certificado NSF.**

### **. 2 FREGADEROS SENCILLOS (MIPYME)**

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 14
- . **Características/ (de fabricación especial), Despiece :**
- . Sencillo de una poceta
- . **Dimensiones:** 24" x 24" x 14", esquinas redondas a 3/4", desagüe de fondo de 3" de diámetro, respaldo de 8" de alto x 2.0" de ancho, bordes de 1.5"x3" redondeados, dobléz de 180° hacia abajo.
- . **Montaje:** cuatro patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) en acero inoxidable 304 calibre 16.
- . Construcción según normas NSF.

#### **2-A Accesorios cromados;**

**Mezcladora** de montaje en pared de 8 "O.C, cartuchos de cerámica, Y entradas hembra NPT de 1/2 "manijas de la palanca, boquilla giratoria de 12" de largo, certificación NSF

### **. 3 MANGUERAS DE PARED**

**MANGUERA DE PARED**

**CARRETE EN ACERO INOXIDABLE CERRADO**

**DIMENSIONES DE 15 METROS**

**PRESION DE LAVADO MINIMO 20 BAR**

**TEMPERATURA DE LAVADO MAXIMO 70C**

### **4 TINAS LAVADO DE VIVERES (NO APLICA, INCLUIDAS EN OBRAS)**

### **5 BANCOS PLASTICOS BAJOS**

- . **Material:** Plástico, resina de polipropileno con agente anti bacterial.
- . **Características/ Despiece:**
- .
- . Banco bajo plástico de 21" de ancho x 36" de largo x 12" de alto con capacidad para 1500 libras de peso, tope ranurado con sujetador para dos o más bancos
- . **Certificado NSF**

## 6 ZAFACONES COCINA

### Características:

Contenedores de capacidad de 20 galones, resistente y duradero, manija incorporada, base doble para estabilidad y capacidad de arrastre,

**Dimensiones** de 16" x 23" x 20" Seguro para el contacto con los alimentos capacidad de soportar un rango de temperatura de -50 F A 120 ° F, color amarillo.

**Incluye:** Tapa, amarilla para Contenedor de residuos, redondo, 1-1 / 4 "H x 20" diámetro. (Diámetro de 23 "con asas), para contenedor de 20 galones, polietileno Carretilla giratoria con ruedas de 3" para adaptas a contenedor de basura 20, galones; Para fácil transporte de carga pesada, de polietileno, color negro.

Las ruedas no dejan marcas cuando ruedan sobre superficies interiores y exteriores, color Negro

Certificado NSF

## 7 FREGADEROS DOBLES CON ESCURRIDERA DERECHA (LAVADO DE VEGETALES) (MIPYME)

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 14
- . **Características/** (de fabricación especial), **D e s p i e c e :**
- . Base abierta, escurridera derecha.
- . **Montaje:** sobre seis patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) en acero inoxidable 304 calibre 16, entrelazadas por riel lateral y trasero, apertura frontal para zafacón de desperdicios.
- . **2 pocetas** dimensiones: 24"x 24"x14", esquinas redondeadas a 3/4", desagüe al centro de 3" de diámetro, respaldo de 8" de alto x 2.0" de ancho.
- . **Una escurridera** de 24"x24" (de soldadura integral), respaldo de 8"x2", borde frontal y lateral de 3" de alto x 1.5" de ancho con dobles de 180°, escurridera derecha con hueco para desperdicios de 3" de diámetro con un cuello de goma negra.  
Construcción según normas NSF

### 7-A Accesorios cromados:

- . **Dos drenajes** Válvula de desechos, manija de la palanca rectos, abertura del fregadero de 3 " , salida de desagüe de 2" con adaptador de 1-1 / 2 "y conjunto de desagüe **Manguera** de montaje en pared de 8 "O/C, cartuchos de cerámica de cuarto de vuelta, Boquilla, manguera flexible de acero inoxidable de 44 " largo, válvula de pulverización de 1.42 GPM, Válvulas de retención en línea, abrazadera de pared de 6 "y entradas hembra NPT de 1/2" Dispositivo de flujo Boquilla oscilante de 12 " Certificación NSF

## . 8 HORNILLAS DE PISO (1 QUEMADOR)

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16
- . **Características/** (de fabricación especial), **Despiece:**
- . **Dimensiones:** 30" x 30" x 24" (base abierta)
- . **Montaje:** sobre cuatro patas en perfil en forma de "L" de acero inoxidable tipo 304 de ancho variable entre el tope (4") y el piso (3") de 16" de altura más 8" de la caja que aloja el quemador.
- . Riel (frontal) de apoyo de 6" x 30" y (trasero) de 5" x 30" con respaldo de 8" x 1" en acero inoxidable calibre 14 tipo 304, laterales (perfil) de 1" de ancho.
- . **Quemador** abierto a gas propano (LPG) de 50,000 BTU/HR, cuatro anillos de calor cada uno, válvula de control de 13" de diámetro con manifold de entrada de 9" x

- 5", sobre soporte (cannel) de 6" de ancho en acero inoxidable tipo 304 calibre 16
- . **Bandeja deslizable** para la grasa de 23.5"x 23.5", pestaña de 1" montada sobre perfiles en acero inoxidable 304 calibre 16.
- . **Incluye: Manguera Juego de conectores de gas estacionario de diámetro interior de 3/4 ", 48" de largo, recubierto con PVC antimicrobiano amarillo, 1 válvula de llenado completo (2) codos de 90 °, kit de conectores NPFs, capacidad mínima de flujo de 225.000 BTU / h,**
- . Construcción según normas NSF
- .
- . **9 PUERTAS DE VAIVEN (NO APLICA, INCLUIDAS EN OBRAS)**
- . **10 CAMPANAS DE HUMO Y GRASA (MIMPYME)**

**Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 18

. **Características/** (de fabricación especial),

. **Montaje:** de pared

. **Dimensiones:** de 42" 162"x 24"

. **Campana:** 8 filtros a prueba de incendio, en acero inoxidable 304 calibre 18, dimensiones de 20" x 20" x 2" de espesor con marco, canaleta colectora y bandeja para la grasa, 2 luces incandescentes (instalación eléctrica en la parte superior externa de la campana NO dentro),

. **Soportes** de pared en forma de "L" de 2" x 6" x 1/4" en acero 304 calibre 16 con orificios de fijación de 1/2" de diámetro.

. **Soportes frontales** para tensores de techo (planchuela de 2"x1/4"x 4" con orificios de 1/2" para el tensor.

. **Construcción según normas NSF**

#### . **11 EXTRACTORES DE HUMO Y GRASA**

. **Tipo:** De pared, heavy duty accionado mediante motor con correa. Ventilador centrífugo de extracción de correa con una rueda de 30 "El ventilador de escape maneja 5,500 CFM @ - 1.25" wc ESP (presión estática), ventilador funciona a 684 RPM.

. **Motor de escape:** 3 HP, 1 PH, 208 V, 60 Hz, 4,9 FLA, ODP

. **Características:**

.

Carcasa construida en aluminio de grueso calibre • Rueda centrífuga inclinada hacia atrás sin sobrecarga fabricada de aluminio • Interruptor de desconexión resistente a la intemperie • Caño de engrase soldado a la carcasa • Aisladores de vibración • Conjuntos de paso ajustable • Montaje del motor ajustable • Motores con cojinetes de bolas • Fuerzas aire fresco a través motor para garantizar una larga vida útil del motor • Sujetadores resistentes a la corrosión • Operación de alto calor (300 ° F) • Clasificado para aplicaciones de restaurantes y ventilación general • Clasificación de grasa probada • UL705 y UL762

. **Montaje:** de pared, (ver plano de cocina). Se suplirá el extractor con una bandeja

colectora de grasa. Incluir suministro e instalación de salidas eléctrica **208/60/1v** para extractores de pared Construcción según normas: ETL/AMCA/UL.CSA

- . \*Nota sólo se instalarán extractores en los centros indicados, en todas las demás cocinas tipo 1 los extractores ya están instalados.
- . **-José Manuel Navarro-El Erizal en Vicente Noble, Barahona**
- . **-Bomba de Yaiba en Villa Riva, Provincia Duarte**
- . **-Felicia Hernandez en Gurabo, Santiago**

#### . **12 HORNILLAS DE PISO (2 QUEMADORES)**

. **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16

. **Características/** (de fabricación especial), Despiece:

. **Dimensiones Totales:** 48L" x 32A" x 24" (base abierta)

. **Montaje:** sobre cuatro patas en perfil en forma de "L" de acero inoxidable tipo 304 de ancho variable entre el tope (4") y el piso (3") de 16" de altura más 8" más de la caja que aloja el quemador.

. **Riel (frontal)** de apoyo de 6" x 30" y (trasero) de 5" x 30" con respaldo de

. **8" x 1" en acero inoxidable calibre 14 tipo 304, laterales (perfil) de 1" de ancho.**

. **Quemador** abierto a gas propano (LPG) de 50,000 BTU/HR, cuatro anillos de calor cada uno, válvula de control de 13" de diámetro con manifold de entrada de 9" x 5" , sobre soporte (cannel) de 6" de ancho en acero inoxidable tipo 304 calibre 16

. **2 bandejas deslizables** para la grasa de 23.5"x 23.5", pestaña de 1" montada sobre perfiles en acero inoxidable 304 calibre 16.

. **Manguera** Juego de conectores de gas estacionario de diámetro interior de 3/4 ", 48" de largo, recubierto con PVC antimicrobiano amarillo, 1 válvula de llenado completo (2) codos de 90 °, kit de conectores NPFS, capacidad mínima de flujo de 225.000 BTU / h,

. **Construcción según normas NSF**

#### . **13 ESTUFAS INDUSTRIALES DE 36" (6 HORNILLAS)**

. **Material:** acero inoxidable heavy duty serie 304 frente y lados

. **Características/ Despiece:**

. **Tipo:** heavy duty

. **Montaje:** sobre Mesa Base en acero inoxidable de 37 x 30" de profundidad, en acero inoxidable serie 304 cal 18, con respaldo laterales y patas de 1 1/2" tipo punta de bala con doblado 90 grados a los lados y trasero, entrepaño inferior Construcción según normas NSF

. **Quemadores:** 32,000 BTU/HR cada hornilla para total de 192,000 btu/h

. **Gas propano (LPG)** seis controles manuales de gas bandeja deslizable recolectora de desperdicios y grasas en acero inoxidable. . **salida trasera (de 3/4" a 1" según el fabricante)**

. **Hornillas:** de 12" x 12" en Hierro Colado Dimensiones de 36 x 30" de profundidad **Certificación NSF**

. **Montaje:** sobre Mesa Base en acero inoxidable de 37 x 30" de profundidad, en acero

inoxidable serie 304 cal 18, con respaldo laterales y patas de 1 ½" tipo punta de bala con doblado 90 grados a los lados y trasero, entrepaño inferior Construcción según normas NSF

**. Incluye: Manguera Juego de conectores de gas estacionario de diámetro interior de 3/4 ", 48" de largo, recubierto con PVC antimicrobiano amarillo, 1 válvula de llenado completo (2) codos de 90 °, kit de conectores NPFS, capacidad mínima de flujo de 225.000 BTU / h, Certificación NSF**

#### **.14 MESAS REFRIGERADAS**

**Material:** acero inoxidable frente, lados y parte trasera, con respaldo trasero

**. 4-5" de alto**

**. Características/ Despiece:**

**. Tipo:** heavy duty

**. Capacidad 460 litros**

**. Características:** 3 puertas, temperatura de -2 C/ +8, con fregadero integrado, terminación acero inoxidable interior y exterior ASI 304 18/10 (II)

**. Con fregadero integrado dimensiones** de 399mm x 399 mm

**. Tope de trabajo:** de 1960mm Largo x 700mm Ancho x 850mm alto

**. Altura:** 32" /36"

**. Puertas:** 3, en acero inoxidable, con tiradores integrados

**. Motor:** 1/3 HP 115V-60hz- 1 PH

**. Refrigerante R-134-a.,** evaporador con tratamiento anti corrosión 100% poliéster

**. Aislamiento:** de espuma de poliuretano inyectado de 2" De alta densidad, libre de CFC

**. Estantes** de acero con capa epóxica antibacterial

**. Puertas** con doble acristalamiento, Patas regulables hasta 200mm

**. Bandeja** evaporativa en acero inoxidable

**. Sistema automático de ahorro de energía**

**. Control de temperatura final de descarche,**

**. Control Digital de temperatura**

**. Incluye llave mezcladora mono mando, para agua fría y caliente, de 225mm alto x 180mm de largo, con mangos transversales pequeños,**

**. Construcción según normas NSF, ETL , CE**

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16
- . **Características:** doble construcción, acero calibre 3/16
- . **Medidas:** 48" de largo
- . **Montaje:** de pared, doble barra.
- . Construcción según normas NS

#### 16 MESAS CON REPISAS -AUXILIAR EN AREA COCCION- (MIPYMES)

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16
- . **Características/ Despiece:**
- . **Dimensiones:** 30"x 64"x35"
- . Base abierta, tramo inferior, respaldo de 6"x2" de ancho en la parte trasera con dobles hacia atrás
- . **Montaje:** sobre 6 patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) construidas en acero inoxidable tipo 304 calibre 16.
- . **Repisa:** tipo de pared de 12"x64" con tres soportes para pared en acero inoxidable tipo 304 calibre 16.
- . Construcción según normas NSF.

#### 17 MEZCLADORA DE HARINA 30 QTS

- . **Tipo:** de piso heavy duty
- . **Capacidad:** 30 cuartos
- . **Motor** de 1HP para 115/60/1PH, protección térmica y enfriado por aire, transmisión de piñones, tres velocidades fijas, control de tiempo de hasta 60 minutos de duración. Sistema manual para elevar el tazón, sistema de protección de arranque.
- . **Accesorios:** tazón de 30 cuartos en acero inoxidable 304 con asas, un agitador plano, uno tipo alambre y otro tipo espiral en acero inoxidable.
- . **Panel de mando con variación manual y 1 timer**
- . Certificado NSF.

#### 18 LAVAMANOS SENCILLOS

- . **Material/ Despiece:**
- . Acero inoxidable tipo 304 calibre 20
- . **Poceta** de 10" x 14" x 5"
- . Respaldo de 8" de alto y llave mezcladora tipo cuello de ganso cromada heavy duty accionada mediante palanca a nivel de las rodillas.
- . Certificado NSF.

#### 19 FREGADERO TRIPLE EN FORMA DE "L" PARA OLLAS (ESCURRIDERA IZQUIERDA) (MIPYMES)

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 14
- . **Características/ Despiece:**
- . Base abierta, escurrideras
- . **Montaje:** sobre seis patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) en acero inoxidable 304 calibre 16, entrelazadas por riel lateral y trasero, apertura frontal para zafacón de desperdicios.
- . Tres Pocetas dimensiones: 24"x 30"x14", esquinas redondeadas a 3/4", desagüe al centro de 3" de diámetro, respaldo trasero y lateral izquierdo de 8" de alto x 2.0" de ancho.
- . Una escurridera izquierda de 48"x30" (de soldadura integral), respaldo de 8"x2", borde frontal y lateral de 3" de alto x 1.5" de ancho con dobles de 180°
- . Construcción según normas NSF.

**19-A. Accesorios cromados:**

- . **Tres drenajes** Válvula de desechos, manija de la palanca rectos, abertura del fregadero de 3 ", salida de desagüe de 2" con adaptador de 1-1 / 2 "y conjunto de desagüe
- Manguera** de montaje en pared de 8 "O/C, cartuchos de cerámica de cuarto de vuelta, Boquilla, manguera flexible de acero inoxidable de 44 " largo, válvula de pulverización de 1.42 GPM, Válvulas de retención en línea, abrazadera de pared de 6 "y entradas hembra NPT de 1/2" Dispositivo de flujo Boquilla oscilante de 12 "
- Mezcladora** de montaje en pared de 8 "O.C, cartuchos de cerámica, Y entradas hembra NPT de 1/2 "manijas de la palanca, boquilla giratoria de 12" de largo, Certificación NSF

Construcción según normas NSF.

**20 LONGEADORAS**

- . **Características:**
- . **Tipo:** manual
- . Motor integral de 1/2 HP para 115 voltios/60/1PH con protección térmica enfriado por aire. de correa
- . Cuchilla de corte de 12" de diámetro en aleación de acero endurecido, amolador de cuchilla integrado en parte superior, sistema anti bacteria de protección integrado, cubierta para la cuchilla con sistema de protección, alimentación con bandeja por gravedad con Angulo de inclinación de 35° y luz indicadora de encendido.
- . **Ajuste de corte:** de 0 a 9/16" espesor
- . **Capacidad de acomodar productos de hasta 10.5"**
- . **Material:** aluminio anodizado sanitario Construcción de aluminio anodizado sin costuras en Bordes y esquinas de bordeadas
- . **Accesorio:** Cover Protector
- . **Certificado:** NSF o UL

## . 21 TRAMERIAS PLASTICAS LAVADO VAJILLAS

- . **Material:** resina de polipropileno con agente anti bacteria
- . **Tipo:** enrejada heavy duty
- . **Dimensiones de 24 x 36"** de largo
- . **Características/ Despiece:**
  - Set de (4) tramos de estante de polipropileno reforzado ventiladas con protección anti microbio, y (4) postes compuestos con pies de nivelación instalados, conectores y cuñas premontados soporta temperaturas de -36 F hasta 190 F
- . **Capacidad:** para soportar hasta 800 libras de peso por tramo.
- . **Compuesto de:** 4 tramos de polipropileno reforzado con ventilación y protección anti microbios, conectores de postes pre ensamblados y cunas y
- . **Certificado NSF.**

## . 22 CARROS TRANSPORTE DE INGREDIENTES

- . **Material:** resina plástica de polietileno
- . **Características/ Despiece:**
  - Tapa deslizable /transparente superior.
- . **Dimensiones:** 22" x 24" x 23"
- . **Capacidad:** 32 galones / 215 lbs
- . 4 ruedas giratorias de 3" de diámetro 2 con frenos 2 sin frenos.
- . **Certificado NSF.**

## . 23 EXTINTORES

- . Válvulas de latón cromado resistentes
- . Modelo de 9.46 litros lleno de fábrica
- . Concepto de manguera de descarga segura para el operador con
- . Protección de los dedos y sello del orificio de la boquilla protectora
- . Flujo suave de descarga de niebla de 360 ° para evitar salpicaduras
- . Listado UL-Cumple con los requisitos de D.O.T.
- . **Garantía de seis años**
- . **Cilindro, base, empuñadura, palanca y pasador de acero inoxidable**
- . Anillo de sujeción del collarín de la válvula hexagonal para una fácil recarga
- . Placas de identificación de dos piezas fáciles de leer
- . **Clase k**
- . Tipo de agente: acetato de potasio
- . **Material de cilindro:** acero inoxidable
- . **Material de válvula:** latón chapado
- . Mango / palanca material: acero inoxidable
- . **Propulsor:** nitrógeno
- . Aprobación de USCG

## 24 PROCESADOR DE VEGETALES

- . **Características:**
- . **Tipo:** de mesa, alimentador continuo
- . **Capacidad de 4 Qt**
- . **Motor** de 2 HP para 120voltios/60/1PH, protección térmica tipo heavy duty.
- . **Recipiente** o bowl capacidad para cuatro cuartillos en plástico resistente sellado.
- . Cuchilla de corte tipo "S" en acero inoxidable
- . Cuchillas para lonjear y desmenuzar los alimentos (ajustable desde 1 mm @ 6 mm de espesor).
- . Certificado NSF o ETL.

## 25 MESAS CON REPISAS AUXILIAR EN ALMACEN (MIPYMES)

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16
- . **Características/** (de fabricación especial), Despiece:
- . **Dimensiones:** 30"x 78"x35"
- . Base abierta, tramo inferior, respaldo de 6"x2" de ancho en la parte trasera con dobles hacia atrás
- . **Montaje:** sobre 6 patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) construidas en acero inoxidable tipo 304 calibre 16.
- . **Repisa:** tipo de pared de 12"x64" con tres soportes para pared en acero inoxidable tipo 304 calibre 16.
- . Construcción según normas NSF.

## 26 REFRIGERADORES VERTICALES DOBLES

### Refrigerador 2 puerta

**Terminación** exterior e interior acero inoxidable aisi 304

**Estructura** compacta totalmente inyectada,

**Aislamiento** de poliuretano de alta presión libre de cfc's

**Con densidad de 40 kg/m3**

**Puertas** con tirador integrado y contrapuestas embutidas en

**Acero inoxidable aisi 304**

**Rango de temperatura -2c/+8c**

**Refrigerante r 134a**

**3 parrillas por puertas**

**Estantes** interiores regulables en altura y de fácil desmontura

Zero odp y bajo gwp

**Iluminación interior**

**Ruedas de 5" dos con frenos**

**Dimensiones de 1385 x 800 x 2133 mm**

**Capacidad de 1340 lit**

**Potencia 630w**

**Compresor de 3/8 hp**

**115/60/01**

**Certificado CE, ETL, UL o NSF**

**. 27 CARROS AJUSTABLES PARA BANDEJAS Y PLATOS LIMPIOS**

- . **Material:** resina resistente de polietileno
- . **Características:** dos divisiones ajustables para bandejas de 14"x18"
- . (80 unidades por columna y/o 45/60 platos)
- . Cerrado en tres lados
- . **Montado** sobre 4 ruedas giratorias de 6" de diámetro con frenos
- . Cubierta en vinilo transparente.
- . Construcción según normas NSF.

**. 28 TRAMERIAS PLASTICAS ALMACEN**

- . **Material:** resina de polipropileno con agente anti bacteria
- . **Tipo:** enrejada heavy duty
- . **Dimensiones de 24 x 48" de largo**
- . **Características/ Despiece:**
  - Set de (4) tramos de estante de polipropileno reforzado ventiladas con protección anti microbio, y (4) postes compuestos con pies de nivelación instalados, conectores y cuñas premontados soporta temperaturas de -36 F hasta 190 F
  - . **Capacidad:** para soportar hasta 800 libras de peso por tramo.
  - . **Compuesto de:** 4 tramos de polipropileno reforzado con ventilación y protección anti microbios, conectores de postes pre ensamblados y cuñas y
  - . **Certificado NSF.**

**. 29 FREGADERO TRIPLE PARA VAJILLAS (CON ESCURRIDERA LATERAL IZQUIERDA) (MIPYMES)**

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 14
- . **Características/ (de fabricación especial),**
- . **Base abierta, escurrideras**
- . **Montaje:** sobre seis patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) en acero inoxidable 304 calibre 16, entrelazadas por riel lateral y trasero, apertura lateral para zafacón de desperdicios.
- . **3 pocetas dimensiones:** 24"x 30"x14", esquinas redondeadas a 3/4", desagüe al centro de 3" de diámetro, respaldo de 8" de alto x 2.0" de ancho.
- . **Una escurridera lateral izquierda:** de 24"x36" (de soldadura integral), respaldo de 8"x2", borde frontal y lateral de 3" de alto x 1.5" de ancho con dobles de 180°, con hueco para desperdicios de 3" de diámetro con un cuello de goma negra.
- . **Construcción bajo certificado NSF**

## 29-A Accesorios cromados:

- . **Tres drenajes** Válvula de desechos, manija de la palanca rectos, abertura del fregadero de 3 ", salida de desagüe de 2" con adaptador de 1-1 / 2 "y conjunto de desagüe
- , **Manguera** de montaje en pared de 8 "O/C, cartuchos de cerámica de cuarto de vuelta, Boquilla, manguera flexible de acero inoxidable de 44 " largo, válvula de pulverización de 1.42 GPM, Válvulas de retención en línea, abrazadera de pared de 6 "y entradas hembra NPT de 1/2" Dispositivo de flujo Boquilla oscilante de 12 "
- Mezcladora** de montaje en pared de 8 "O.C, cartuchos de cerámica, Y entradas hembra NPT de 1/2 "manijas de la palanca, boquilla giratoria de 12" de largo, Certificación NSF

## 30 REJILLAS METALICAS CANALETAS (MIPYME)

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16
- . **Características/** (de fabricación especial), Despiece: Ver plano de detalles.

## . 31 MESA PLATOS SUCIOS (MIPYME)

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16-14
- . **Características/** (de fabricación especial), Despiece:
- . **Base:** abierta construida en acero inoxidable calibre 14 tipo 304 con
- . **Dimensiones:** 24"x60"x 35"
- . **Respaldo:** de 8"x 2", dobles de 60" de largo, hueco para los desperdicios con cuello de goma (a la derecha)
- . **Montaje:** sobre seis patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) construidas en acero inoxidable tipo 304 calibre 16, entrelazadas, entrada frontal para zafacón.
- . Construcción según normas NSF.

## . 32 CARROS VAJILLA SUCIA

- . **Material:** resina plástica de polipropileno
- . **Características/** Despiece:
- . **Dimensiones de:** 40" de largo x 21.25" de ancho x 37.5" de alto.
- . **Tres tramos abiertos, agarraderas moldeadas para transporte,**
- . **Montaje:** cuatro ruedas giratorias de 5" de diámetro sin frenos.
- . **Carro con recipiente para basura capacidad: 8 galones, recipiente para almacenar cubiertos de 2.5 galones aproximadamente (según el fabricante)**
- . **Certificación NSF**

## . 33 TOPES EN HUECOS RECEPCION VAJILLA SUCIA (MIPYME)

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16
- . **Dimensiones:** 12"x 38"
- . **Características/** (de fabricación especial), Despiece: Ver plano de detalles.

### **34 REFRIGERADORES VERTICALES**

#### **Refrigerador 1 puerta**

**Terminación exterior e interior acero inoxidable aisi 304**

**Estructura compacta totalmente inyectada,**

**Aislamiento de poliuretano de alta presión libre de cfc's**

**Con densidad de 40 kg/m<sup>3</sup>**

**Puertas con tirador integrado y contrapuestas embutidas en**

**Acero inoxidable aisi 304**

**Rango de temperatura -2c/+8c**

**Refrigerante r 134a**

**3 parrillas por puertas**

**Estantes interiores regulables en altura y de fácil desmontura**

**Zero odp y bajo gwp**

**Iluminación interior Ruedas**

**de 5" dos con frenos**

**Dimensiones de 687 x 800 x 2133 mm**

**Capacidad de 610 lit**

**Potencia 450w**

**Compresor de ¼ hp**

**115/60/01**

**Certificado CE, ETL, UL o NSF**

### 35 CARROS CALIENTES

**Carro Caliente con aislamiento para conservar Calor, Construcción duradera del polímero resistente a abolladura, impacto y mancha material de gabinete .063 "(1.8mm) de aluminio, interior natural con .125" (3.2mm) chasis de aluminio.**

**. Los asideros de mano moldeados**

**Controles: Disponibles tres módulos: Retención, Humedad, Y Combinación de Prueba y Retención.**

**Termómetro digital, diales de control empotrados, un maestro on / off**

**Interruptor y luces indicadoras de encendido. desmontables sin**

**Herramientas para facilitar la limpieza y permitir actualizaciones futuras**

**Sin sustituir el cuerpo entero del gabinete.**

**• Rendimiento: módulos proporcionan un calentamiento**

**Recuperación mediante un sistema de control Sistema de convección.**

**• Dimensiones: Los armarios están disponibles en altura completa**

**71 " Alto x 27 5/8" ancho x 31 1/2" de profundidad**

**• Puertas: policarbonato transparente**

**para proporcionar Visibilidad del contenido del armario sin la pérdida de calor**

**Cuatro ruedas con 5 "(127 mm) rueda de neopreno, doble pelota**

**Con rodamiento de bolas, eje de cojinetes de bolas, niquelado, dos con freno**

**deslizadores de alambre galvanizado de níquel-cromo de 1/4 "(6.4mm) de diámetro,**

**Ajustable en incrementos de 11/2 "(38 mm)**

**Canal de goteo: Goteo de goteo de polímero liso con bandeja de captura.**

**2000 vatios, 120 voltios, 60 Hz., Monofásico, 16,7 amperios.**

**Rango de temperatura de funcionamiento de 80 ° F a 200 ° F. NEMA 5-20P.**

**Certificación NSF y UL**

### 36 MESAS FREGADERO -AREA DE SERVICIO- (MIPYME)

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 cal 14
- . **Características/** (de fabricación especial), Despiece:
- . Base abierta y fregadero
- . **Tope calibre 14 (incluir hueco de ½" para llave de filtro de agua a la izquierda)**
- . Tramo calibre 16, respaldo de 6"x2" con dobles hacia atrás.
- . Dimensiones de la mesa: 24" x48"x35"
- . **Fregadero derecho:** de 20"x20"x10" (soldadura integral), esquinas redondeadas a 3/4" calibre 16, desagüe central de 3".
- . 4 patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) en acero 304 calibre 16
- . **Construcción según normas NSF.**

#### 36-A Accesorios cromados:

- . **Tres drenajes** Válvula de desechos, manija de la palanca rectos, abertura del fregadero de 3 ", salida de desagüe de 2" con adaptador de 1-1 / 2 "y conjunto de desagüe
- Manguera** de montaje en pared de 8 "O/C. cartuchos de cerámica de cuarto de vuelta, Boquilla. manguera flexible de acero inoxidable de 44 " largo, válvula de pulverización de 1.42 GPM. Válvulas de retención en línea, abrazadera de pared de 6 "y entradas hembra NPT de 1/2" Dispositivo de flujo Boquilla oscilante de 12

"

**Mezcladora** de montaje en pared de 8 "O.C, cartuchos de cerámica, Y entradas hembra NPT de 1/2 "manijas de la palanca, boquilla giratoria de 12" de largo, Certificación NSF

### 37 TERMOS PLASTICOS

**Material:** resina, doble pared en polietileno con espuma de aislamiento

. **Características:**

**Aislamiento:** Polietileno de una pieza, sin juntas, de doble pared con grueso aislante de hule espuma.

. **Capacidad:** 10 1/2 galones, llave dispensadora frontal. Dos asas en laterales, tapa superior., elevador de nivel y válvula de fácil llenado tipo empuje

. **Certificado NSF**

### 38 MESAS TIPO URNAS

- . **Material/** (de fabricación especial), Despiece: acero inoxidable tipo 304
- . **Características:**
- . Tope de mesa: calibre 14
- . Cerrada en tres lados con dos tramos en la parte inferior
- . **Tramos:** calibre 16
- . **Riel frontal**, repisa anti estornudos, laterales y frente de la mesa: calibre 18
- . **Dimensiones:**
- . **Mesa** de 24" de ancho x 30" x 35", con rejilla de desagüe en todo el frente de 3"x 24" x 1". Desagüe de 1/2"
- . **Dos tramos inferiores** con agujeros de 3/4" para desagüe
- . Repisa frontal para bandejas de 12"x60" a 1.5" por debajo del nivel del tope con soportes en acero inoxidable calibre 16.
- . **Patas:** cuatro (4) tubulares de 1-5/8" de diámetro x 6" de alto con (ajustables tipo punta de bala) en acero calibre 16:
- . Construcción según normas NSF.

### . 39 MESAS ALIMENTOS CALIENTES

. **Dimensiones/Características:**

. **De fabricación especial, cerrada en tres lados**

. **Material/ Despiece:** acero inoxidable tipo 304

. **Tope de mesa calibre 14, Tramo inferior calibre 16**

. **Riel para bandejas, repisa anti estornudos, patas tubulares, frente y laterales calibre 18**

. **Mesa de 76"x 30" x 35" con extensión de 6" adicional para apoyo.**

. **Baño de maría:**

. **Capacidad:** cinco bandejas de 12" x 20" x 4"

. **4 soportes de 1" x 20" x 1/4" en acero inoxidable calibre 16.**

. Dimensiones internas: 22-1/4"x 69-1/4"x 11-1/4"

. Desagüe de 1"

. Quemadores (3), LPG, 3,000 BTU/HR (manuales), válvula de paso y encendido, sobre rieles en "Ú" de 76" en acero inoxidable calibre 16.

**Tina (una sola pieza) acero inoxidable 304 calibre 16**

. Aislamiento en fibra de vidrio de 1" (laterales) y de 2" (fondo)

. Exterior en acero galvanizado calibre 22.

. Placa protectora en hierro negro de 12"x 12" x 2"x 1/4" de espesor.

. Riel frontal para bandejas de 12"x76" con soportes en acero inoxidable a 1.5" por debajo del tope.

. Repisa anti-estornudos de 76"x 16"x16", vidrio templado (certificado) sobre estructura tubular de 1" de diámetro en acero inoxidable calibre 16.

. Salida para agua fría de 1/2", mezcladora de mesa tipo cuello de ganso cromada.

. Patas: (6) seis, tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala), acero inoxidable calibre 16

. Incluye : Manguera Juego de conectores de gas estacionario de diámetro interior de 3/4 ", 48" de largo, recubierto con PVC antimicrobiano amarillo, 1 válvula de llenado completo (2) codos de 90 °, kit de conectores NPFS, capacidad mínima de flujo de 225.000 BTU / h.

**Construcción según normas NSF.**

. **40 MESAS ALIMENTOS FRIOS**

. **Dimensiones/Características:**

. **Material/** (de fabricación especial), Despiece: acero inoxidable tipo 304

. **Tope:** calibre 14

. **Riel frontal bandejas:** calibre 16

. Tina, frente, costados, tramo inferior y estructura superior anti estornudo: calibre 18

. 36" de largo x 30" de ancho con vuelo de 6" adicionales para apoyo.

. **Tina: PARA USO CON HIELO**

. **Capacidad:** dos bandejas de 12" x 20" x 4" de profundidad

. Riel separador y soporte de 1/4" de espesor x 1" de ancho x 20.375" de largo en acero inoxidable calibre 16:

. Hueco para tina: 24" x 20" x 11" (una sola pieza)

. **Desagüe** de 1" (al centro)

. Aislamiento de 1" de espesor, exterior acero galvanizado calibre 22, interior acero inoxidable calibre 18.

. Fondo en fibra de vidrio.

. **Repisa** protectora anti estornudos: estructura tubular en acero inoxidable 304 calibre 16 1" de diámetro y vidrio templado (frontal y lateral )

. **Dimensiones:** 36" x 30" x 16"

. **Repisa** frontal para bandejas de 12"x 36" a 1.5" por debajo del tope, con

soportes en acero inoxidable.

- . **Patas** tubulares de 1-5/8" de diámetro x 6" de alto (ajustables tipo punta de bala) en acero inoxidable 304 calibre 16:
- . Construcción según normas NSF.

#### . **41 MESAS PLATOS LIMPIOS**

- . **Dimensiones:** 30" de ancho x 30" de fondo x 35" de alto.
- . **Material/(de fabricación especial), Despiece/**
- . **Características:** acero inoxidable tipo 304
- . **Tope:** calibre 14
- . Tramos inferiores y riel calibre 18
- . Frente y los lados- calibre 18
- . **Riel frontal de 12" de ancho x 30" de largo a 1.5" bajo tope.**
- . 2 tramos en la parte inferior sobre patas tubulares de 1-5/8" de diámetro por seis pulgadas de alto (ajustables tipo punta de bala)
- . Construcción según normas NSF.

#### . **42 CARROS DISPENSADORES DE CUBIERTOS Y BANDEJAS**

- . **Material/Despiece:**
- . **Hecho de un solo moldeado, sin costuras, de doble pared, alta densidad**
- . **construcción de polietileno**
- . • **Fácil de limpiar y resistente a los golpes. No se oxidará, no se pelará, no se romperá o abolladura.**
- . • **El aislamiento de poliuretano expandido**
- . • **3 lados cerrados y entrepaño inferior. Las esquinas redondeadas protegen las paredes.**
- . • **Tope desmontable con 12 huecos para cilindros plásticos perforados**
- . • **Las manijas moldeadas en ambos lados garantizan fácil y cómodo manejo.**
- . • **Tramo inferior para el almacenamiento**
- . • **Montaje: Ruedas giratorias de 6" dos con frenos**
- . • **Incluye: 12 cilindros plásticos perforados para cubiertos y forro protector en vinyl,**
- . • **Dimensiones de 38 1/2 x 22 3/4 x 41 9/16" "**
- . • **Suplir 12 cilindros plásticos adicionales**

- . **Certificación NSF.**
- . **.43 RIEL PARA BANDEJAS (NO APLICA, VIENEN INCLUIDOS EN LAS MESAS FRIAS Y CALIENTES)**

#### **44 FILTROS DE AGUA**

- . Sistema de filtrado de agua con carcasa doble de 10”  
Manómetro, Válvula para purgar el sistema  
Incluye soporte.  
Con lampara de rayos ultravioleta con capacidad de 9000 horas  
120/60/1  
Con filtro de sedimentos de 10 micrones  
Con filtro de carbón para reducir cloro, mal olores, sabores y reducción de sarro  
Capacidad de 3000 galones de reducción de cloro a 1.5 GPM.

#### . **45 BARANDAS PASAMANOS PARA FILA DE SERVICIO (MIPYME)**

- . **Pasamanos de acero inoxidable** con tubos de 1 ½” .
- . **Forma y dimensiones** según detalles en plano.

#### **46 BASES Y DUCTERIAS METALICAS PARA EXTRACTOR DE GRASA**

**Soporte metálico** para ductería de extractores construida de angulares de 1 ½”x 1 ½” x 3/16”.

**Acabado** pintura anti-oxido negro (dos manos).

**Dimensiones** según tabla de detalles y tamaño de extractor colocado en obra, (Ver tabla de dimensiones e imagen de referencia)

**Nota:** solo se colocarán bases y ducterías en los casos donde los extractores ya instalados en obras no sean de pared.

#### **47 TANQUES DE GAS DE 120 GALONES (RAMIFICACION E INSTALACION)**

**CARACTERISTICAS:** Vertical, conforme a la última norma de la revisión del código ASME sobre tanques de presión, sección VIII división I, NFPA 58 Máxima

**Presión de Trabajo:** 250 PSIG a 125 F MDMT: -20 F A 250 psgi

**Material:** Cuerpo y Cabeza en SA-414G cumpliendo el requerimiento del código ASME 2015 ACERO LAMINADO

**Tapa:** C.Q G-30 acero galvanizado C.S.

**Soldadura:** alambre y fundente para arco sumergido de acuerdo con las normas internacionales A/SFA5.17 EM12K

**Terminados** con un recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, para mayor resistencia a la intemperie y durabilidad. Válvula tipo POL

**Espesor Mínimo:** 2.30 mm (casquetes) 2.65 mm (cuerpo) y 3.18 mm (base) **Presión Mínima:** 0

**Dimensiones:** 50 3/8” alto x 30” ancho

**Incluir** costos del primer llenado para fines de pruebas de equipos e instalaciones.

#### **48 CARROS MULTIUSOS DE SERVICIO Y TRANSPORTE**

- . Carro con 3 Repisas resistentes al arañazo, anti corrosión
- . Material: repisas de polietileno de alta densidad con anti-microbios
- . Con manubrio
- . Dimensiones: 40" x 27" x 36"
- . Capacidad de uso continuo de temperaturas de: -20F a 120F
- . Capacidad de 500 libras Cuatro ruedas de 5" de caucho elástico, sin frenos
- . Certificación NSF

#### **49 CALENTADORES DE LINEA DE GAS (GLP)**

##### **Características:**

**Encendido Automático:** enciende abriendo la llave del agua.

Deflector interno proyectado para extraer los gases quemados a través de arrastre natural.

##### **Visor Digital**

**Seguridad:** Piloto sin llama, la llama enciende solamente al momento de su utilización,

Sensor de llama, Corta el gas en caso de ausencia de llama para evitar fugas.

Termostato de Seguridad, Apagado automático en caso de sobrecalentamiento.

**Rendimiento:** (litros /min de agua): 19.5 Lts

#### **. 50 EXTRACTORES DE JUGOS**

**Exprimidor comercial, eléctrico, 17 "Alt., 8" dia., Extracto de 10-12 galones por hora, colador oscilante, soporte para boquilla y taza, bulbos de extracción intercambiables, carcasa de acero cromado, domo de plástico resistente a la corrosión, blanco, 1/4 HP, 115v / 60/1-ph, 495 vatios, Certificado NSF**

#### **. 51 LICUADORAS**

**Modelo/tipo:** de piso, industrial, heavy duty.

**Capacidad:** 6-1/2 galones

##### **Características:**

**Contenedor inclinable de acero inoxidable con (4) costillas internas prensadas, Interruptor estilo balancín con cubierta de silicona, hoja de acero inoxidable, cuerpo y soporte de acero inoxidable.**

**Motor :3500 rpm (taza vacía) ,2HP, 110v / 60/1-ph**

**Certificado UL o NSF**

**.52 SISTEMA CONTRA INCENDIOS**

**Características:** Sistema antiincendios para campana de cocina con detector de fuego, autónomo y automático.

**Componentes:** Sistema de detección mecánica, Agente extintor y Red de difusores de descarga.

Seis detectores térmicos de temperatura disponibles para especificaciones de peligro precisas a temperatura de funcionamiento y de almacenamiento 0f (-18c) a 120f (49c)

Las válvulas incorporan manómetros para un estado de pronta disponibilidad

Cilindros se pueden canalizar juntos

Soporte de montaje a pared

**Válvula mecánica de gas** para uso con cabezal de control universal.

Caja de control

- dos líneas discretas de detección mecánica
- cilindro o montaje en pared
- hasta 400 pies de cable de detección mecánica
- funciona con 2 válvulas de gas
- accionamiento eléctrico
- múltiples opciones de liberación remota
- cuerpo de aluminio resistente a la corrosión
- puerto de cierre (tamperlock) para la cubierta
- fácil de instalar y mantener

#### **Boquillas de descarga del agente**

filtro interno de acero inoxidable

- cuerpo de latón chapado en níquel y cromo
- anillos ranura dos para fácil identificación
- el sello de láminas para prevenir el taponamiento de la grasa
- adaptador giratorio para un fácil ajuste del objetivo

#### **Los cilindros**

Cilindro, de 4 galones corto

Conjunto de válvulas, 12 flujo

Los cilindros se accionan neumáticamente mediante un actuador de válvula de sistema (sva), utilizando cabeza de control universal o control a +Box)

Rango de temperatura de operación listado de 0°f a 120°f (-18°c a 49°c).

Dimensiones de 10 pulgadas, de 24 Vcc

Con Alarma de 8" diámetro, con capacidad de instalarse en conductos de superficie, semi empotrados, exteriores y ocultos, terminación lisa para apariencia y durabilidad, color rojo

**Incluye: todos los accesorios y materiales necesarios para instalarse adecuadamente, (las tuberías y demás materiales deben ser acero inoxidable).**

**Cumpla las normas NFPA**

**Cilindro de acero DOT**

#### **. 53 MOLEDORAS DE CARNES**

**Molino de Carne, con, cuerpo, bandeja en acero inoxidable y cuchilla en acero carbono, cabeza en hierro fundido motor 2 HP,  
Voltaje 115/60/1,  
Altura 380 mm  
Ancho 350mm  
Profundidad 730mm  
Consumo 1.3 kW  
Producción 295 kg. / Hora  
Certificación ETL o NSF**

#### **.54 EXTRACTORES AUXILIARES DE CALOR**

Extractor Auxiliar (a trabajar con inversor)

Extractor de pared de 1HP 1,730 CFM 120V 60 HZ

Color: Crema o blanco

\*Nota sólo se instalarán extractores auxiliares en los centros indicados, en todas las demás cocinas tipo 1 ya están instalados.

**-José Manuel Navarro-El Erizal en Vicente Noble, Barahona**

**-Bomba de Yaiba en Villa Riva, Provincia Duarte**

**-Felicia Hernandez en Gurabo, Santiago**

#### **.55 PINTURA EPOXICA ANTIBACTERIAL**

Recubrimiento de resina epóxica de dos componentes: sellador + esmalte o poliuretano de poliéster, catalizado y formulado para combatir la formación de algas, hongos y bacterias.

No emite olor a disolvente, por lo que es ideal para áreas donde es importante que el olor pase inadvertido, como por ejemplo cocinas, áreas infantiles, hoteles, restaurantes y en todas aquellas áreas donde se requiera protección antibacterial.

Resistencia a la abrasión, a las condiciones de humedad, a las emisiones corrosivas y al contacto con productos químicos. Protege contra el impacto, características autonivelantes.

Color final: Gris claro

**NOTAS IMPORTANTES:**

-Todo el acero inoxidable para la fabricación de los equipos locales tales como: las mesas de trabajo; los fregaderos; las repisas de pared y las campanas para la extracción de humos

y grasas, será tipo 304 con una aleación de 18% de cromo y un 8% de níquel con el calibre que se requiera en las especificaciones de cada equipo indicado en cada renglón. Todas las patas de las mesas y los fregaderos serán tubulares de 1-5/8" de diámetro con terminales ajustables tipo punta de bala calibre 16.

**No se aceptarán patas cuadradas.**

-Todos los fregaderos serán contruidos no estampados con sus respaldos de 8" de altos doblados hacia atrás de 2.0" de ancho x 3" de alto sobre el tope terminado del fregadero y/o escurridera.

-Todos los bordes de los fregaderos y escurrideras deberán terminar en una curvatura hacia abajo de 180° x 1-1/2" de ancho.

-Todos los respaldos de las mesas de trabajo serán de 6" de alto x 2" de ancho con sus dobles hacia atrás: en el caso de las mesas de lavado de vajilla y fregaderos de piso, el respaldo será de ocho pulgadas de alto según se indique en las especificaciones.

-Todo el equipo en acero inoxidable se soldará con argón, las soldaduras deberán ser pulidas, no se permitirán soldaduras con electrodos ni partes remachadas en las campanas y escurrideras de los fregaderos.

-Los desagües de palanca, donde sean indicados, deberán ser montados sobre salidas en el fondo del fregadero para 3" de diámetro con orificio de rebozo en bronce cromado y colector de basura perforado en acero inoxidable.

-Las campanas serán fabricadas en acero inoxidable tipo 304 calibre 18. Toda su construcción será soldada con argón. Los filtros serán de 20" x 20" x 2" de espesor contruidos en acero inoxidable calibre 18 tipo 304.

-Se deberá considerar para fines de la instalación de los extractores un ducto de salida de la campana al extractor con una sección de 18" x 18" en acero galvanizado calibre 24 con acople de la salida de campana de 12" de ancho x 24" de largo a 18" x 18" por seis pies de largo hasta el extractor (se ha estimado la instalación del extractor directamente al muro: esto podrá variar en alguna de las obras si se presenta una viga lateral que cruce frente a extractor y se deberá rectificar cada caso).

-Los extractores de pared ya fueron instalados en la construcción por lo que el suplidor de los equipos deberá asumir cualquier tipo de adaptación necesario de los mismos a las campanas, por ello se incluyen las bases y las ducterías metálicas.

**-Los suplidores de los equipos deberán revisar en obra las medidas existentes antes de comenzar la fabricación de los equipos de manera que puedan rectificar cualquier cambio entre los planos y la construcción civil de la obra.**

**-Como parte de la partida de instalación, los suplidores de los equipos deberán tomar en cuenta en sus presupuestos posibles adaptaciones de salidas de gas, eléctricas y/o de agua potable y desagües donde el caso lo amerite para los equipos a partir del análisis de los planos sanitarios y eléctricos suministrados.**

**Sólo se colocarán las rejillas metálicas de acero inoxidable en las cocinas donde las existentes sean de hierro fundido.**

## ESPECIFICACIONES COCINAS TIPO 2 (LOTE4)

### . 1 MANGUERAS DE PARED

**Manguera de pared**

**Carrete en acero inoxidable cerrado**

**Dimensiones de 15 metros**

**Presión de lavado mínimo 20 bar**

**Temperatura de lavado máximo 70c**

### . 2 BANCOS PLASTICOS BAJOS (AREA VERTEDEROS)

- . **Material:** Plástico, resina de polipropileno con agente anti bacteria.
- . **Características/ Despiece:**
- . Banco bajo plástico de 21" de ancho x 60" de largo x 12" de alto con capacidad para 3000 libras de peso.
- . **Tope ranurado.**
- . Certificado NSF

### . 3 CARROS TRANSPORTE DE INGREDIENTES

- . **Material:** resina plástica de polietileno
- . **Características/ Despiece:**
- . Tapa deslizable /transparente superior.
- . **Dimensiones:** 22" x 24" x 23"
- . **Capacidad:** 32 galones / 215 lb
- . **4 ruedas** giratorias de 3" de diámetro 2 con frenos 2 sin frenos.

Certificado NSF

### . 4 TINAS LAVADO DE VIVERES (NO APLICA, INCLUIDAS EN LA CONSTRUCCION)

### . 5 ZAFACONES

- . **Características:**
- . Contenedores de capacidad de 20 galones, resistente y duradero, manija incorporada, base doble para estabilidad y capacidad de arrastre,
- . **Dimensiones** de 16" x 23" x 20" Seguro para el contacto con los alimentos capacidad de soportar un rango de temperatura de -50 F A 120 ° F, color amarillo.
- . **Incluye:** Tapa, amarilla para Contenedor de residuos, redondo, 1-1 / 4 "H x 20" diámetro. (Diámetro de 23 "con asas), para contenedor de 20 galones, polietileno
- . Carretilla giratoria con ruedas de 3" para adaptas a contenedor de basura 20, galones; Para fácil transporte de carga pesada, de polietileno, color negro.
- . Las ruedas no dejan marcas cuando ruedan sobre superficies interiores y exteriores, color Negro
- . Certificado NSF

### . 6 REJILLAS METALICAS EN CANALETAS (MIPYME)

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16
  - . **Características/** (de fabricación especial), Despiece: Ver plano de detalles.
- . 7 FREGADEROS DOBLES CON ESCURRIDERA IZQUIERDA (LAVADO VEGETALES) (MIPYME)**
- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 14
  - . **Características/** (de fabricación especial), Despiece:
  - . **Base abierta, escurridera izquierda.**
  - . **Montaje:** sobre seis patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) en acero inoxidable 304 calibre 16, entrelazadas por riel lateral y trasero, apertura frontal para zafacón de desperdicios.
  - . **Dos Pocetas dimensiones:** 24"x 30"x14", esquinas redondeadas a 3/4", desagüe al centro de 3" de diámetro, respaldo de 8" de alto x 2.0" de ancho.
  - . **Una escurridera de 24"x24"** (de soldadura integral), respaldo de 8"x2", borde frontal y lateral de 3" de alto x 1.5" de ancho con dobles de 180°, escurridera izquierda con hueco para desperdicios de 3" de diámetro con un cuello de goma negra.
- Construcción según normas NSF**

**7-A. Accesorios cromados:**

- . **Dos drenajes** Válvula de desechos, manija de la palanca rectos, abertura del fregadero de 3", salida de desagüe de 2" con adaptador de 1-1/2" y conjunto de desagüe
- . **Manguera** de montaje en pared de 8" O/C, cartuchos de cerámica de cuarto de vuelta, Boquilla, manguera flexible de acero inoxidable de 44" largo, válvula de pulverización de 1.42 GPM, Válvulas de retención en línea, abrazadera de pared de 6" y entradas hembra NPT de 1/2" Dispositivo de flujo Boquilla oscilante de 12" Certificación NSF

**. 8 TRAMERIAS PLASTICAS ALMACEN**

- . **Material:** resina de polipropileno con agente anti bacteria
- . **Tipo:** enrejada heavy duty
- . **Dimensiones de 24 x 60"** de largo
- . **Características/ Despiece:**
  - . **Set de (4) tramos de estante de polipropileno reforzado ventiladas con protección anti microbio, y (4) postes compuestos con pies de nivelación instalados, conectores y cuñas premontados soporta temperaturas de -36 F hasta 190 F**
  - . **Capacidad:** para soportar hasta 600 libras de peso por tramo.
  - . **Compuesto de:** 4 tramos de polipropileno reforzado con ventilación y protección anti microbios, conectores de postes pre ensamblados y cunas y
  - . **Certificado NSF.**

- . **9 PUERTAS DE VAIVEN (NO APLICA, INCLUIDAS EN LA CONSTRUCCION)**
- . **10 LONGEADORAS**
  - . **Características:**
  - . **Tipo:** manual
  - . Motor integral de 1/2 HP para 115 voltios/60/1PH con protección térmica enfriado por aire. de correa
  - . Cuchilla de corte de 12" de diámetro en aleación de acero endurecido, amolador de cuchilla integrado en parte superior, sistema anti bacteria de protección integrado, cubierta para la cuchilla con sistema de protección, alimentación con bandeja por gravedad con Angulo de inclinación de 35° y luz indicadora de encendido.
  - . **Ajuste de corte:** de 0 a 9/16" espesor
  - . **Capacidad de acomodar productos de hasta 10.5"**
  - . **Material:** aluminio anodizado sanitario Construcción de aluminio anodizado sin costuras en Bordes y esquinas de bordeadas
  - . **Accesorio:** Cover Protector
  - . **Certificado:** NSF .
- . **11 FREGADEROS TRIPLES CON DOBLE ESCURRIDERA -LAVADO DE OLLAS- (MIPYME)**
  - . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 14
  - . **Características/ Despiece:**
  - .
  - . Base abierta, escurrideras
  - . **Montaje:** sobre seis patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) en acero inoxidable 304 calibre 16, entrelazadas por riel lateral y trasero, apertura frontal para zafacón de desperdicios.
  - . **Tres Pocetas dimensiones:** 24"x 24"x14", esquinas redondeadas a 3/4", desagüe al centro de 3" de diámetro, respaldo de 8" de alto x 2.0" de ancho.
  - . **Dos escurrideras** de 24"x30" (de soldadura integral), respaldo de 8"x2", borde frontal y lateral de 3" de alto x 1.5" de ancho con dobles de 180°, escurridera izquierda con hueco para desperdicios de 3" de diámetro con un cuello de goma negra. Construido según normas de NSF

#### 11-A Accesorios cromados:

- . **Tres drenajes** Válvula de desechos, manija de la palanca rectos, abertura del fregadero de 3", salida de desagüe de 2" con adaptador de 1-1 / 2" y conjunto de desagüe
- , **Manguera** de montaje en pared de 8 "O/C, cartuchos de cerámica de cuarto de vuelta, Boquilla, manguera flexible de acero inoxidable de 44 " largo, válvula de pulverización de 1.42 GPM, Válvulas de retención en línea, abrazadera de pared de 6 "y entradas hembra NPT de 1/2" Dispositivo de flujo Boquilla oscilante de 12 "
- . **Mezcladora** de montaje en pared de 8 "O.C, cartuchos de cerámica, Y entradas hembra NPT de 1/2 "manijas de la palanca, boquilla giratoria de 12" de largo, Certificación NSF

## 12 TRAMERIAS PLASTICAS CUARTO FRIO /ALMACEN

- . **Material:** resina de polipropileno con agente anti bacteria
- . **Tipo:** enrejada heavy duty
- . **Dimensiones** de 18 x 60" de largo
- . **Características/ Despiece:**
  - Set de (4) tramos de estante de polipropileno reforzado ventiladas con protección anti microbio, y (4) postes compuestos con pies de nivelación instalados, conectores y cuñas premontados soporta temperaturas de -36 F hasta 190 F
- . **Capacidad:** para soportar hasta 600 libras de peso por tramo.
- . **Compuesto de:** 4 tramos de polipropileno reforzado con ventilación y protección anti microbios, conectores de postes pre ensamblados y cunas y
- . **Certificado NSF.**

## 13 MEZCLADORAS DE HARINA 40 QLS

- . **Tipo:** de piso heavy duty
- . **Capacidad:** 40 cuartos
- . Motor de 2 HP para 220/60/1PH, protección térmica y enfriado por aire, transmisión de piñones, tres velocidades fijas:
- . Timer de 60 minutos de duración. Sistema manual para elevar el tazón, sistema de protección de arranque.
- . **Accesorios:**
  - Bowl de acero inoxidable de 40 Qt (serie # 304)
    - Batidor plano de aluminio
    - Alambre de acero inoxidable
    - Gancho de masa espiral de aluminio
    - Pies antideslizantes de goma.
- . **Certificación NSF.**

## 14 MESAS CON REPISA AUXILIAR AREA DE COCCION (MIPYME)

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16
- . **Características/ Despiece:**
- . **Dimensiones:** 30"x 60" x 35"
- . Base abierta, tramo inferior, respaldo de 6"x2 " de ancho en la parte trasera con dobles hacia atrás
- . **Montaje:** sobre 6 patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) construidas en acero inoxidable tipo 304 calibre 16.
- . **Repisa:** tipo de pared de 12"x 60" con tres soportes para pared en acero inoxidable tipo 304 calibre 16.
- . **Construcción** según normas NSF.

## 15 LAVAMANOS

- . **Material/ Despiece:**
  - Acero inoxidable tipo 304
  - Poceta** de 10" x 14" x 5"
  - Respaldo de 7 3/8" de alto y llave mezcladora tipo cuello de ganso cromada heavy duty accionada mediante palanca a nivel de las rodillas.
- . **Certificación NSF**

## 16 CONGELADORES VERTICALES (FREEZERS)

**Congelador 1 puerta**

**Terminación exterior e interior acero inoxidable aisi 304**

**Estructura compacta totalmente inyectada,**

**Aislamiento de poliuretano de alta presión libre de cfc's**

**Con densidad de 40 kg/m<sup>3</sup>**

**Puertas con tirador integrado y contrapuestas embutidas en**

**Acero inoxidable aisi 304**

**Rango de temperatura -18c**

**Refrigerante r 404a**

**3 parrillas por puertas**

**Estantes interiores regulables en altura y de fácil desmontara**

**Zero odp y bajo gwp**

**Iluminación interior Ruedas**

**de 5" dos con frenos**

**Dimensiones de 687 x 800 x 2133 mm**

**Capacidad de 610 lit**

**Potencia 710w**

**Compresor de 1/2hp**

**115/60/01**

**Certificado CE, ETL, UL o NSF**

**. 17 MESAS CON REPISA AUXILIAR AREA DE PREPARACION (MIPYME)**

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16
- . **Características/ Despiece:**
- . **Dimensiones:** 30"x 84"x35"
- . Base abierta, tramo inferior, respaldo de 6"x2" de ancho en la parte trasera con dobles hacia atrás
- . **Montaje:** sobre 6 patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) construidas en acero inoxidable tipo 304 calibre 16.
- . **Repisa:** tipo de pared de 12"x 84" con tres soportes para pared en acero inoxidable tipo 304 calibre 16.
- . Construcción según normas NSF.

**. 18 SARTENES VOLTEABLES 30GLS**

- . **Material:** Cuerpo de la cacerola en acero inoxidable calibre 304, solido de construcción de Una sola pieza pesada soldada,

**Características:** con 10" de profundidad del área de cocción, todo el cuerpo en acero inoxidable calibre 12 y tapa calibre 16

- . **Tipo: heavy duty,** . Montaje: cuatro patas tubulares de 1-5/8" de diámetro en acero inoxidable tipo 304 calibre 16 (tipo punta de bala),

. **Capacidad: 30 galones**

. **Sistema de calefacción: quemador a gas propano (LPG) de 104,000 BTU/HR,**

(mínimo), ignición electrónica controlado por termostato, límites de temperatura de aproximadamente +175° F @ +425° F), termostato con protección de calor.

Botones de encendido y apagado. Electricidad: 115/60/1

- . Plancha freidora de 5/8" de espesor en acero inoxidable
- . Piloto de ignición electrónico
  - Con caja resistente al agua protección IPX6
  - Marcas de nivel de llenado en galones y litros
- . Mecanismo voltearle: tipo mecánico manual, sistema de seguridad de apagado a los 10° de inclinación durante la operación.
- . Tapa superior: construida en acero inoxidable de una sola pieza abisagrada, con resorte en la parte trasera y válvula para escape del vapor.
- . Salida trasera para gas de 1/2" o de 3/4" (según el fabricante)
- . Bandeja interior con 3" de radio para facilitar limpieza

Certificaciones

**NSF/AGA/CSA/ASME**

. Incluye Manguera Juego de conectores de gas estacionario de diámetro interior de 3/4 " o 1/2" (según fabricante), 48" de largo, recubierto con PVC antimicrobiano amarillo, 1 válvula de llenado completo (2) codos de 90 °, kit de conectores NPFS, capacidad mínima de flujo de 106,000 BTU / h, certificación NSF

1 llave mezcladora de llenado con montaje de plataforma de un orificio, cartucho Eterna de un cuarto de vuelta con Resorte de verificación, Manija de la palanca, Boquilla de giro doble articulación de 24 " de largo, resistente al calor. Conexión a gas 3/4 o 1/2 "según fabricante de 48" de largo, certificación NSF

#### . 19 MESAS REFRIGERADAS

- . **Material: acero inoxidable frente, lados y parte trasera, con respaldo trasero**
- . **. 4-5" de alto**
- . **. Características/ Despiece:**
- . **. Tipo: heavy duty**
- . **. Capacidad 460 litros**
- . **. Características: 3 puertas, temperatura de -2 °C / +8 °C, con fregadero integrado, terminación acero inoxidable interior y exterior ASI 304 18/10 (II)**
- . **. Con fregadero integrado dimensiones de 399mm x 399 mm**
- . **. Tope de trabajo: de 1960mm Largo x 700mm Ancho x 850mm alto en**
- . **. Altura: 32" /36"**
- . **. Puertas: 3, en acero inoxidable, con tiradores integrados**
- . **. Motor: 1/3 HP 115V-60hz- 1 PH**
- . **. refrigerante R-134-a., evaporador con tratamiento anti corrosión 100% poliéster**
- . **. Aislamiento: de espuma de poliuretano inyectado de 2" De alta densidad, libre de CFC**
- . **. Estantes de acero con capa epóxica antibacterial**
- . **. Puertas con doble acristalamiento, Patas regulables hasta 200mm**
- . **. Bandeja evaporativa en acero inoxidable**
- . **. Sistema automático de ahorro de energía**
- . **. Control de temperatura final de descarche ,**
- . **. Control Digital de temperatura**

- . . Incluye llave mezcladora mono mando, para agua fría y caliente , de 225mm alto x 180mm de largo , con mangos transversales pequeños,
- . . Construcción según normas NSF, ETL o CE

## 20 MARMITAS 40GLS

- . **Material:** El interior de caldera acero inoxidable calibre 316 con construcción sólida en una sola pieza, todas las superficies expuestas también deben ser en acero inoxidable cuerpo calibre 18, tapa calibre 16
- . . Tipo: forma cilíndrica, heavy duty de piso, estacionaria
- . . Montaje: sobre tres patas ajustables con cuatro patas tubulares de 6" de alto ajustables
- . . Capacidad: 40 galones
- . Sistema de calefacción: quemador a gas propano (LPG) de 85,000 BTU/HR (mínimo) para lpg gas ignición de chispa electrónica para 115 voltios/60/1PH, control de termostato para temperatura con límites de +150° F @ +270° F
- ... Camisa de vapor en 2/3 de su capacidad, tapa en la parte superior abisagrada y con resortes, válvula de desagüe de 2" de diámetro tipo tangente.
- . .
- ... **Control frontal con termostato de inmersión, columna de vidrio (visor) para nivel de agua, manómetro de presión, sistema de protección por bajo nivel de agua, válvula de alivio de seguridad, switch de presión y válvula de seguridad de corte.**
- . . Montaje: patas tubulares de 1-5/8" de diámetro en acero inoxidable tipo punta de bala.
- . . Piloto de ignición electrónico  
Incluye 1 cuba de 3 canastos perforados en acero inoxidable 304 calibre 16 para cocción de las pastas, huevos y vegetales.
- . 1 llave mezcladora de llenado con montaje de plataforma de un orificio, cartucho Eterna de un cuarto de vuelta con Resorte de verificación, Manija de la palanca, Boquilla de giro doble articulación de 24 " de largo, resistente al calor. Conexión a gas 3/4 o 1/2 "según fabricante de 48" de largo certificación NSF
- . Manguera Juego de conectores de gas estacionario de diámetro interior de 3/4 " o 1/2" (según fabricante), 48" de largo, recubierto con PVC antimicrobiano amarillo, 1 válvula de llenado completo (2) codos de 90 °, kit de conectores NPFS, capacidad mínima de flujo de 106,000 BTU / h, certificación NSF
- . . . Certificaciones: NSF/AGA/ASME/CSA/CE
- . .
- . .
- . Incluye Manguera Juego de conectores de gas estacionario de diámetro interior de 3/4 " o 1/2" (según fabricante), 48" de largo, recubierto con PVC antimicrobiano amarillo, 1 válvula de llenado completo (2) codos de 90 °, kit de conectores NPFS, capacidad mínima de flujo de 106,000 BTU / h, certificación NSF

## 21 HORNILLONES DE PISO (1 QUEMADOR)

**Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16

**Características/ (de fabricación especial), Despiece:**

**Dimensiones: 30" x 30" x 24" (base abierta)**

**Montaje: sobre cuatro patas en perfil en forma de "L" de acero inoxidable tipo 304 de ancho variable entre el tope (4") y el piso (3") de 16" de altura más 8" de la caja que aloja el quemador.**

**Riel (frontal) de apoyo de 6" x 30" y (trasero) de 5" x 30" con respaldo de 8" x 1" en acero inoxidable calibre 14 tipo 304, laterales (perfil) de 1" de ancho.**

**Quemador abierto a gas propano (LPG) de 50,000 BTU/HR, cuatro anillos de calor cada uno, válvula de control de 13" de diámetro con manifold de entrada de 9" x 5", sobre soporte (cannel) de 6" de ancho en acero inoxidable tipo 304 calibre 16**

**Bandeja deslizante para la grasa de 23.5"x 23.5", pestaña de 1" montada sobre perfiles en acero inoxidable 304 calibre 16.**

**Incluye: Manguera Juego de conectores de gas estacionario de diámetro interior de 3/4", 48" de largo, recubierto con PVC antimicrobiano amarillo, 1 válvula de llenado completo (2) codos de 90°, kit de conectores NPFS, capacidad mínima de flujo de 225.000 BTU / h, CERTIFICADA NSF**

**Construcción según normas NSF**

## **22 CAMPANAS COLECTORAS DE HUMOS Y GRASA (MIPYME)**

**. Material: acero inoxidable tipo 304 calibre 18**

**. Características/ (de fabricación especial), Despiece:**

**. Montaje: de pared**

**. Dimensiones: de 51" x 168"x 24"**

**. Campana: 8 filtros a prueba de incendio, en acero inoxidable 304 calibre 18, dimensiones de 20" x 20" x 2" de espesor con marco, canaleta colectora y bandeja para la grasa, 4 luces incandescentes (instalación eléctrica en la parte superior externa de la campana NO dentro),**

**. Soportes de pared en forma de "L" de 2" x 6" x 1/4" en acero 304 calibre 16 con orificios de fijación de 1/2" de diámetro.**

**. Soportes frontales para tensores de techo (planchuela de 2"x1/4"x 4" con orificios de 1/2" para el tensor.**

**. Construcción según normas NSF**

## **23 ESTUFA INDUSTRIAL DE 36" (6 QUEMADORES)**

**. Material: acero inoxidable heavy duty serie 304 frente y lados**

**. Características/ Despiece:**

**. Tipo: heavy duty**

**. Montaje: sobre Mesa Base en acero inoxidable de 37 x 30" de profundidad, en acero inoxidable serie 304 cal 18, con respaldo laterales y patas de 1 1/2" tipo punta de bala con doblado 90 grados a los lados y trasero, entrepaño inferior Construcción según normas NSF**

**. Quemadores: 32,000 BTU/HR cada hornilla para total de 192,000 btu/h**

**. Gas propano (LPG) seis controles manuales de gas bandeja deslizante recolectora de desperdicios y grasas en acero inoxidable. salida trasera (de 3/4" a 1" según el fabricante)**

**. Hornillas: de 12" x 12" en Hierro Colado Dimensiones de 36 x 30" de profundidad Certificación NSF**

. **Montaje:** sobre Mesa Base en acero inoxidable de 37 x 30" de profundidad, en acero inoxidable serie 304 cal 18, con respaldo laterales y patas de 1 ½" tipo punta de bala con doblado 90 grados a los lados y trasero , entrepaño inferior Construcción según normas NSF

.**Incluye: Manguera Juego de conectores de gas estacionario de diámetro interior de 3/4 ", 48" de largo, recubierto con PVC antimicrobiano amarillo, 1 válvula de llenado completo (2) codos de 90 °, kit de conectores NPFS, capacidad mínima de flujo de 225.000 BTU / h, Certificación NSF**

## . 24 EXTINTORES

### **Características:**

- . Válvulas de latón cromado resistentes
- . Modelo de 9.46 litros lleno de fábrica
- . Concepto de manguera de descarga segura para el operador con
- . Protección de los dedos y sello del orificio de la boquilla protectora
- . Flujo suave de descarga de niebla de 360 ° para evitar salpicaduras
- . Listado UL-Cumple con los requisitos de D.O.T.
- . **Garantía de seis años**
- . **Cilindro, base, empuñadura, palanca y pasador de acero inoxidable**
- . Anillo de sujeción del collarín de la válvula hexagonal para una fácil recarga
- . Placas de identificación de dos piezas fáciles de leer
- . **Clase k**
- . **Tipo de agente: acetato de potasio**
- . **Material de cilindro: acero inoxidable**
- . **Material de válvula: latón chapado**
- . Mango / palanca material: acero inoxidable
- . **Propulsor: nitrógeno**
- . Aprobación de USCG

## 25 REFRIGERADORES VERTICALES DOBLES

### **Refrigerador 2 puerta**

**Terminación exterior e interior acero inoxidable aisi 304**

**Estructura compacta totalmente inyectada,**

**Aislamiento de poliuretano de alta presión libre de cfc's**

**Con densidad de 40 kg/m3**

**Puertas con tirador integrado y contrapuestas embutidas en**

**Acero inoxidable aisi 304**

**Rango de temperatura -2c/+8c**

**Refrigerante r 134a**

**3 parrillas por puertas**

**Estantes interiores regulables en altura y de fácil desmontura**

**Zero odp y bajo gwp**

**Iluminación interior**

**Ruedas de 5" dos con frenos**

**Dimensiones de 1385 x 800 x 2133 mm**

**Capacidad de 1340 lit**

**Potencia 630w**

**Compresor de 3/8 hp**

**115/60/01**

**Certificado CE, ETL, UL o NSF**

#### **26 FREGADEROS SENCILLOS (MIPYME)**

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 14
- . **Características/ (de fabricación especial), Despiece:**
- . **Sencillo de una poceta**
- . **Dimensiones:** 24" x 24" x 14", esquinas redondas a 3/4", desagüe de fondo de 3" de diámetro, respaldo de 8" de alto x 2.0" de ancho, bordes de 1.5"x3" redondeados, dobléz de 180° hacia abajo.
- . **Montaje:** cuatro patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) en acero inoxidable 304 calibre 16.
- . Construcción según normas NSF.

#### **26-A Accesorios:**

Mezcladora de montaje en pared de 8 "O.C, cartuchos de cerámica, Y entradas hembra NPT de 1/2 "manijas de la palanca, boquilla giratoria de 12" de largo, certificación NSF

#### **. 27 PROCESADORA DE VEGETALES**

- . **Características:**
- . **Tipo:** de mesa, alimentador continuo
- . **Capacidad de 4 Qt**
- . **Motor** de 2 HP para 120voltios/60/1PH, protección térmica tipo heavy duty.
- . **Recipiente** o bowl capacidad para cuatro cuartillos en plástico resistente sellado.
- . Cuchilla de corte tipo "S" en acero inoxidable
- . Cuchillas para lonjear y desmenuzar los alimentos (ajustable desde 1 mm @ 6 mm de espesor).
- . Certificado ETL o NSF

#### **. 28 COLGADORES DE OLLAS -GARABATOS-(MIPYME)**

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16
- . **Características:** doble construcción, acero calibre 3/16
- . **Medidas:** 72" de largo
- . **Montaje:** de pared, doble barra.

#### **. 29 TRAMERIAS PLASTICAS (LAVADO OLLAS)**

- . **Material:** resina de polipropileno con agente anti bacteria
- . **Tipo:** enrejada heavy duty
- . **Dimensiones** de 24 x 36" de largo
- . **Características/ Despiece:**

con protección anti microbio, y (4) postes compuestos con pies de nivelación instalados, conectores y cuñas premontados soporta temperaturas de -36 F hasta 190 F

- . Capacidad: para soportar hasta 800 libras de peso por tramo.
- . Compuesto de: 4 tramos de polipropileno reforzado con ventilación y protección anti microbios, conectores de postes pre ensamblados y cunas y
- . Certificado NSF

. **30 TOPES EN HUECOS RECEPCION VAJILLA SUCIA (MIPYME)**

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 14
- . **Dimensiones:** 12"x 38"
- . **Características/ (de fabricación especial), Despiece:** Ver plano de detalles.

**31 CARROS VAJILLAS SUCIAS**

- . **Material:** resina plástica de polipropileno
- . **Características/ Despiece:**
- . **Dimensiones de:** 40" de largo x 21.25" de ancho x 37.5" de alto.
- . **Tres tramos abiertos, agarraderas moldeadas para transporte,**
- . **Montaje:** cuatro ruedas giratorias de 5" de diámetro sin frenos.
- . **Carro con recipiente para basura capacidad: 8 galones, recipiente para almacenar cubiertos de 2.5 galones (según el fabricante)**
- . **Certificación NSF**

. **32 TRAMERIAS PLASTICAS (LAVADO VAJILLAS)**

**Material:** resina de polipropileno con agente anti bacteria

- . **Tipo:** enrejada heavy duty
- . **Dimensiones de** 24 x 60" de largo
- . **Características/ Despiece:**  
Set de (4) tramos de estante de polipropileno reforzado ventiladas con protección anti microbio, y (4) postes compuestos con pies de nivelación instalados, conectores y cuñas premontados soporta temperaturas de -36 F hasta 190 F
- . **Capacidad:** para soportar hasta 600 libras de peso por tramo.
- . **Compuesto de:** 4 tramos de polipropileno reforzado con ventilación y protección anti microbios, conectores de postes pre ensamblados y cunas y
- . **Certificado NSF.**

**33 MESAS PLATOS SUCIOS (MIPYME)**

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16-14
- . **Características/ (de fabricación especial), Despiece:**
- . **Base:** abierta construida en acero inoxidable calibre 14 tipo 304 con
- . **Dimensiones:** 30"x72"x 35"
- . **Respaldo:** de 8"x 2", dobles de 60" de largo, hueco para los desperdicios con cuello de goma (a la derecha)
- . **Montaje:** sobre seis patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) construidas en acero inoxidable tipo 304 calibre 16, entrelazadas, entrada frontal para zafacón.
- . **Construcción según normas NSF.**

.  
**34 FREGADEROS TRIPLE CON ESCURRIDERA IZQUIERDA (LAVADO DE VAJILLAS)  
(MIPYME)**

**Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 14

. **Características/ Despiece:**

- .  
Base abierta, escurrideras  
. **Montaje:** sobre seis patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) en acero inoxidable 304 calibre 16, entrelazadas por riel lateral y trasero, apertura frontal para zafacón de desperdicios.  
. **Tres Pocetas dimensiones:** 24"x 24"x14", esquinas redondeadas a 3/4", desagüe al centro de 3" de diámetro, respaldo de 8" de alto x 2.0" de ancho.  
. **Una escurridera lado izquierdo** de 24"x24" (de soldadura integral), respaldo de 8"x2", borde frontal y lateral de 3" de alto x 1.5" de ancho con dobles de 180°, escurridera izquierda con hueco para desperdicios de 3" de diámetro con un cuello de goma negra. Construido según normas de NSF

**34-A. Accesorios cromados:**

. **Tres drenajes** Válvula de desechos, manija de la palanca rectos, abertura del fregadero de 3", salida de desagüe de 2" con adaptador de 1-1/2" y conjunto de desagüe

, **Manguera** de montaje en pared de 8" O/C, cartuchos de cerámica de cuarto de vuelta, Boquilla, manguera flexible de acero inoxidable de 44" largo, válvula de pulverización de 1.42 GPM, Válvulas de retención en línea, abrazadera de pared de 6" y entradas hembra NPT de 1/2" Dispositivo de flujo Boquilla oscilante de 12"

**Mezcladora** de montaje en pared de 8" O.C, cartuchos de cerámica, Y entradas hembra NPT de 1/2" "manijas de la palanca, boquilla giratoria de 12" de largo, Certificación NSF

.  
**35 FILTROS DE AGUA**

Sistema de filtrado de agua con carcasa doble de 10"

Manómetro, Válvula para purgar el sistema

Incluye soporte.

Con lámpara de rayos ultravioleta con capacidad de 9000 horas

120/60/1

Con filtro de sedimentos de 10 micrones

Con filtro de carbón para reducir cloro, malos olores, sabores y reducción de sarro

Capacidad de 3000 galones de reducción de cloro a 1.5 GPM.

**36 CARROS DISPENSADORES DE CUBIERTOS/ BANDEJAS**

**Material/Despiece:**

**Hecho de un solo moldeado, sin costuras, de doble pared, alta densidad construcción de polietileno**

- **Fácil de limpiar y resistente a los golpes. No se oxidará, no se pelará, no se romperá o abolladura.**
- **El aislamiento de poliuretano expandido**
- . **3 lados cerrados y entrepaño inferior. Las esquinas redondeadas protegen las paredes.**
- . **Tope desmontable con 12 huecos para cilindros plásticos perforados**
- . **Las manijas moldeadas en ambos lados garantizan fácil y cómodo manejo.**
- . **Tramo inferior para el almacenamiento**
- . **Montaje: Ruedas giratorias de 6" dos con frenos**
- . **Incluye: 12 cilindros plásticos perforados para cubiertos y forro protector en vinyl,**
- . **Dimensiones de 38 1/2 x 22 3/4 x 41 9/16" "**
- . **Suplir 12 cilindros plásticos adicionales**
- . **Certificación NSF.**

### . **37 MESAS PLATOS LIMPIOS**

- . **Dimensiones:** 30" de ancho x 30" de fondo x 35" de alto.
- . **Material/(de fabricación especial),** Despiece/
- . **Características:** acero inoxidable tipo 304
- . **Tope:** calibre 14
- . **Tramos inferiores y riel** calibre 16
- . **Frente y los lados-** calibre 18
- . **Riel frontal de 12"** de ancho x 30" de largo a 1.5" bajo tope.
- . **2 tramos en la parte inferior sobre patas tubulares de 1-5/8"** de diámetro por seis pulgadas de alto (ajustables tipo punta de bala)
- . **Construcción según normas NSF.**

### **38 MESAS ALIMENTOS FRIOS**

- . **Dimensiones/Características:**
- . **Material/** (de fabricación especial), Despiece: acero inoxidable tipo 304
- . **Tope:** calibre 14
- . **Riel frontal bandejas:** calibre 16
- . **Tina, frente, costados, tramo inferior y estructura superior anti estornudo:** calibre 18
- . **36"** de largo x 30" de ancho con vuelo de 6" adicionales para apoyo.
- . **Tina: Para uso con Hielo**
- . **Capacidad:** dos bandejas de 12" x 20" x 4" de profundidad
- . **Riel separador y soporte de 1/4"** de espesor x 1" de ancho x 20.375" de largo en acero inoxidable calibre 16:
- . **Hueco para tina:**
- . **24" x 20" x 11"** (una sola pieza)
- . **Desagüe de 1"** (al centro)
- . **Aislamiento de 1"** de espesor, exterior acero galvanizado calibre 22, interior acero inoxidable calibre 18. Para uso con Hielo
- . **Fondo en fibra de vidrio.**
- . **Repisa protectora anti estornudos:** estructura tubular en acero inoxidable 304 calibre 16 1" de diámetro y vidrio templado (frontal y lateral )
- . **Dimensiones:** 36" x 30" x 16"
- . **Repisa frontal para bandejas de 12"x 36"** a 1.5" por debajo del tope, con

- soportes en acero inoxidable.
- . Patas tubulares de 1-5/8" de diámetro x 6" de alto (ajustables tipo punta de bala) en acero inoxidable 304 calibre 16:
- . Construcción según normas NSF.

### 39 MESAS ALIMENTOS CALIENTES

#### Dimensiones/Características:

- . De fabricación especial, cerrada en tres lados
  - . Material/ Despiece: acero inoxidable tipo 304
  - . Tope de mesa calibre 14, Tramo inferior calibre 16
  - . Riel para bandejas, repisa anti estornudos, patas tubulares, frente y laterales calibre 18
  - . Mesa de 76"x 30" x 35" con extensión de 6" adicional para apoyo.
  - . Baño de maría:
  - . Capacidad: cinco bandejas de 12" x 20" x 4"
  - . 4 soportes de 1" x 20" x 1/4" en acero inoxidable calibre 16.
  - . Dimensiones internas: 22-1/4"x 69-1/4"x 11-1/4"
  - . Desagüe de 1"
  - . Quemadores (3), LPG, 3,000 BTU/HR (manuales), válvula de paso y encendido, sobre rieles en "Ü" de 76" en acero inoxidable calibre 16.
  - . Tina (una sola pieza) acero inoxidable 304 calibre 16
  - . Aislamiento en fibra de vidrio de 1" (laterales) y de 2" (fondo)
  - . Exterior en acero galvanizado calibre 22.
  - . Placa protectora en hierro negro de 12"x 12" x 2"x 1/4" de espesor.
  - . Riel frontal para bandejas de 12"x76" con soportes en acero inoxidable a 1.5" por debajo del tope.
  - . Repisa anti-estornudos de 76"x 16"x16", vidrio templado (certificado) sobre estructura tubular de 1" de diámetro en acero inoxidable calibre 16.
  - . Salida para agua fría de 1/2", mezcladora de mesa tipo cuello de ganso cromada.
  - . Patas: (6) seis, tubulares de 1-5/8" de diámetro ajustables tipo punta de bala), acero inoxidable calibre 16
- Incluye: Manguera Juego de conectores de gas estacionario de diámetro interior de 3/4 ", 48" de largo, recubierto con PVC antimicrobiano amarillo, 1 válvula de llenado completo (2) codos de 90 °, kit de conectores NPF5, capacidad mínima de flujo de 225.000 BTU / h, certificado NSF**
- . Construcción según normas NSF.

### . 40 MESAS TIPO URNAS

- . Material/ (de fabricación especial), Despiece: acero inoxidable tipo 304
- . Características:
- . Tope de mesa: calibre 14
- . Cerrada en tres lados con dos tramos en la parte inferior

- . **Tramos:** calibre 16
- . **Riel frontal,** repisa anti estornudos, laterales y frente de la mesa: calibre 18
- . **Dimensiones:**
- . **Mesa** de 24" de ancho x 48" x 35", con rejilla de desagüe en todo el frente de 3"x 24" x 1". Desagüe de 1/2"
- . **Dos tramos inferiores** con agujeros de 3/4" para desagüe
- . Repisa frontal para bandejas de 12"x60" a 1.5" por debajo del nivel del tope con soportes en acero inoxidable calibre 16.
- . **Patas:** cuatro (4) tubulares de 1-5/8" de diámetro x 6" de alto con (ajustables tipo punta de bala) en acero calibre 16:
- . Construcción según normas NSF.

#### **41 TERMOS PLASTICOS**

- . **Material:** resina, doble pared en polietileno con espuma de aislamiento
- . **Características:**
- . **Aislamiento:** Polietileno de una pieza, sin juntas, de doble pared con grueso aislante de hule espuma.
- . **Capacidad:** 10 1/2 galones, llave dispensadora frontal. Dos asas en laterales, tapa superior., elevador de nivel y válvula de fácil llenado tipo empuje
- . **Certificado NSF**

#### **42 MESAS FREGADERO AREA DE SERVICIO (MIPYME)**

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 Cal 14
- . **Características/ (de fabricación especial), Despiece:**
- . Base abierta y fregadero
- . Tope calibre 16 (incluir hueco de 1/2" para llave de filtro de agua a la derecha)
- . Tramo calibre 16, respaldo de 6"x2" con dobles hacia atrás.
- . **Dimensiones de la mesa:** 24" x 60"x35"
- . **Fregadero izquierdo:** de 20"x20"x10" (soldadura integral), esquinas redondeadas a 3/4" calibre 16, desagüe central de 3".
- . 4 patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) en acero 304 calibre 16
- . Construcción según normas NSF.

#### **42-A Accesorio cromado:**

Llave mezcladora para montaje en cubierta de 4 "O.C. con cartuchos cerámicos, palanca con Manijas, 8 " de largo boquilla oscilante y las entradas hembra NPT de 1/2", certificación NSF

#### **43 CARROS CALIENTES (AREA DE SERVICIO)**

- . **Carro Caliente** con aislamiento para conservar calor, construcción duradera del polímero resistente a abolladura, impacto y mancha.
- . **Material de gabinete** .063 "(1.8mm) de aluminio, interior natural con .125" (3.2mm) chasis de aluminio.

- . **Los asideros de mano moldeados**
- . **Controles: Disponibles tres módulos: Retención, Humedad, y Combinación de Prueba y Retención.**
- . **Termómetro digital, diales de control empotrados, un maestro on / off**
- . **Interruptor y luces indicadoras de encendido. desmontables sin**
- . **Herramientas para facilitar la limpieza y permitir actualizaciones futuras**
- . **Sin sustituir el cuerpo entero del gabinete.**
  - **Rendimiento: módulos proporcionan un calentamiento**
  - **Recuperación mediante un sistema de control Sistema de convección.**
  - **Dimensiones: Los armarios están disponibles en altura completa**
  - **71 " Alto x 27 5/8" ancho x 31 1/2" de profundidad**
  - **Puertas: policarbonato transparente para proporcionar Visibilidad del contenido del armario sin la pérdida de calor**
- . **Cuatro ruedas con 5 "(127 mm) rueda de neopreno, doble pelota**
- . **Con rodamiento de bolas, eje de cojinetes de bolas, niquelado, dos con freno**
- . **deslizadores de alambre galvanizado de níquel-cromo de 1/4 "(6.4mm) de diámetro, Ajustable en incrementos de 1/2 "(38 mm)**
- . **Canal de goteo: Goteo de goteo de polímero liso con bandeja de captura.**
- . **2000 vatios, 120 voltios, 60 Hz., Monofásico, 16,7 amperios.**
- . **Rango de temperatura de funcionamiento de 80 ° F a 200 ° F. NEMA 5-20P.**
- . **Certificación NSF y UL**

#### **.44 REFRIGERADORES VERTICALES**

- . **Refrigerador 1 puerta**
- . **Terminación exterior e interior acero inoxidable aisi 304**
- . **Estructura compacta totalmente inyectada,**
- . **Aislamiento de poliuretano de alta presión libre de cfc's**
- . **Con densidad de 40 kg/m3**
- . **Puertas con tirador integrado y contrapuestas embutidas en**
- . **Acero inoxidable aisi 304**
- . **Rango de temperatura -2c/+8c**
- . **Refrigerante r 134a**
- . **3 parrillas por puertas**
- . **Estantes interiores regulables en altura y de fácil desmontura**
- . **Zero odp y bajo gwp**
- . **Iluminación interior**
- . **Ruedas de 5" dos con frenos**
- . **Dimensiones de 687 x 800 x 2133 mm**
- . **Capacidad de 610 lit**
- . **Potencia 450w**

- . Compresor de ¼ hp
- . 115/60/01
- . Certificado CE, ETL, UL o NSF

. **45 CARROS AJUSTABLES PARA BANDEJAS Y PLATOS LIMPIOS**

- . **Material:** resina resistente de polietileno
- . **Características:** dos divisiones ajustables para bandejas de 14"x18"
- . **(80 unidades por columna y/o 45/60 platos)**
- . **Cerrado en tres lados**
- . **Montado sobre 4 ruedas giratorias de 6" de diámetro con frenos**
- . **Cubierta en vinilo transparente.**
- . **Construcción según normas NSF.**

. **46 CARROS MULTIUSOS DE SERVICIO Y TRANSPORTE**

Carro con 3 Repisas resistentes al arañazo, anti corrosión

**Material:** repisas de polietileno de alta densidad con anti-microbios

**Con manubrio**

**Dimensiones:** 40" x 27" x 36"

**Capacidad de uso continuo de temperaturas de: -20F a 120F**

**Capacidad de 500 libras**

Cuatro ruedas de 5" de caucho elástico, sin frenos

Certificación NSF

**47 BARANDA PASAMANOS PARA FILA DE SERVICIO(MIPYME)**

**Pasamanos** de acero inoxidable con tubos de 1 ½".

**Forma y dimensiones:** según detalles en plano.

**48 BASES Y DUCTERIAS METALICAS PARA EXTRACTOR DE GRASA**

- . **Soporte metálico** para ductería de extractores construida de angulares de 1 ½"x 1 ½" x 3/16".
- . **Acabado** pintura anti oxido negro (dos manos).
- . **Dimensiones según** tabla de detalles y tamaño de extractor colocado en obra, (Ver tabla de dimensiones e imagen de referencia)
- . **Nota:** solo se colocarán bases y ducterías en los casos donde los extractores ya instalados en obras no sean de pared.

. **49 TANQUES DE GAS DE 250 GALONES (RAMIFICACION E INSTALACION)**

- . **CARACTERISTICAS: HORIZONTAL**
- . **Material:** Acero laminado en caliente, decapado y aceitado según norma JISG3116-SG295.
- . **Soldadura:** alambre y fundente para arco sumergido de acuerdo con las

normas internacionales AWS: A5.1797 E112 y F7A2EM-12K.

- . **Terminación: recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, para mayor resistencia a la intemperie y durabilidad.**
  - . Provisto de una válvula de alivio, grifo, reloj medidor de gas
  - . **Válvula tipo POL**
  - . Espesor Mínimo: 2.30 mm (casquetes) 2.65 mm (cuerpo) y 3.18 mm (base)
  - . **Capacidad de agua: 946.25 litros**
  - . **Presión Mínima: 16.87 Kg/cm<sup>2</sup>**
- 
- . **Incluir costos del primer llenado para fines de pruebas de equipos e instalaciones.**
  - . **50 RIEL PARA BANDEJAS (NO APLICA, VIENEN INCLUIDOS EN LAS MESAS FRIAS Y CALIENTES)**
- 
- . **51 EXTRACTORES DE HUMO Y GRASA**
- . **Tipo:** De pared, heavy duty accionado mediante motor con correa. Ventilador centrífugo de extracción de correa con una rueda de 30" El ventilador de escape maneja 6000 CFM @ - 1" wc ESP (presión estática), ventilador funciona a 659 RPM.
  - . **Motor de escape:** 3 HP, 1 PH, 208 V, 60 Hz, 4,9 FLA, ODP
  - . **Características:**
  - . Carcasa construida en aluminio de grueso calibre • Rueda centrífuga inclinada hacia atrás sin sobrecarga fabricada de aluminio • Interruptor de desconexión resistente a la intemperie • Caño de engrase soldado a la carcasa • Aisladores de vibración • Conjuntos de paso ajustable • Montaje del motor ajustable • Motores con cojinetes de bolas • Fuerzas aire fresco a través motor para asegurar una larga vida útil del motor • Sujetadores resistentes a la corrosión • Operación de alto calor (300 ° F) • Clasificado para aplicaciones de restaurantes y ventilación general • Clasificación de grasa probada • UL705 y UL762 •
  - . **Montaje:** de pared, (ver plano de cocina). Se suplirá el extractor con una bandeja colectora de grasa. Incluir suministro e instalación de salidas eléctrica 120v para extractores de pared Construcción según normas: ETL/AMCA/UL.CSA
  - . \*Nota sólo se instalarán extractores en los centros indicados, en todas las demás cocinas tipo 2 los extractores ya están instalados.
  - . **-Leopoldo Miguel Navarro en Villa Vásquez, Montecristi**

- . **52 CALENTADOR DE LINEA DE GAS (GLP)**

**Características:**

**Encendido Automático:** enciende abriendo la llave del agua.

Deflector interno proyectado para extraer los gases quemados a través de arrastre natural.

**Visor Digital**

**Seguridad:** Piloto sin llama, la llama enciende solamente al momento de su utilización, Sensor de llama, Corta el gas en caso de ausencia de llama para evitar fugas.  
Termostato de Seguridad, Apagado automático en caso de sobrecalentamiento.

**Rendimiento:** (litros /min de agua): 19.5 Lts

### **.53 CUARTOS FRIOS**

**Características:**

**Características:**

**Dimensiones Exteriores:** 5'4" de Profundidad x 9' 0" de Ancho (Rectangular) x 9'8" de Alto

**Temperatura:** 35 grados F

**Dimensiones exteriores:** 4'-8 " Ancho x 8'-4" Profundidad

**Terminación:** Aislamiento: Espuma extruida de 4 "de espesor AK-XPS4 con valores R de R-29 para refrigeradores y R-32 para congeladores con una garantía térmica de 50 años, clasificación UL 15 clasificación de humo inferior a 165

**Paredes Interiores:** Acrylume grabado en estuco de 26 Ga

**Paredes Exteriores:** Acrylume grabado en estuco de 26 Ga

**Pared Exterior Expuesta parte frontal:** Acero inoxidable de 24 Ga.

**Techo interior:** Acristalamiento de 26 gramos de estuco en relieve

**Techo Exterior:** Acrylume grabado en estuco de 26 g.

**Piso:** Tipo de piso: Tipo 1B Aplicación: Tráfico de pie - sin carros rodantes Panel de suelo NSF, Acero inoxidable integral de 22 G, no reforzado

Capacidad de Piso: 700 LBS / SQ. PIE

**Puerta:** Puerta empotrada de 36 "x 76" con bisagras derecha con herrajes cepillados

Acabado interior y exterior: Acero inoxidable de 24 Ga. Pestillo pesado de la manija

Termómetro LED digital con interruptor de luz piloto Iluminación a prueba de vapores LED y Cortina plástica de tira. Salida 155v y con tercera bisagra

**Accesorios:** (1) 48 "iluminación 96 LUMENS / WATT 120VAC, 0.33 AMPS - GAMA DE TEMPERATURA: -30 ° F-104 ° F

**Equipo de Refrigeración:** (1) 3/4 HP Unidad de condensación de exterior, 208-230 / 60/1, MCA15 Amps, BTUH 7070, temperatura media, hermético, refrigerado por aire, refrigerante R404A, (1) Evaporador, 115/60/1, evaporador de descongelación de aire de perfil bajo 0.9Amps, con motor EC, Incluye montura TXV, LLSV y termostato.

**NOTA IMPORTANTE:** debido a los cambios y diferencias de dimensiones entre planos y obra: el suplidor del cuarto frio será responsable de verificar en obra las dimensiones existentes, para que el cuarto frio quepa en el lugar indicado en los planos.

**Nota: Sólo se instalarán cuartos fríos en los centros:**

- República Dominicana en Santo Domingo
- Palacio Escolar España en Santo Domingo
- Fernando Valerio, en Villa González, Santiago
- Claridilia Cepín en Navarrete, Santiago
- Pedro Alejandrino Pina en Luperón, Puerto Plata

#### **. 54 MOLEDORAS DE CARNES**

**Molino de Carne, cuerpo y bandeja en acero inoxidable  
cuchilla en acero carbono y cabeza en hierro fundido**

**motor 2 HP,  
Voltaje 115/60/1,  
Altura 380 mm  
Ancho 350mm**

**Profundidad 730mm**

**Consumo 1.3 kW**

**Producción 295 kg. / Hora**

**Certificación ETL o NSF**

#### **.55 EXTRACTORES DE JUGOS**

**Exprimidor comercial, eléctrico, 17 "Alt., 8" dia., Extracto de 10-12 galones por hora, colador oscilante, soporte para boquilla y taza, bulbos de extracción intercambiables, carcasa de acero cromado, domo de plástico resistente a la corrosión, blanco, 1/4 HP, 115v / 60/1-ph, 495 vatios,**

**Certificación NSF**

#### **.56 LICUADORAS**

**Mezclador, modelo de piso, 6-1 / 2 galones, contenedor de acero inoxidable con 4 ranuras prensadas, interruptor estilo rocker con cubierta de silicona, hoja de acero inoxidable, cuerpo y soporte de acero inoxidable,**

**Voltaje ..... 110 V**

**Potencia nominal ..... 1 1/2 HP**

**Altura ..... 46 3/8 "**

**Ancho ..... 16 1/8 "**

**Profundidad ..... 20 5/8 "**

**Peso neto ..... 45 libras**

**Peso de envío ..... 86 lb**

**Velocidad (con taza vacía) ..... 3.500 rpm**

**Certificación UL o NSF**

#### **.57 SISTEMAS CONTRA INCENDIOS**

**Características:** Sistema antiincendios para campana de cocina con detector de fuego, autónomo y automático.

**Componentes:** Sistema de detección mecánica, Agente extintor y Red de difusores de descarga.

Seis detectores térmicos de temperatura disponibles para especificaciones de peligro precisas a temperatura de funcionamiento y de almacenamiento 0f (-18c) a 120f (49c)

Las válvulas incorporan manómetros para un estado de pronta disponibilidad

Cilindros se pueden canalizar juntos

Soporte de montaje a pared

**Válvula mecánica de gas** para uso con cabezal de control universal.

Caja de control

- dos líneas discretas de detección mecánica
- cilindro o montaje en pared
- hasta 400 pies de cable de detección mecánica
- funciona con 2 válvulas de gas
- accionamiento eléctrico
- múltiples opciones de liberación remota
- cuerpo de aluminio resistente a la corrosión

- puerto de cierre (tamperlock) para la cubierta
- fácil de instalar y mantener

#### **Boquillas de descarga del agente**

filtro interno de acero inoxidable

- cuerpo de latón chapado en níquel y cromo
- anillos ranura dos para fácil identificación
- el sello de láminas para prevenir el taponamiento de la grasa
- adaptador giratorio para un fácil ajuste del objetivo

#### **Los cilindros**

Cilindro, de 4 galones corto

Conjunto de válvulas, 12 flujo

Los cilindros se accionan neumáticamente mediante un actuador de válvula de sistema (sva), utilizando cabeza de control universal o control a +Box)

Rango de temperatura de operación listado de 0°f a 120°f (-18°c a 49°c).

Dimensiones de 10 pulgadas, de 24 Vcc

Con Alarma de 8" diámetro, con capacidad de instalarse en conductos de superficie, semi empotrados, exteriores y ocultos, terminación lisa para apariencia y durabilidad, color rojo

**Incluye: todos los accesorios y materiales necesarios para instalarse adecuadamente, (las tuberías y demás materiales deben ser acero inoxidable).**

**Cumpla las normas NFPA**

**Cilindro de acero DOT**

#### **.58 MAQUINAS DE HIELO**

Construido a partir de acero inoxidable resistente a la corrosión y plástico a prueba de huellas digitales.

**Capacidad de producción 228 libras con agua a 70 grados F y aire a 90 Grados F , Electricidad 115/60/1**

**Enfriada por aire**

**Dimensiones Máximas de 31" ancho x 30" Prof. x 39" alto**

La protección antimicrobiana incorporada durante toda la vida útil de la fábrica de hielo inhibe el crecimiento de bacterias en las superficies de los fabricantes de hielo

Diseño de descarga de aire frontal para espacios compactos. • La parte superior de perfil bajo ahorra espacio en el mostrador. • Almacena hasta 97 libras (44 kg) de hielo. • Fácil acceso frontal al hielo. • Disponible con un aire refrigerado. Certificado; NSF

**Incluye :Sistema de filtrado de agua con carcasa doble de 10"**

Manómetro, Válvula para purgar el sistema

Incluye soporte.

Con lampara de rayos ultravioleta con capacidad de 9000 horas

120/60/1

Con filtro de sedimentos de 10 micrones

Con filtro de carbón para reducir cloro, mal olores, sabores y reducción de sarro

Capacidad de 3000 galones de reducción de cloro a 1.5 GPM.

**Nota: Sólo se instalarán máquinas de hielo en los centros:**

- República Dominicana en Santo Domingo
- Palacio Escolar España en Santo Domingo
- Fernando Valerio, en Villa González, Santiago
- Claridilia Cepín en Navarrete, Santiago
- Pedro Alejandrino Pina en Luperón, Puerto Plata

**.59 PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA**

Sistema de emergencia dimensionado para alimentar las cocinas (área de cocción, área de preparación y área de refrigeración) además del Comedor (área de servicio y área de comedor) de los centros escolares estarán constituidos por el generador- el sistema de control y automatización y el sistema de combustible.

**Características del Generador Eléctrico:**

Operación muy silenciosa

Caseta de aluminio, a prueba de intemperies

Operación totalmente automática para utilizar con panel de transferencia automática

Disponible para uso con gas LP

Caseta

Gestión electrónica para un control preciso de la frecuencia.

Incluye calentamiento del líquido de enfriamiento de 120 V

**Especificaciones Técnicas:**

Combustible	:	Gas Propano
Voltaje	:	120/240 Voltios,
Fases	:	Monofásico
Ciclos	:	60 Hz.
Capacidad de emergencia	:	20 KW, 25 KVA, a 0.8 PF.
Capacidad prime	:	18 KW, 22.5 KVA, a 0.8 PF.

**Especificaciones Panel de Control:**

- Panel de control de medición y monitoreo del grupo generador, basado en la tecnología de microprocesador. El cual provee regulación y lectura digital de voltaje, y las funciones de protección del grupo generador además podemos:
- Monitorear del grupo generador, mostrando el estatus de todas las funciones críticas del motor y del generador.
- Memoria para historial de fallas.
- Sistema de control con encendido inteligente, limitando el humo negro y la sobre frecuencia en el arranque.

**El grupo moto- generador debe contener los siguientes dispositivos:**

- Generador tropicalizado
- Monitor de protección de fallas del motor por baja presión de aceite, alta temperatura, sobre-velocidad y sobre-arranque con luces indicadoras,
- Medidores de presión de aceite, temperatura del agua y carga de baterías. Switch de arranque/parada/auto. Contador de horas de operación.
- Protección automática por bajo nivel de agua del radiador.
- Baterías de arranque de 12 voltios con sus cables.
- Alternador 12 VDC.

- Aceite de lubricación
- Motor de arranque 12VDC.
- Silenciador residencial.
- Filtros (aire, combustible, aceite, coolant).

**Características del Subsistema de Control y Automatización:**

- Encendido y apagado remota e inteligente
- Protección por sobre-corriente
- Protección por sobre-voltaje

**Características del Subsistema de Control y Automatización:**

- El tanque a utilizar es el mismo de la cocina
- Las mangueras deben soportar la presión de diseño
- Debe contener válvulas de cierre automática en caso de fugas.

**Nota: Sólo se instalarán plantas eléctricas en los centros:**

- Republica Dominicana en Santo Domingo
- Palacio Escolar España en Santo Domingo
- Fernando Valerio, en Villa González, Santiago
- Claridilia Cepín en Navarrete, Santiago
- Pedro Alejandrino Pina en Luperón, Puerto Plata

**.60 PINTURA EPOXICA ANTIBACTERIAL**

Recubrimiento de resina epóxica de dos componentes: sellador + esmalte o poliuretano de poliéster, catalizado y formulado para combatir la formación de algas, hongos y bacterias.

No emite olor a disolvente, por lo que es ideal para áreas donde es importante que el olor pase inadvertido, como por ejemplo cocinas, áreas infantiles, hoteles, restaurantes y en todas aquellas áreas donde se requiera protección antibacterial.

Resistencia a la abrasión, a las condiciones de humedad, a las emisiones corrosivas y al contacto con productos químicos. Protege contra el impacto, características autonivelantes.

Color final: Gris claro.

**NOTAS IMPORTANTES:**

-Todo el acero inoxidable para la fabricación de los equipos locales tales como: las mesas de trabajo; los fregaderos; las repisas de pared y las campanas para la extracción de humos y grasas, será tipo 304 con una aleación de 18% de cromo y un 8% de níquel con el calibre que se requiera en las especificaciones de cada equipo indicado en cada renglón. Todas las patas de las mesas y los fregaderos serán tubulares de 1-5/8” de diámetro con

terminales ajustables tipo punta de bala calibre 16.

**No se aceptarán patas cuadradas.**

-Todos los fregaderos serán construidos no estampados con sus respaldos de 8" de altos doblados hacia atrás de 2.0" de ancho x 3" de alto sobre el tope terminado del fregadero y/o escurridera.

-Todos los bordes de los fregaderos y escurrideras deberán terminar en una curvatura hacia abajo de 180° x 1-1/2" de ancho.

-Todos los respaldos de las mesas de trabajo serán de 6" de alto x 2" de ancho con sus dobles hacia atrás: en el caso de las mesas de lavado de vajilla y fregaderos de piso, el respaldo será de ocho pulgadas de alto según se indique en las especificaciones.

-Todo el equipo en acero inoxidable se soldará con argón, las soldaduras deberán ser pulidas, no se permitirán soldaduras con electrodos ni partes remachadas en las campanas y escurrideras de los fregaderos.

-Los desagües de palanca, donde sean indicados, deberán ser montados sobre salidas en el fondo del fregadero para 3" de diámetro con orificio de rebozo en bronce cromado y colector de basura perforado en acero inoxidable.

-Las campanas serán fabricadas en acero inoxidable tipo 304 calibre 18. Toda su construcción será soldada con argón. Los filtros serán de 20" x 20" x 2" de espesor construidos en acero inoxidable calibre 18 tipo 304.

-Se deberá considerar para fines de la instalación de los extractores un ducto desalida de la campana al extractor con una sección de 18" x 18" en acero galvanizado calibre 24 con acople de la salida de campana de 12" de ancho x 24" de largo a 18" x 18" por seis pies de largo hasta el extractor (se ha estimado la instalación del extractor directamente al muro: esto podrá variar en alguna de las obras si se presenta una viga lateral que cruce frente a extractor y se deberá rectificar cada caso).

-Los extractores de pared ya fueron instalados en la construcción por lo que el suplidor de los equipos deberá asumir cualquier tipo de adaptación necesario de los mismos a las campanas, por ello se incluyen las bases y las ducterías metálicas.

**-Los suplidores de los equipos deberán revisar en obra las medidas existentes antes de comenzar la fabricación de los equipos de manera que puedan rectificar cualquier cambio entre los planos y la construcción civil de la obra.**

**-Como parte de la partida de instalación, los suplidores de los equipos deberán tomar en cuenta en sus presupuestos posibles adaptaciones de salidas de gas, eléctricas y/o de agua potable y desagües donde el caso lo amerite para los equipos a partir del análisis de los planos sanitarios y eléctricos suministrados.**

**Sólo se colocarán las rejillas metálicas de acero inoxidable en las cocinas donde las existentes sean de hierro fundido.**

## ESPECIFICACIONES COCINAS TIPO 3 (LOTE 5)

### 1. CARROS DISPENSADORES DE CUBIERTOS Y BANDEJAS

- . **Material/Despiece:**
- . **Hecho de un solo moldeado, sin costuras, de doble pared, alta densidad**
- . **construcción de polietileno**
- . **• Fácil de limpiar y resistente a los golpes. No se oxidará, no se pelará, no se romperá o abolladura.**
- . **• El aislamiento de poliuretano expandido**
- . **. 3 lados cerrados y entrepaño inferior. Las esquinas redondeadas protegen las paredes.**
- . **. Tope desmontable con 12 huecos para cilindros plásticos perforados**
- . **. Las manijas moldeadas en ambos lados garantizan fácil y cómodo**
- . **manejo.**
- . **. Tramo inferior para el almacenamiento**
- . **. Montaje: Ruedas giratorias de 6" dos con frenos**
- . **. Incluye: 12 cilindros plásticos perforados para cubiertos y forro protector en vinyl,**
- . **. Dimensiones de 38 1/2 x 22 3/4 x 41 9/16"**
- . **Incluir: 12 cilindros plásticos adicionales**

- . **. Certificación NSF.**

### . 2 MESA PLATOS LIMPIOS

- . **Dimensiones:** 30" de ancho x 30" de fondo x 35" de alto.
- . **Material/(de fabricación especial), Despiece/**
- . **Características:** acero inoxidable tipo 304
- . **Tope:** calibre 14
- . **Tramos inferiores y riel** calibre 16
- . **Frente y los lados-** calibre 18
- . **Riel frontal de 12" de ancho x 30" de largo a 1.5" bajo tope.**
- . **2 tramos en la parte inferior sobre patas tubulares de 1-5/8" de diámetro por seis pulgadas de alto (ajustables tipo punta de bala)**
- . **Construcción según normas NSF.**

### . 3 MESAS ALIMENTOS FRIOS

- . **Dimensiones/Características:**
- . **Material/ (de fabricación especial), Despiece:** acero inoxidable tipo 304
- . **Tope:** calibre 14
- . **Riel frontal bandejas:** calibre 16
- . **Tina, frente, costados, tramo inferior y estructura superior anti estornudo:** calibre 18
- . **36" de largo x 30" de ancho con vuelo de 6" adicionales para apoyo.**
- . **Tina: Para uso con hielo**
- . **Capacidad:** dos bandejas de 12" x 20" x 4" de profundidad
- . **Riel separador y soporte de 1/4" de espesor x 1" de ancho x 20.375" de largo en acero inoxidable calibre 16:**
- . **Hueco para tina:**
- . **24" x 20" x 11" (una sola pieza)**

- . Desagüe de 1" (al centro)
- . Aislamiento de 1" de espesor, exterior acero galvanizado calibre 22, interior acero inoxidable calibre 18.
- . Fondo en fibra de vidrio.
- . **Repisa protectora** anti estornudos: estructura tubular en acero inoxidable 304 calibre 16 1" de diámetro y vidrio templado (frontal y lateral )
- . **Dimensiones:** 36" x 30" x 16"
- . **Repisa frontal** para bandejas de 12"x 36" a 1.5" por debajo del tope, con soportes en acero inoxidable.
- . **Patas** tubulares de 1-5/8" de diámetro x 6" de alto (ajustables tipo punta de bala) en acero inoxidable 304 calibre 16:
- . Construcción según normas NSF.

#### . 4 MESAS ALIMENTOS CALIENTES

- . **Dimensiones/Características:**
- . **De fabricación especial**, cerrada en tres lados
- . **Material/ Despiece:** acero inoxidable tipo 304
- . **Tope** de mesa calibre 14, Tramo inferior calibre 16
- . **Riel** para bandejas, repisa anti estornudos, patas tubulares, frente y laterales calibre 18
- . **Mesa** de 76"x 30" x 35" con extensión de 6" adicional para apoyo.
- . **Baño de maría:**
- . **Capacidad:** cinco bandejas de 12" x 20" x 4"
- . 4 soportes de 1" x 20" x 1/4" en acero inoxidable calibre 16.
- . Dimensiones internas: 22-1/4"x 69-1/4"x 11-1/4"
- . **Desagüe de 1"**
- . **Quemadores (3)**, LPG, 3,000 BTU/HR (manuales), válvula de paso y encendido, sobre rieles en "Ü" de 76" en acero inoxidable calibre 16.
- .
- . **Tina** (una sola pieza) acero inoxidable 304 calibre 16
- . Aislamiento en fibra de vidrio de 1" (laterales) y de 2" (fondo)
- . **Exterior en acero galvanizado calibre 22.**
- . Placa protectora en hierro negro de 12"x 12" x 2"x 1/4" de espesor.
- . **Riel** frontal para bandejas de 12"x76" con soportes en acero inoxidable a 1.5" por debajo del tope.
- . **Repisa anti-estornudos** de 76"x 16"x16", vidrio templado (certificado) sobre estructura tubular de 1" de diámetro en acero inoxidable calibre 16.
- . Salida para agua fría de 1/2", mezcladora de mesa tipo cuello de ganso cromada.
- . **Patas:** (6) seis, tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala), acero inoxidable calibre 16
- . **Incluye: Manguera Juego de conectores de gas estacionario de diámetro interior de 3/4 ", 48" de largo, recubierto con PVC antimicrobiano amarillo, 1 válvula de llenado completo (2) codos de 90 °, kit de conectores NPFS, capacidad mínima de flujo de 225.000 BTU / h, certificado NSF**
- . Construcción según normas NSF.

## . 5 MESAS TIPO URNAS

- . **Material/** (de fabricación especial), Despiece: acero inoxidable tipo 304
- . **Características:**
  - . Tope de mesa: calibre 14
  - . Cerrada en tres lados con dos tramos en la parte inferior
  - . **Tramos:** calibre 16
  - . **Riel frontal**, repisa anti estornudos, laterales y frente de la mesa: calibre 18
  - . **Dimensiones:**
    - . **Mesa** de 24" de ancho x 48" x 35", con rejilla de desagüe en todo el frente de 3" x 24" x 1". Desagüe de 1/2"
    - . **Dos tramos inferiores** con agujeros de 3/4" para desagüe
    - . Repisa frontal para bandejas de 12"x60" a 1.5" por debajo del nivel del tope con soportes en acero inoxidable calibre 16.
    - . **Patas:** cuatro (4) tubulares de 1-5/8" de diámetro x 6" de alto con (ajustables tipo punta de bala) en acero calibre 16:
    - . Construcción según normas NSF.

## . 6 TERMOS PLASTICOS

. **Material:** resina, doble pared en polietileno con espuma de aislamiento

. **Características:**

**Aislamiento:** Polietileno de una pieza, sin juntas, de doble pared con grueso aislante de hule espuma.

. **Capacidad:** 10 1/2 galones, llave dispensadora frontal. . Dos asas en laterales, tapa superior. , elevador de nivel y válvula de fácil llenado tipo empuje

. **Certificado NSF.**

## .7 CARROS MULTIUSOS DE SERVICIO Y TRANSPORTE

Carro con 3 Repisas resistentes al arañazo, anti corrosión

**Material:** repisas de polietileno de alta densidad con anti-microbios

Con manubrio

**Dimensiones:** 40" x 27" x 36"

Capacidad de uso continuo de temperaturas de: -20F a 120F

Capacidad de 500 libras Cuatro ruedas de 5" de caucho elástico, sin frenos

Certificación NSF

## 8 REFRIGERADORES VERTICALES

**Refrigerador 1 puerta**

**Terminación exterior e interior acero inoxidable aisi 304**

**Estructura compacta totalmente inyectada,**

**Aislamiento de poliuretano de alta presión libre de cfc's**

**Con densidad de 40 kg/m3**

**Puertas con tirador integrado y contrapuestas embutidas en**

**Acero inoxidable aisi 304**

**Rango de temperatura -2c/+8c**

**Refrigerante r 134a**

**3 parrillas por puertas**

**Estantes interiores regulables en altura y de fácil desmontura**

**Zero odp y bajo gwp**

**Iluminación interior Ruedas**

**de 5" dos con frenos**

**Dimensiones de 687 x 800 x 2133 mm**

**Capacidad de 610 lit**

**Potencia 450w**

**Compresor de ¼ hp**

**115/60/01**

**Certificado CE,**

**ETL, UL o NSF**

## **9 LAVAMANOS**

- . **Material/ Despiece:**
- . **Acero inoxidable tipo 304**
- . **Poceta de 10" x 14" x 5"**
- . **Respaldo de 7 3/8" de alto y llave mezcladora tipo cuello de ganso cromada heavy duty accionada mediante palanca a nivel de las rodillas.**
- . **Certificación NSF.**

## **10 CARROS CALIENTES (AREA DE SERVICIO)**

**Carro Caliente con aislamiento para conservar**

**Calor, .**

**construcción duradera del polímero resistente a abolladura, impacto y mancha**

**material de gabinete .063 "(1.8mm) de aluminio, interior natural con .125" (3.2mm) chasis de aluminio.**

. **Los asideros de mano moldeados**

**Controles: Disponibles tres módulos: Retención, Humedad,**

**Y Combinación de Prueba y Retención.**

**Termómetro digital, diales de control empotrados, un maestro on / off**

**Interruptor y luces indicadoras de encendido. desmontables sin**

**Herramientas para facilitar la limpieza y permitir actualizaciones futuras**

**Sin sustituir el cuerpo entero del gabinete.**

• **Rendimiento: módulos proporcionan un calentamiento**

**Recuperación mediante un sistema de control Sistema de convección.**

• **Dimensiones: Los armarios disponibles en altura completa**

**71 " Alto x 27 5/8" ancho x 31 1/2" de profundidad**

• **Puertas: policarbonato transparente**

para proporcionar Visibilidad del contenido del armario sin la pérdida de calor

Cuatro ruedas con 5 "(127 mm) rueda de neopreno , doble pelota

Con rodamiento de bolas, eje de cojinetes de bolas, niquelado, dos con freno deslizadores de alambre galvanizado de níquel-cromo de 1/4 "(6.4mm) de diámetro, Ajustable en incrementos de 11/2 "(38 mm)

Canal de goteo: Goteo de goteo de polímero liso con bandeja de captura.

2000 vatios, 120 voltios, 60 Hz., Monofásico, 16,7 amperios.

Rango de temperatura de funcionamiento de 80 ° F a 200 ° F. NEMA 5-20P.

Certificación NSF y UL

#### 11 MESAS FREGADERO AREA DE SERVICIO

(MIPYME)

- **Material:** acero inoxidable tipo 304
- **Características/** (de fabricación especial), Despiece:
- Base abierta y fregadero
- **Tope calibre 14 (incluir hueco de 1/2" para llave de filtro de agua a la izquierda)**
- Tramo calibre 16, respaldo de 6"x2" con dobles hacia atrás.
- Dimensiones de la mesa: 24" x 60"x35"
- **Fregadero Derecho:** de 20"x20"x10" (soldadura integral), esquinas redondeadas a 3/4" calibre 14, desagüe central de 3".
- 4 patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) en acero
- Construcción según normas NSF.

#### 11-A Accesorio cromado:

Llave mezcladora para montaje en cubierta de 4 "O.C. con cartuchos cerámicos, palanca con Manijas, 8 " de largo boquilla oscilante y las entradas hembra NPT de 1/2", certificación NSF

#### 12 CARROS TRANSPORTE DE INGREDIENTES

- **Material:** resina plástica de polietileno
- **Características/** Despiece:
- Tapa deslizante /transparente superior.
- **Dimensiones:** 22" x 24" x 23"
- **Capacidad:** 32 galones / 215 libras
- 4 ruedas giratorias de 3" de diámetro 2 con frenos 2 sin frenos.

Certificado NSF

#### 13 MESAS AUXILIARES DE TRABAJO PELADO DE VIVERES (MIPYME)

- **Material:** acero inoxidable tipo 304
- **Características/** (de fabricación especial), Despiece:
- **Dimensiones** de la mesa: 30"x60"x 35", calibre 14
- 4 patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala)
- **Entrada frontal de zafacón**
- Soportes a la pared en acero calibre 16.
- **Respaldo:** calibre 14 de 6"x 2" con borde levantado 1", radio de 3/4" en el frente y los dos lados, doblado de 1.5" a 180°.
- Hueco lateral de 3" de diámetro con cuello de goma negro.
- Construcción según normas NSF.

#### 14 ZAFACONES

- . **Características:**
- . Contenedores de capacidad de 20 galones, resistente y duradero, manija incorporada, base doble para estabilidad y capacidad de arrastre,
- . **Dimensiones** de 16" x 23" x 20" Seguro para el contacto con los alimentos capacidad de soportar un rango de temperatura de -50 F A 120 ° F, **color amarillo.**
- . **Incluye:** Tapa, amarilla para Contenedor de residuos, redondo, 1-1 / 4 "H x 20" diámetro. (Diámetro de 23 "con asas), para contenedor de 20 galones, polietileno
- . Carretilla giratoria con ruedas de 3" para adaptas a contenedor de basura 20, galones; Para fácil transporte de carga pesada, de polietileno, color negro.
- . Las ruedas no dejan marcas cuando ruedan sobre superficies interiores y exteriores, **color Negro**
- . Certificado NSF

#### 15 TRAMERIAS PLASTICAS (LAVADO DE VAJILLAS)

- .. **Material:** resina de polipropileno con agente anti bacteria
- . **Tipo:** enrejada heavy duty
- . **Dimensiones** de 24 x 48" de largo
- . **Características/ Despiece:**  
con protección anti microbio, y (4) postes compuestos con pies de nivelación instalados, conectores y cuñas premontados soporta temperaturas de -36 F hasta 190 F
- . **Capacidad:** para soportar hasta 800 libras de peso por tramo.
- . **Compuesto de:** 4 tramos de polipropileno reforzado con ventilación y protección anti microbios, conectores de postes pre ensamblados y cunas y
- . **Certificado NSF**

#### 16 FREGADEROS TRIPLES CON DOBLE ESCURRIDERAS (LAVADO VAJILLAS Y OLLAS) (MIPYME)

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304
- . **Características/ (de fabricación especial), Despiece:**
- . **Dos escurrideras para vajilla sucia (soldadura integral) con la base abierta construido en acero calibre 14**
- . **Pocetas dimensiones:** 24"x30"x14", esquinas redondeadas a 3/4"
- . **Desagüe** de 3" de diámetro,
- . **Respaldo** de 8"x 2.0"
- . **2 escurridera** de 24"x 30" (derecha/izquierda) en "L" con la última poceta
- . **Respaldo en perímetro lateral** de 3" de alto x 1.5" de ancho, dobléz a 180°.
- . **Segundo fregadero** (contiguo al primero)
- . **Escurridera derecha** de 24"x30"
- . **Escurridera izquierda** de 24"x 30"
- . **Respaldo en perímetro lateral** de 3" de alto x 1.5" de ancho, dobléz a 180°.

- . . **Pocetas dimensiones: 24"x30"x14", esquinas redondeadas a 3/4**
- . . **Construcción según normas NSF.**

#### 16-A Accesorios cromados:

- . **Tres drenajes** Válvula de desechos, manija de la palanca rectos, abertura del fregadero de 3 ", salida de desagüe de 2" con adaptador de 1-1 / 2 "y conjunto de desagüe
- . **Manguera** de montaje en pared de 8 "O/C, cartuchos de cerámica de cuarto de vuelta, Boquilla, manguera flexible de acero inoxidable de 44 " largo, válvula de pulverización de 1.42 GPM, Válvulas de retención en línea, abrazadera de pared de 6 "y entradas hembra NPT de 1/2" Dispositivo de flujo Boquilla oscilante de 12 "
- . **Mezcladora** de montaje en pared de 8 "O.C, cartuchos de cerámica, Y entradas hembra NPT de 1/2 "manijas de la palanca, boquilla giratoria de 12" de largo, Certificación NSF

#### . 17 MESAS AUXILIARES DE TRABAJO AREA DE COCCION (MIPYME)

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 14
- . **Características/** (de fabricación especial) Despiece:
- . **Dimensiones:** 30" x 72", base abierta calibre 14 con tramo inferior calibre 16.
- . **Repisa doble tipo de mesa de 12"x 72"**
- . 1 tramo a 14" sobre mesa y otro a 12" sobre el primero
- . **Patas:** tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) en acero inoxidable 304 calibre 16.
- . Construcción según normas NSF.

#### . 18 MESAS REFRIGERADAS (AUXILIAR EN AREA DE PANTRY)

**Material:** acero inoxidable frente, lados y parte trasera, con respaldo trasero

- . 4-5" de alto
- . **Características/ Despiece:**
- . **Tipo:** heavy duty
- . **Capacidad** 460 litros
- . **Características:** 3 puertas, temperatura de -2 C/ +8 , con fregadero integrado, terminación acero inoxidable interior y exterior ASI 304 18/10 (II)
- . **Con fregadero integrado** dimensiones de 399mm x 399 mm
- . **Tope de trabajo:** de 1960mm Largo x 700mm Ancho x 850mm alto en
- . **Altura:** 32"/36"
- . **Puertas:** 3, en acero inoxidable, con tiradores integrados
- . **Motor:** 1/3 HP 115V-60hz- 1 PH
- . **refrigerante** R-134-a. , evaporador con tratamiento anti corrosión 100% poliéster
- . **Aislamiento:** de espuma de poliuretano inyectado de 2" De alta densidad , libre de CFC
- . **Estantes** de acero con capa epóxica antibacterial
- . **Puertas** con doble acristalamiento, Patas regulables hasta 200mm
- . **Bandeja** evaporativa en acero inoxidable

- . Sistema automático de ahorro de energía
- . Control de temperatura final de descarche ,
- . Control Digital de temperatura
- . Incluye llave mezcladora mono mando, para agua fría y caliente , de 225mm alto x 180mm de largo , con mangos transversales pequeños,
- . Construcción según normas NSF, ETL o CE

#### . 19 CAMPANAS COLECTORAS DE HUMOS Y GRASA (MIPYME)

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 18
- . **Características/** (de fabricación especial), Despiece:
- . **Montaje:** de pared
- . **Dimensiones:** de 51" 197"x 24"
- . **Campana:** 4 filtros a prueba de incendio, en acero inoxidable 304 calibre 18, dimensiones de 20" x 20" x 2" de espesor con marco, canaleta colectora y bandeja para la grasa, 2 luces incandescentes (instalación eléctrica en la parte superior externa de la campana NO dentro),
- . **Soportes** de pared en forma de "L" de 2" x 6" x 1/4" en acero 304 calibre 16 con orificios de fijación de 1/2" de diámetro.
- . **Soportes frontales** para tensores de techo (planchuela de 2"x1/4"x 4" con orificios de 1/2" para el tensor.
- . Construcción según normas NSF

#### 20 SARTENES VOLTEABLES 30 GLS

. **Material:** Cuerpo de la cacerola en acero inoxidable calibre 304, solido de construcción de Una sola pieza pesada soldada,

**Características:** con 10" de profundidad del área de cocción, todo el cuerpo en acero inoxidable calibre 12 y tapa calibre 16

. **Tipo: heavy duty,** . Montaje: cuatro patas tubulares de 1-5/8" de diámetro en acero inoxidable tipo 304 calibre 16 (tipo punta de bala),

. **Capacidad: 30 galones**

- . **Sistema de calefacción:** quemador a gas propano (LPG) de 104,000 BTU/HR, (mínimo), ignición electrónica controlado por termostato, límites de temperatura de aproximadamente +175° F @ +425° F), termostato con protección de calor.
- . **Botones de encendido y apagado. Electricidad: 115/60/1**
- . **Plancha freidora de 5/8" de espesor en acero inoxidable**
- . **Piloto de ignición electrónico**  
Con caja resistente al agua protección IPX6
- . **Marcas de nivel de llenado en galones y litros**
- . **Mecanismo voltearle:** tipo mecánico manual, sistema de seguridad de apagado a los 10° de inclinación durante la operación.
- . **Tapa superior:** construida en acero inoxidable de una sola pieza abisagrada, con resorte en la parte trasera y válvula para escape del vapor.
- . **Salida trasera para gas de 1/2" o de 3/4" (según el fabricante)**
- . **Bandeja interior con 3" de radio para facilitar limpieza**

Certificaciones  
NSF/AGA/CSA/ASME

**. Incluye Manguera Juego de conectores de gas estacionario de diámetro interior de 3/4 " o 1/2" (según fabricante), 48" de largo, recubierto con PVC antimicrobiano amarillo, 1 válvula de llenado completo (2) codos de 90 °, kit de conectores NPFS, capacidad mínima de flujo de 106,000 BTU / h, certificación NSF**

**1 llave mezcladora de llenado con montaje de plataforma de un orificio, cartucho Eterna de un cuarto de vuelta con Resorte de verificación, Manija de la palanca, Boquilla de giro doble articulación de 24 " de largo, resistente al calor. Conexión a gas 3/4 o 1/2 "según fabricante de 48" de largo, certificación NSF**

#### **. 21 MANGUERA PARA LAVADO**

**Manguera de pared**

**Carrete en acero inoxidable cerrado**

**Dimensiones de 15 metros**

**Presión de lavado mínimo 20 bar**

**Temperatura de lavado máximo 70c**

#### **22 MARMITAS 40 GLS**

- . Material: El interior de caldera acero inoxidable calibre 316 con construcción sólida en una sola pieza, todas las superficies expuestas también deben ser en acero inoxidable cuerpo calibre 18, tapa calibre 16**
- . . Tipo: forma cilíndrica, heavy duty de piso, estacionaria**
- . . Montaje: sobre tres patas ajustables con cuatro patas tubulares de 6" de alto ajustables**
- . . Capacidad: 40 galones**
- . Sistema de calefacción: quemador a gas propano (LPG) de 85,000 BTU/HR (mínimo) para lpg gas ignición de chispa electrónica para 115 voltios/60/1PH, control de termostato para temperatura con límites de +150° F @ +270° F**
- ... Camisa de vapor en 2/3 de su capacidad, tapa en la parte superior abisagrada y con resortes, válvula de desagüe de 2" de diámetro tipo tangente.**
- . .**
- ... Control frontal con termostato de inmersión, columna de vidrio (visor) para nivel de agua, manómetro de presión, sistema de protección por bajo nivel de agua, válvula de alivio de seguridad, switch de presión y válvula de seguridad de corte.**
- . . Montaje: patas tubulares de 1-5/8" de diámetro en acero inoxidable tipo punta de bala.**
- . . Piloto de ignición electrónico  
NSF/AGA/CSA/ASME**

**Incluye 1 cuba de 3 canastos perforados en acero inoxidable 304 calibre 16 para cocción de las pastas, huevos y vegetales.**

**. 1 llave mezcladora de llenado con montaje de plataforma de un orificio, cartucho Eterna de un cuarto de vuelta con Resorte de**

**verificación, Manija de la palanca, Boquilla de giro doble articulación de 24 " de largo, resistente al calor. Conexión a gas ¾ o 1/2 "según fabricante de 48" de largo certificación NSF**

**Manguera Juego de conectores de gas estacionario de diámetro interior de 3/4 " o ½" (según fabricante), 48" de largo, recubierto con PVC antimicrobiano amarillo, 1 válvula de llenado completo (2) codos de 90 °, kit de conectores NPFS, capacidad mínima de flujo de 106,000 BTU / h, certificación NSF**

### **23 HORNILLONES DE PISO (1 QUEMADOR)**

- . **Material: acero inoxidable tipo 304 calibre 16**
- . **Tipo: heavy duty de piso**
- . **Características/ (de fabricación especial), Despiece:**
- . **Dimensiones: 30" x 30" x 24" (base abierta)**
- . **Montaje: sobre cuatro patas en perfil en forma de "L" de acero inoxidable tipo 304 de ancho variable entre el tope (4") y el piso (3") de 16" de altura más 8" de la caja que aloja el quemador.**
- . **Riel (frontal) de apoyo de 6" x 30" y (trasero) de 5" x 30" con respaldo de 8" x 1" en acero inoxidable calibre 14 tipo 304, laterales (perfil) de 1" de ancho.**
- . **Quemador abierto a gas propano (LPG) de 50,000 BTU/HR, cuatro anillos de calor cada uno, válvula de control de 13" de diámetro con manifold de entrada de 9" x 5", sobre soporte (cannel) de 6" de ancho en acero inoxidable tipo 304 calibre 16**
- . **Bandeja deslizable para la grasa de 23.5"x 23.5", pestaña de 1" montada sobre perfiles en acero inoxidable 304 calibre 16.**
- . **Manguera Juego de conectores de gas estacionario de diámetro interior de 3/4 ", 48" de largo, recubierto con PVC antimicrobiano amarillo, 1 válvula de llenado completo (2) codos de 90 °, kit de conectores NPFS, capacidad mínima de flujo de 225.000 BTU / h, certificada NSF**

**Construcción según normas NSF**

### **24 MEZCLADORAS DE HARINA 40QLS**

- . **Tipo:** de piso heavy duty
  - . **Capacidad:** 40 cuartos
  - . Motor de 2 HP para 220/60/1PH, protección térmica y enfriado por aire, transmisión de piñones, tres velocidades fijas:
  - . Timer de 60 minutos de duración. Sistema manual para elevar el tazón, sistema de protección de arranque.
- Accesorios:** Bowl de acero inoxidable de 40 Qt (serie # 304)
- Batidor plano de aluminio
  - Alambre de acero inoxidable
  - Gancho de masa espiral de aluminio
  - Pies antideslizantes de goma.
- Certificación NSF.

## 25 ESTUFAS INDUSTRIALES DE 36" (6 QUEMADORES)

- . **Material:** acero inoxidable heavy duty serie 304 frente y lados
- . **Características/ Despiece:**
  - . **Tipo:** heavy duty
  - . **Montaje:** sobre Mesa Base en acero inoxidable de 37 x 30" de profundidad, en acero inoxidable serie 304 cal 18, con respaldo laterales y patas de 1 ½" tipo punta de bala con doblado 90 grados a los lados y trasero , entrepaño inferior Construcción según normas NSF
  - . **Quemadores:** 32,000 BTU/HR cada hornilla para total de 192,000 btu/h
  - . **Gas propano (LPG)** seis controles manuales de gas bandeja deslizante recolectora de desperdicios y grasas en acero inoxidable. **salida trasera (de 3/4" a 1" según el fabricante)**
  - . **Hornillas:** de 12" x 12" en Hierro Colado Dimensiones de 36 x 30" de profundidad **Certificación NSF**
  - . **Montaje:** sobre Mesa Base en acero inoxidable de 37 x 30" de profundidad, en acero inoxidable serie 304 cal 18, con respaldo laterales y patas de 1 ½" tipo punta de bala con doblado 90 grados a los lados y trasero , entrepaño inferior Construcción según normas NSF
- . **Incluye:** Manguera Juego de conectores de gas estacionario de diámetro interior de 3/4 " , 48" de largo, recubierto con PVC antimicrobiano amarillo, 1 válvula de llenado completo (2) codos de 90 °, kit de conectores NPFS, capacidad mínima de flujo de 225.000 BTU / h, Certificación NSF

## 26 TRAMERIAS PLASTICAS (AREA DE COCCION)

- .. **Material:** resina de polipropileno con agente anti bacteria
- . **Tipo:** enrejada heavy duty
- . **Dimensiones de 18 x 60" de largo**
- . **Características/ Despiece:**  
con protección anti microbio, y (4) postes compuestos con pies de nivelación instalados, conectores y cuñas premontados soporta temperaturas de -36 F hasta 190 F
- . **Capacidad:** para soportar hasta 600 libras de peso por tramo.
- . **Compuesto de:** 4 tramos de polipropileno reforzado con ventilación y protección anti microbios, conectores de postes pre ensamblados y cunas y
- . **Certificado NSF**

## 27 EXTRACTORES DE HUMO Y GRASA

- . **Tipo:** De pared, heavy duty accionado mediante motor con correa. Ventilador centrífugo de extracción de correa con una rueda de 18.75 "El ventilador de escape maneja 3,500 CFM @ - 1.25" wc ESP (presión estática), ventilador funciona a 1,244 RPM.
- . **Motor de escape:** 2 HP, 1 PH, 208 V, 60 Hz, 4,9 FLA, ODP
- . **Características:**
  - . Carcasa construida en aluminio de grueso calibre • Rueda centrífuga inclinada hacia atrás sin sobrecarga fabricada de aluminio • Interruptor de desconexión resistente a la intemperie • Caño de engrase soldado a la carcasa • Aisladores de vibración • Conjuntos de paso ajustable • Montaje del motor ajustable • Motores con cojinetes de bolas • Fuerzas aire fresco a través motor para asegurar una

larga vida útil del motor • Sujetadores resistentes a la corrosión • Operación de alto calor (300 ° F) • Clasificado para aplicaciones de restaurantes y ventilación general • Clasificación de grasa probada • UL705 y UL762 •

- . **Montaje:** de pared, (**ver plano de cocina**). Se suplirá el extractor con una bandeja colectora de grasa. Incluir suministro e instalación de salidas eléctrica 120v para extractores de pared Construcción según normas: ETL/AMCA/UL.CSA
- . \*Nota sólo se instalarán extractores en los centros indicados, en todas las demás cocinas tipo 3 los extractores de humo y grasa ya están instalados.
- . -**Baitoita en Barahona**
- . -**Escuela San José de Mendoza en la carretera de Mendoza, Santo Domingo Este**
- . -**Cristo Rey en Savica, La Romana**
- . -**Sor Leonor Gibbs en Consuelo, San Pedro de Macorís.**

#### . 28 MESAS PLATOS SUCIOS AUXILIAR DE TRABAJO (MIPYME)

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16-14
- . **Características/** (de fabricación especial), Despiece:
- . **Base:** abierta construida en acero inoxidable calibre 14 tipo 304 con
- . **Dimensiones:** 30"x48"x 35"
- . **Respaldo:** de 8"x 2", dobles de 48" de largo, hueco para los desperdicios con cuello de goma (a la derecha)
- . **Montaje:** sobre seis patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) construidas en acero inoxidable tipo 304 calibre 16, entrelazadas, entrada frontal para zafacón.
- . Construcción según normas NSF.

#### . 29 CARROS AJUSTABLES PARA BANDEJAS Y PLATOS LIMPIOS

- . **Material:** resina resistente de polietileno
- . **Características:** dos divisiones ajustables para bandejas de 14"x18"
- . (80 unidades por columna y/o 45/60 platos)
- . Cerrado en tres lados
- . **Montado** sobre 4 ruedas giratorias de 6" de diámetro con frenos
- . Cubierta en vinilo transparente.
- . Certificación NSF.

#### . 30 REJILLAS METALICAS DE CANALETAS (MIPYME)

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16
- . **Características/** (de fabricación especial), Despiece: **Ver plano de detalles.**

#### . 31 FREGADEROS SENCILLOS (MIPYME)

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16
- . **Características/** (de fabricación especial),
- . **Despiece:** Sencillo de una poceta
- . **Dimensiones:** 24" x 24" x 14", esquinas redondas a 3/4", desagüe de fondo de 3" de diámetro, respaldo de 8" de alto x 2.0" de ancho, bordes de 1.5"x3" redondeados, doblez de 180° hacia abajo.

- . **Montaje:** cuatro patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) en acero inoxidable 304 calibre 16.

### **31-A Accesorios cromados:**

- . **Mezcladora** de montaje en pared de 8 "O.C, cartuchos de cerámica, Y entradas hembra NPT de 1/2 "manijas de la palanca, boquilla giratoria de 12" de largo, certificación NSF

### **32 PROCESADORAS DE VEGETALES**

- . **Características:**
- . **Tipo:** de mesa, alimentador continuo
- . **Capacidad de 4 Qt**
- . **Motor** de 2 HP para 120voltios/60/1PH, protección térmica tipo heavy duty.
- . **Recipiente** o bowl capacidad para cuatro cuartillos en plástico resistente sellado.
- . Cuchilla de corte tipo "S" en acero inoxidable
- . Cuchillas para lonjear y desmenuzar los alimentos (ajustable desde 1 mm @ 6 mm de espesor).  
Certificado ETL o NSF

### **33 CARROS VAJILLAS SUCIAS**

**Material:** resina plástica de polipropileno

- . **Capacidad de 400 libras**
- . **Dimensiones de: 40" de largo x 21.25" de ancho x 37.5" de alto.**
- . **Tres tramos abiertos, agarraderas moldeadas para transporte,**
- . **Montaje: cuatro ruedas giratorias de 5" de diámetro sin frenos.**
- . **Carro con recipiente para basura capacidad: 8 galones, recipiente para almacenar cubiertos de 2.5 galones (según el fabricante)**
- . **Certificación NSF**

### **34 LONGEADORAS**

- . **Características:**
- . **Tipo:** manual
- . **Motor** integral de 1/2 HP para 115 voltios/60/1PH con protección térmica enfriado por aire. de correa
- . **Cuchilla** de corte de 12" de diámetro en aleación de acero endurecido, amolador de cuchilla integrado en parte superior, sistema anti bacteria de protección integrado, cubierta para la cuchilla con sistema de protección, alimentación con bandeja por gravedad con Angulo de inclinación de 35° y luz indicadora de encendido.
- . **Ajuste de corte:** de 0 a 9/16" espesor
- . **Capacidad de acomodar productos de hasta 10.5"**
- . **Material:** aluminio anodizado sanitario Construcción de aluminio anodizado sin costuras en Bordes y esquinas de bordeadas
- . **Accesorio:** Cover Protector
- . **Certificado:** NSF

. **35 BANCOS BAJOS (DESPENSA)**

- . **Material:** Plástico, resina de polipropileno con agente anti bacteria.
- . **Características/ Despiece:**
- . Banco bajo plástico de 21" de ancho x 36" de largo x 12" de alto con capacidad para 1500 libras de peso, tope ranurado.
- . Certificación NSF

. **36 TRAMERIAS PLASTICAS ALMACEN/ CUARTOS FRIOS**

- .. **Material:** resina de polipropileno con agente anti bacteria
- . **Tipo:** enrejada heavy duty
- . **Dimensiones de 24 x 60" de largo**
- . **Características/ Despiece:**  
con protección anti microbio, y (4) postes compuestos con pies de nivelación instalados, conectores y cuñas premontados soporta temperaturas de -36 F hasta 190 F
- . **Capacidad:** para soportar hasta 600 libras de peso por tramo.
- . **Compuesto de:** 4 tramos de polipropileno reforzado con ventilación y protección anti microbios, conectores de postes pre ensamblados y cuñas y
- . **Certificado NSF**

. **37 REFRIGERADORES VERTICALES DOBLES**

**Refrigerador 2 puerta**

**Terminación exterior e interior acero inoxidable aisi 304**

**Estructura compacta totalmente inyectada,**

**Aislamiento de poliuretano de alta presión libre de cfc's**

**Con densidad de 40 kg/m<sup>3</sup>**

**Puertas con tirador integrado y contrapuestas embutidas en**

**Acero inoxidable aisi 304**

**Rango de temperatura -2c/+8c**

**Refrigerante r 134a**

**3 parrillas por puertas**

**Estantes interiores regulables en altura y de fácil desmontura**

**Zero odp y bajo gwp**

**Iluminación interior**

**Ruedas de 5" dos con frenos**

**Dimensiones de 1385 x 800 x 2133 mm**

**Capacidad de 1340 lit**

**Potencia 630w**

**Compresor de 3/8 hp**

**115/60/01**

**Certificado CE, ETL, UL o NSF**

**38 FREGADERO TRIPLE CON DOBLE ESCURRIDERA -LAVADO VEGETALES- (MIPYME)**

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 14
- . **Características/** (de fabricación especial), Despiece:
- . **Base abierta, escurrideras**
- . **Montaje:** sobre seis patas tubulares de 1-5/8" de diámetro (ajustables tipo punta de bala) en acero inoxidable 304 calibre 16, entrelazadas por riel lateral y trasero, apertura frontal para zafacón de desperdicios.
- . **Tres Pocetas dimensiones:** 24"x 24"x14", esquinas redondeadas a 3/4", desagüe al centro de 3" de diámetro, respaldo de 8" de alto x 2.0" de ancho.
- . **Dos escurrideras** de 24"x24" (de soldadura integral), respaldo de 8"x2", borde frontal y lateral de 3" de alto x 1.5" de ancho con dobles de 180°, escurridera izquierda con hueco para desperdicios de 3" de diámetro con un cuello de goma negra.

**38-A Accesorios cromados:**

- . **Tres drenajes** Válvula de desechos, manija de la palanca rectos, abertura del fregadero de 3 ", salida de desagüe de 2" con adaptador de 1-1 / 2 "y conjunto de desagüe
- . **Manguera** de montaje en pared de 8 "O/C, cartuchos de cerámica de cuarto de vuelta, Boquilla, manguera flexible de acero inoxidable de 44 " largo, válvula de pulverización de 1.42 GPM, Válvulas de retención en línea, abrazadera de pared de 6 "y entradas hembra NPT de 1/2" Dispositivo de flujo Boquilla oscilante de 12 "
- . **Mezcladora** de montaje en pared de 8 "O.C, cartuchos de cerámica, Y entradas hembra NPT de 1/2 "manijas de la palanca, boquilla giratoria de 12" de largo, Certificación NSF

**39 CONGELADORES VERTICALES (FREEZERS)**

- . **Congelador 1 puerta**
- . **Terminación exterior e interior acero inoxidable aisi 304**
- . **Estructura compacta totalmente inyectada,**
- . **Aislamiento de poliuretano de alta presión libre de cfc's**
- . **Con densidad de 40 kg/m3**
- . **Puertas con tirador integrado y contrapuestas embutidas en**
- . **Acero inoxidable aisi 304**
- . **Rango de temperatura -18c**
- . **Refrigerante r 404a**
- . **3 parrillas por puertas**
- . **Estantes interiores regulables en altura y de fácil desmontura**
- . **Zero odp y bajo gwp**

- . **Iluminación interior**
- . **Ruedas de 5" dos con frenos**
- . **Dimensiones de 687 x 800 x 2133 mm**
- . **Capacidad de 610 lit**
- . **Potencia 710w**
- . **Compresor de 1/2hp**
- . **115/60/01**
- . **Certificado CE, ETL, UL o NSF**

. **40 FILTROS DE AGUA**

- Sistema de filtrado de agua con carcasa doble de 10"
- Manómetro, Válvula para purgar el sistema
- Incluye soporte.
- Con lampara de rayos ultravioleta con capacidad de 9000 horas
- 120/60/1
- Con filtro de sedimentos de 10 micrones
- Con filtro de carbón para reducir cloro, mal olores, sabores y reducción de sarro
- Capacidad de 3000 galones de reducción de cloro a 1.5 GPM.

. **41 COLGADORES DE OLLAS -GARABATOS- (MIPYME)**

- . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16
- . **Características:** doble construcción, acero calibre 3/16
- . **Medidas:** 72" de largo
- . **Montaje:** de pared, doble barra.

. **42 EXTINTORES**

- . Válvulas de latón cromado resistentes
- . Modelo de 9.46 litros lleno de fábrica
- . Concepto de manguera de descarga segura para el operador con
- . Protección de los dedos y sello del orificio de la boquilla protectora
- . Flujo suave de descarga de niebla de 360 ° para evitar salpicaduras
- . Listado UL-Cumple con los requisitos de D.O.T.
- . **Garantía de seis años**
- . **Cilindro, base, empuñadura, palanca y pasador de acero inoxidable**
- . Anillo de sujeción del collarín de la válvula hexagonal para una fácil recarga
- . Placas de identificación de dos piezas fáciles de leer
- . **Clase k**
- . **Tipo de agente: acetato de potasio**
- . **Material de cilindro:** acero inoxidable
- . **Material de válvula:** latón chapado
- . Mango / palanca material: acero inoxidable
- . **Propulsor:** nitrógeno
- . Aprobación de USCG

- . . **43 TRAMERIAS PLASTICAS (DESPENSA)**
  - .. **Material:** resina de polipropileno con agente anti bacteria
  - . **Tipo:** enrejada heavy duty
  - . **Dimensiones de 24 x 48"** de largo
  - . **Características/ Despiece:**  
con protección anti microbio, y (4 postes compuestos con pies de nivelación instalados, conectores y cuñas premontados soporta temperaturas de -36 F hasta 190 F
  - . **Capacidad:** para soportar hasta 800 libras de peso por tramo.
  - . **Compuesto de:** 4 tramos de polipropileno reforzado con ventilación y protección anti microbios, conectores de postes pre ensamblados y cunas y
  - . **Certificado NSF**
- . **44 BANCOS BAJOS (LAVADO VIVERES)**
  - . **Material:** Plástico, resina de polipropileno con agente anti bacterias.
  - . **Características/ Despiece:**
  - . Banco bajo plástico de 21" de ancho x 60" de largo x 12" de alto con capacidad para 3000 libras de peso, tope ranurado.
  - . **Certificado NSF**
- . **45 BARANDA PASAMANOS PARA FILA DE SERVICIO (MIPYME)**
  - . **Pasamanos** de acero inoxidable con tubos de 1 ½" .
  - . **Forma y dimensiones:** según detalles en plano
- 46 TANQUES DE GAS DE 250 GALONES (RAMIFICACION E INSTALACION)**
  - . **CARACTERISTICAS: HORIZONTAL**
  - . **Material:** Acero laminado en caliente, decapado y aceitado según norma JISG3116-SG295.
  - . **Soldadura:** alambre y fundente para arco sumergido de acuerdo con las normas internacionales AWS: A5.1797 E112 y F7A2EM-12K.
  - . **Terminación:** recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, para mayor resistencia a la intemperie y durabilidad.
  - . Provisto de una válvula de alivio, grifo, reloj medidor de gas
  - . **Válvula tipo POL**
  - . **Espesor Mínimo:** 2.30 mm (casquetes) 2.65 mm (cuerpo) y 3.18 mm (base)
  - . **Capacidad de agua:** 946.25 litros
  - . **Presión Mínima:** 16.87 Kg/cm<sup>2</sup>
- . **Incluir costos del primer llenado para fines de pruebas de equipos e instalaciones.**
- . **47 BASES Y DUCTERIAS METALICAS PARA EXTRACTOR DE GRASA**
  - . **Soporte metálico** para ductería de extractores construida de angulares de 1 ½"x 1 ½" x 3/16".

- . **Acabado** pintura anti oxido negro (dos manos).
- . **Dimensiones según** tabla de detalles y tamaño de extractor colocado en obra, (Ver tabla de dimensiones e imagen de referencia)
- . **Nota: solo se colocarán bases y ducterías en los casos donde los extractores ya instalados en obras no sean de pared.**
- .
- . **48 PUERTAS DE VAIVEN (NO APLICA, INCLUIDAS EN LA CONSTRUCCION)**
- . **49 TINAS LAVADO DE VIVERES (NO APLICA, INCLUIDAS EN LA CONSTRUCCION)**
- . **50 RIEL PARA BANDEJAS (NO APLICA, VIENEN INCLUIDOS EN LAS MESAS FRIAS Y CALIENTES)**
- . **51 TOPES EN HUECOS RECEPCION VAJILLA SUCIA (MIPYME)**
  - . **Material:** acero inoxidable tipo 304 calibre 16
  - . **Dimensiones:** 12"x 38"
  - . **Características/** (de fabricación especial), Despiece: Ver plano de detalles.
- . **52 CALENTADOR DE LINEA DE GAS (GLP)**

**Características:**

**Encendido Automático:** enciende abriendo la llave del agua.

Deflector interno proyectado para extraer los gases quemados a través de arrastre natural.

**Visor Digital**

**Seguridad:** Piloto sin llama, la llama enciende solamente al momento de su utilización,

Sensor de llama, Corta el gas en caso de ausencia de llama para evitar fugas.

Termostato de Seguridad, Apagado automático en caso de sobrecalentamiento.

**Rendimiento:** (litros /min de agua): 19.5 Lts

**.53 SISTEMAS CONTRA INCENDIOS**

**Características:** Sistema antiincendios para campana de cocina con detector de fuego, autónomo y automático.

**Componentes:** Sistema de detección mecánica, Agente extintor y Red de difusores de descarga.

Seis detectores térmicos de temperatura disponibles para especificaciones de peligro precisas a temperatura de funcionamiento y de almacenamiento 0f (-18c) a 120f (49c)

Las válvulas incorporan manómetros para un estado de pronta disponibilidad

Cilindros se pueden canalizar juntos

Soporte de montaje a pared

**Válvula mecánica de gas** para uso con cabezal de control universal.

Caja de control

- dos líneas discretas de detección mecánica
- cilindro o montaje en pared
- hasta 400 pies de cable de detección mecánica
- funciona con 2 válvulas de gas
- accionamiento eléctrico
- múltiples opciones de liberación remota

- cuerpo de aluminio resistente a la corrosión
- puerto de tamperlock para la cubierta
- fácil de instalar y mantener

#### **Boquillas de descarga del agente**

- filtro interno de acero inoxidable
- cuerpo de latón chapado en níquel y cromo
- anillos ranura dos para fácil identificación
- el sello de láminas para prevenir el taponamiento de la grasa
- adaptador giratorio para un fácil ajuste del objetivo

#### **Los cilindros**

Cilindro, de 4 galones corto

Conjunto de válvulas, 12 flujo

Los cilindros se accionan neumáticamente mediante un actuador de válvula de sistema (sva), utilizando cabeza de control universal o control a +Box)

Rango de temperatura de operación listado de 0°f a

120°f (-18°c a 49°c).

Dimensiones de 10 pulgadas, de 24 Vcc

Con Alarma de 8" diámetro, con capacidad de instalarse en conductos de superficie, semi empotrados, exteriores y ocultos, terminación lisa para apariencia y durabilidad, color rojo

**Incluye: todos los accesorios y materiales necesarios para instalarse adecuadamente, (las tuberías y demás materiales deben ser acero inoxidable).**

**Cumpla las normas NFPA**

**Cilindro de acero DOT**

#### **.54 CUARTOS FRIOS**

##### **Características:**

**Dimensiones Exteriores:** 5'4" de Profundidad x 9' 0" de Ancho (Rectangular) x 9'8" de Alto

**Temperatura:** 35 grados F

**Dimensiones exteriores:** 4'-8 " Ancho x 8'-4" Profundidad

**Terminación:** Aislamiento: Espuma extruida de 4 "de espesor AK-XPS4 con valores R de R-29 para refrigeradores y R-32 para congeladores con una garantía térmica de 50 años, clasificación UL 15 clasificación de humo inferior a 165

**Paredes Interiores:** Acrylume grabado en estuco de 26 Ga

**Paredes Exteriores:** Acrylume grabado en estuco de 26 Ga

**Pared Exterior Expuesta parte frontal:** Acero inoxidable de 24 Ga.

**Techo interior:** Acristalamiento de 26 gramos de estuco en relieve

**Techo Exterior:** Acrylume grabado en estuco de 26 g.

**Piso:** Tipo de piso: Tipo 1B Aplicación: Tráfico de pie - sin carros rodantes Panel de suelo NSF, Acero inoxidable integral de 22 G, no reforzado

Capacidad de Piso: 700 LBS / SQ. PIE

**Puerta:** Puerta empotrada de 36 "x 76" con bisagras derecha con herrajes cepillados

Acabado interior y exterior: Acero inoxidable de 24 Ga. Pestillo pesado de la manija

Termómetro LED digital con interruptor de luz piloto Iluminación a prueba de vapores

LED y Cortina plástica de tira. Salida 155v y con tercera bisagra

**Accesorios:** (1) 48 "iluminación 96 LUMENS / WATT 120VAC, 0.33 AMPS - GAMA

DE TEMPERATURA: -30 ° F-104 ° F

**Equipo de Refrigeración:** (1) 3/4 HP Unidad de condensación de exterior, 208-230 / 60/1, MCA15 Amps, BTUH 7070, temperatura media, hermético, refrigerado por aire, refrigerante R404A, (1) Evaporador, 115/60/1, evaporador de descongelación de aire de perfil bajo 0.9Amps, con motor EC, Incluye montura TXV, LLSV y

termostato.

**NOTA IMPORTANTE:** debido a los cambios y diferencias de dimensiones entre planos y obra: el suplidor del cuarto frio será responsable de verificar en obra las dimensiones existentes, para que el cuarto frio quepa en el lugar indicado en los planos.

**Nota: Sólo se instalarán cuartos fríos en los centros:**

- Antonio Duvergé en Santo Domingo
- Escuela San José de Mendoza en Santo Domingo Este
- Cristo Rey en la Romana
- Sor Leonor Gibbs en San Pedro de Macorís
- Baitoita en Barahona

#### **.55 MOLEDORAS DE CARNES**

**Molino de Carne, cuerpo, y bandeja en acero inoxidable y cuchilla en acero carbono, cabeza en hierro fundido**

**motor 2 HP,**

**Voltaje 115/60/1,**

**Altura 380 mm**

**Ancho 350mm**

**Profundidad 730mm**

**Consumo 1.3 kW**

**Producción 295 kg. / Hora**

**Certificación ETL o NSF**

#### **.56 MAQUINAS DE HIELO**

Construido a partir de acero inoxidable resistente a la corrosión y plástico a prueba de huellas digitales.

**Capacidad de producción 228 libras con agua a 70 grados F y aire a 90 Grados F ,**

**Electricidad 115/60/1**

**Enfriada por aire**

**Dimensiones Máximas de 31" ancho x 30" Prof. x 39" alto**

La protección antimicrobiana incorporada durante toda la vida útil de la fábrica de hielo inhibe el crecimiento de bacterias en las superficies de los fabricantes de hielo

Diseño de descarga de aire frontal para espacios compactos. • La parte superior de perfil bajo ahorra espacio en el mostrador. • Almacena hasta 97 libras (44 kg) de hielo. • Fácil acceso frontal al hielo. • Disponible con un aire refrigerado. Certificado; NSF

**. Incluye:** Sistema de filtrado de agua con carcasa doble de 10"

Manómetro, Válvula para purgar el sistema

Incluye soporte.

Con lampara de rayos ultravioleta con capacidad de 9000 horas

120/60/1

Con filtro de sedimentos de 10 micrones

Con filtro de carbón para reducir cloro, mal olores, sabores y reducción de sarro

Capacidad de 3000 galones de reducción de cloro a 1.5 GPM.

**Nota: Sólo se instalarán máquinas de hielo en los centros:**

- Antonio Duvergé en Santo Domingo
- Escuela San José de Mendoza en Santo Domingo Este
- Cristo Rey en la Romana

- Sor Leonor Gibbs en San Pedro de Macorís
- Baitoita en Barahona

#### **.57 PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA**

Sistema de emergencia dimensionado para alimentar las cocinas (área de cocción, área de preparación y área de refrigeración) además del Comedor (área de servicio y área de comedor) de los centros escolares estarán constituidos por el generador- el sistema de control y automatización y el sistema de combustible.

#### **Características del Generador Eléctrico:**

Operación muy silenciosa

Caseta de aluminio, a prueba de intemperies

Operación totalmente automática para utilizar con panel de transferencia automática

Disponible para uso con gas LP

Caseta

Gestión electrónica para un control preciso de la frecuencia.

Incluye calentamiento del líquido de enfriamiento de 120 V

#### **Especificaciones Técnicas:**

Combustible	:	Gas Propano
Voltaje	:	120/240 Voltios,
Fases	:	Monofásico
Ciclos	:	60 Hz.
Capacidad de emergencia	:	20 KW, 25 KVA, a 0.8 PF.
Capacidad prime	:	18 KW, 22.5 KVA, a 0.8 PF.

#### **Especificaciones Panel de Control:**

- Panel de control de medición y monitoreo del grupo generador, basado en la tecnología de microprocesador. El cual provee regulación y lectura digital de voltaje, y las funciones de protección del grupo generador además podemos:
- Monitorear del grupo generador, mostrando el estatus de todas las funciones críticas del motor y del generador.
- Memoria para historial de fallas.
- Sistema de control con encendido inteligente, limitando el humo negro y la sobre frecuencia en el arranque.

#### **El grupo moto- generador debe contener los siguientes dispositivos:**

- Generador tropicalizado
- Monitor de protección de fallas del motor por baja presión de aceite, alta temperatura, sobre-velocidad y sobre-arranque con luces indicadoras,
- Medidores de presión de aceite, temperatura del agua y carga de baterías. Switch de arranque/parada/auto. Contador de horas de operación.
- Protección automática por bajo nivel de agua del radiador.
- Baterías de arranque de 12 voltios con sus cables.
- Alternador 12 VDC.
- Aceite de lubricación
- Motor de arranque 12VDC.
- Silenciador residencial.
- Filtros (aire, combustible, aceite, coolant).

#### **Características del Subsistema de Control y Automatización:**

- Encendido y apagado remota e inteligente
- Protección por sobre-corriente
- Protección por sobre-voltaje

#### **Características del Subsistema de Control y Automatización:**

- El tanque a utilizar es el mismo de la cocina
- Las mangueras deben soportar la presión de diseño
- Debe contener válvulas de cierre automática en caso de fugas.

**Nota: Sólo se instalarán plantas eléctricas en los centros:**

- Antonio Duvergé en Santo Domingo
- Escuela San José de Mendoza en Santo Domingo Este
- Cristo Rey en la Romana
- Sor Leonor Gibbs en San Pedro de Macorís
- Baitoita en Barahona

**.58 LICUADORAS**

**Mezclador, modelo de piso, 6-1 / 2 galones, contenedor de acero inoxidable con 4 ranuras prensadas, interruptor estilo rocker con cubierta de silicona, hoja de acero inoxidable, cuerpo y soporte de acero inoxidable,**

**Voltaje ..... 110 V**

**Potencia nominal ..... 1 1/2 HP**

**Altura ..... 46 3/8 "**

**Ancho ..... 16 1/8 "**

**Profundidad ..... 20 5/8 "**

**Peso neto ..... 45 libras**

**Peso de envío ..... 86 lb**

**Velocidad (con taza vacía) ..... 3.500 rpm**

**Certificación UL o NSF**

**.59 EXTRACTORES DE JUGOS**

**Exprimidor comercial, eléctrico, 17 "Alt., 8" día., Extracto de 10-12 galones por hora, colador oscilante, soporte para boquilla y taza, bulbos de extracción intercambiables, carcasa de acero cromado, domo de plástico resistente a la corrosión, blanco, 1/4 HP, 115v / 60/1-ph, 495 vatios, Certificado NSF**

**. 60 EXTRACTORES AUXILIARES DE CALOR**

Extractor Auxiliar (a trabajar con inversor)

Extractor de pared de 1HP 1,730 CFM 120V 60 HZ

Color: Crema o blanco

\*Nota sólo se instalarán extractores auxiliares en los centros indicados, en todas las demás cocinas tipo 3 ya están instalados.

**-Escuela San José de Mendoza en la carretera de Mendoza, Santo Domingo Este**

**-Cristo Rey en Savica, La Romana**

**.61 PINTURA EPOXICA ANTIBACTERIAL**

Recubrimiento de resina epóxica de dos componentes: sellador + esmalte o poliuretano de poliéster, catalizado y formulado para combatir la formación de algas, hongos y bacterias.

No emite olor a disolvente, por lo que es ideal para áreas donde es importante que el olor pase inadvertido, como por ejemplo cocinas, áreas infantiles, hoteles, restaurantes y en todas aquellas áreas donde se requiera protección antibacterial.

Resistencia a la abrasión, a las condiciones de humedad, a las emisiones corrosivas y al contacto con productos químicos. Protege contra el impacto, características autonivelantes.

Color final: Gris claro.

**NOTAS IMPORTANTES:**

-Todo el acero inoxidable para la fabricación de los equipos locales tales como: las mesas de trabajo; los fregaderos; las repisas de pared y las campanas para la extracción de humos y grasas, será tipo 304 con una aleación de 18% de cromo y un 8% de níquel con el calibre que se requiera en las especificaciones de cada equipo indicado en cada renglón. Todas las patas de las mesas y los fregaderos serán tubulares de 1-5/8" de diámetro con terminales ajustables tipo punta de bala calibre 16.

**No se aceptarán patas cuadradas.**

-Todos los fregaderos serán construidos no estampados con sus respaldos de 8" de altos doblados hacia atrás de 2.0" de ancho x 3" de alto sobre el tope terminado del fregadero y/o escurridera.

-Todos los bordes de los fregaderos y escurrideras deberán terminar en una curvatura hacia abajo de 180° x 1-1/2" de ancho.

-Todos los respaldos de las mesas de trabajo serán de 6" de alto x 2" de ancho con sus dobles hacia atrás: en el caso de las mesas de lavado de vajilla y fregaderos de piso, el respaldo será de ocho pulgadas de alto según se indique en las especificaciones.

-Todo el equipo en acero inoxidable se soldará con argón, las soldaduras deberán ser pulidas, no se permitirán soldaduras con electrodos ni partes remachadas en las campanas y escurrideras de los fregaderos.

-Los desagües de palanca, donde sean indicados, deberán ser montados sobre salidas en el fondo del fregadero para 3" de diámetro con orificio de rebozo en bronce cromado y colector de basura perforado en acero inoxidable.

-Las campanas serán fabricadas en acero inoxidable tipo 304 calibre 18. Toda su construcción será soldada con argón. Los filtros serán de 20" x 20" x 2" de espesor construidos en acero inoxidable calibre 18 tipo 304.

-Se deberá considerar para fines de la instalación de los extractores un ducto de salida de la campana al extractor con una sección de 18" x 18" en acero galvanizado calibre 24 con acople de la salida de campana de 12" de ancho x 24" de largo a 18" x 18" por seis pies de largo hasta el extractor (se ha estimado la instalación del extractor directamente al muro: esto podrá variar en alguna de las obras si se presenta una viga lateral que cruce frente a extractor y se deberá rectificar cada caso).

-Los extractores de pared ya fueron instalados en la construcción por lo que el suplidor de los equipos deberá asumir cualquier tipo de adaptación necesario de los mismos a las campanas, por ello se incluyen las bases y las ducterías metálicas.

**-Los suplidores de los equipos deberán revisar en obra las medidas existentes antes de comenzar la fabricación de los equipos de manera que puedan rectificar cualquier cambio entre los planos y la construcción civil de la obra.**

**-Como parte de la partida de instalación, los suplidores de los equipos deberán tomar en cuenta en sus presupuestos posibles adaptaciones de salidas de gas, eléctricas y/o de agua potable y desagües donde el caso lo amerite para los equipos a partir del análisis de los planos sanitarios y eléctricos suministrados.**

**Sólo se colocarán las rejillas metálicas de acero inoxidable en las cocinas donde las existentes sean de hierro fundido.**

**Los lotes dirigidos a MIPYMES deben ser de fabricación nacional , fabricados bajo los estándares de las normas regidas por NSF.**

**Los renglones de MIPYMES indicados expresamente , NO INCLUYEN los accesorios NI la INSTALACION.**